

暗闇でも撮影できる、配線いらずで手軽な小型セキュリティカメラを発売。

サンワサプライ株式会社(本社:岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範)は、乾電池稼動で設置しやすく、赤外線 LED 搭載で暗視撮影可能な小型セキュリティカメラ「CMS-SC01GY」を発売しました。



【掲載ページ】

セキュリティカメラ CMS-SC01GY

<http://sanwa.jp/pr/CMS-SC01GY>

「CMS-SC01GY」は、手軽に設置できる暗視撮影対応の小型セキュリティカメラです。

夜間光らない 940nm の赤外線 LED を搭載しており、暗闇の中でも撮影ができます。搭載されている人感センサーで動きや温度の変化を検知し、最大 20m 先にある動く物体を捉えて自動で撮影します。電池の消耗を抑えながら長時間稼働させることができるので、防犯や野生動物の観察などに最適です。夜間モードと昼間モードはセンサーで自動的に切り替わるので、煩わしい操作は必要ありません。

小型かつ、乾電池で稼動するので簡単に設置可能です。コンセントを使わず配線がいらないため、軒先や駐車場などの電力が確保できない場所でも使用できます。また、IP54 防水・防塵規格をクリアしており、雨の中でも使用できるので屋外での設置に適しています。省電力設定なので、スタンバイモードで最大 12 ヶ月待機することができます。

タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)に対応しており、植物や動物の定点観察にも適しています。

撮影した画像や動画は microSD に保存され、本体内蔵の液晶モニターでその場で確認することができます。付属のケーブルでテレビやパソコンへ出力して確認することも可能です。

最大解像度は動画で 1920×1080、静止画で 4000×3000 です。本体の大きさは W96×D73×H136mm の小型サイズです。柱や壁に取り付ける用の固定用ベルトや、壁取り付け用の部品セットなどを付属しております。

< CMS-SC01GY >

【特長】

- 防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラです。
 - 温度変化を感知して最大 20m 先の動体を捉え撮影します。
 - 約 15m 先まで照らすことのできる赤外線 LED を 44 灯内蔵しています。
 - 夜間光らない 940nm の赤外線 LED を採用しています。
 - 乾電池で動作するので設置が簡単です。
 - コンセント不要で配線がいらないので、軒先や駐車場など様々な場所で使用できます。
 - スタンバイモードで最大 12 ヶ月待機できる省電力設定です。
 - 夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。
- ※夜間はモノクロ撮影になります。
- 雨の中でも使用できる IP54 防水・防塵規格をクリアした設計です。
 - タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能です。

【仕様】

- サイズ:W96×D73×H136mm
 - 重量:338g(電池含まず)
 - イメージセンサー:500 万画素
 - レンズ仕様:f=3.62、F=2.2、画角 FOV(対角)70 度
 - 静止画撮影解像度:4000×3000、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960
 - 動画解像度:1920×1080、1280×720、720×480、640×480、320×240
 - 撮影形式:静止画/JPEG、動画/AVI
 - 液晶サイズ:2.4inchTFT モニター
 - 記録メディア:microSD(SDHC 規格)最大 32GB
 - 赤外線 LED:44 灯 940nm
 - 赤外線フラッシュ:最大 15m
 - 人感センサー距離:最大 20m
- ※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります。
- 人感センサー範囲:40 度
- ※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります。
- トリガー速度(撮影速度):0.5 秒
 - 検知後秒数:5 秒～59 秒 1 分～60 分
 - 撮影インターバル(タイムラプス間隔):3 秒～23 時間 59 分 59 秒
 - 連続撮影枚数:最大 3 枚
 - 動画撮影時間:3 秒～59 秒 1 分～10 分
 - 撮影距離:日中/1m～∞、夜(赤外線 LED 点灯時)/1.5m～15m
 - 撮影モード:写真/動画/写真+動画
 - 最大スタンバイ時間:最大 12 ヶ月
- ※環境により大幅に異なります。新品の電池を使用したときの撮影枚数目安です。
- 新品の電池を使用したときの撮影枚数目安:
- 写真撮影枚数/フラッシュ未使用時約 39,000 枚 フラッシュ使用時約 20,000 枚
動画撮影時間/フラッシュ未使用時約 13 時間 フラッシュ使用時 2.5 時間

■マイクロ SD 撮影枚数と撮影時間 16GB のマイクロ SD を使用した場合：

静止画撮影枚数/

4000×3000 は 6,600 枚、3264×2448 は 8,800 枚、2592×1944 は 12,200 枚、2048×1536 は 19,000 枚、1280×960 は 35,800 枚

動画撮影時間/

1920×1080 は 1 時間 30 分、1280×720 は 1 時間、720×480 は 2 時間、640×480 は 2 時間 50 分、320×240 は 4 時間 10 分

※1920×1080 の解像度のみ 15fps、それ以外の解像度は 30fps。

■使用可能温度：-20℃～60℃

※カメラ本体の使用可能温度となります。ご使用の乾電池によっては、低温になると急激に電圧が下がり、ご利用頂けない可能性がございます。

■防水防塵規格：IP54

■TV 出力：コンポジット出力

■電源：単三乾電池×8 本、または 4 本

※電池の種類によっては 4 本で動作しない場合があります。

■付属品：カメラ固定用ベルト、mini USB ケーブル(データ転送用)、専用ビデオケーブル、壁取り付け部品セット(ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ)

※電池は付属しません。

【関連ページ】

セキュリティカメラ(周辺機器)

https://www.sanwa.co.jp/search/cate_list.asp?cate_id=001012063

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。

<https://direct.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■サンワサプライ Twitter

<https://twitter.com/sanwainfo>

■Youtube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。