

2024年9月12日
ブラザー工業株式会社
ブラザー販売株式会社

現場の“ほしい”を詰め込んだ、2 インチ感熱ラベルプリンター TD-2D シリーズ スタンダードモデル 2 機種を新発売

ブラザー工業株式会社（社長：池田和史）の国内販売子会社であるブラザー販売株式会社（社長：安井宏一）は、2 インチ感熱ラベルプリンターの新製品として、TD-2D シリーズ スタンダードモデル「TD-2320D」「TD-2350D」を10月下旬に発売します。



ブラザーは、多種多様なラベルプリンターのラインアップをそろえ、お客様に最適な製品をご提案しています。今回発売する新製品は、2 インチ感熱ラベルプリンターTD-2D シリーズのスタンダードモデルです。用途や利用環境に合わせて、液晶ディスプレイの有無やインターフェイスが異なる「TD-2320D」「TD-2350D」の2種類から選択できます。発行したラベルを自動でカットする「オートカッターモード※1」（オプション）が選べるなど、小売・医療・製造などの現場で求められる“ほしい”仕様や機能を詰め込んだ製品となっています。

また、今回の新製品用に、消耗品（RD ロール）4種類も発売し、お客様の使用用途を拡充いたします。

●製品特長

「オートカッターモード」がオプションで選べるようになり、さらに使いやすく

発行したラベルを自動でカットする「オートカッターモード」（オプション）が選べるようになりました。現場の運用に合わせて、「オートカッターモード」（オプション）、「剥離（ハクリ）モード※2」（オプション）、「連続印刷モード」（標準仕様）の3つのモードが選べ、さらに使いやすくなりました。また、オプションユニットは、ドライバーが1本あれば、お客様自身でかんたんに着脱が可能です。



「オートカッターモード※1」（オプション）



「剥離（ハクリ）モード※2」（オプション）



「連続印刷モード」（標準仕様）

交換部品（サーマルプリントヘッド・プラテンローラー）のセルフメンテナンスが可能になり、業務を止めません

修理対応が必要であった「サーマルプリントヘッド」や「プラテンローラー」の交換が、お客様自身で、工具なしでかんたんにできるようになりました。お客様自身でのメンテナンスが可能になったことで、現場での業務を長時間ストップさせることがなくなります。4インチモデル TD-4D シリーズには採用されており、お客様からご要望の多かった仕様を、今回、2インチモデルでも実現しました。



「サーマルプリントヘッド」



「プラテンローラー」

5インチ大ロールに対応するロールホルダーを付属し、現場の生産性を向上

最大外径 127mm の大ロール紙に対応する、ロールホルダーを付属しました。ロール紙を固定することで、用紙のスムーズな搬送を実現し、現場の生産性が向上します。



モノクロ液晶を搭載し、各種設定がスムーズに（TD-2350D のみ）

モノクロ液晶の搭載により、プリンターの状態が一目で確認できるようになりました。これにより、各種設定がスムーズに行えます。



●製品詳細

		TD-2320D	TD-2350D
			
印字方式		感熱方式	
最大印字幅		59.0mm	
最大印字長		3,000mm	
本体サイズ		119(W)×224(D)×158(H)mm	
液晶ディスプレイ		—	モノクロ液晶
インターフェイス	USB ホスト/USB/ 有線 LAN/シリアル ^{※3}	○	○
	無線 LAN/ Bluetooth ^{※4}	—	○
発売予定日		2024 年 10 月 23 日	
ブラザーダイレクトクラブ表示価格 ^{※5}		57,750 円 (税込)	71,610 円 (税込)
目標販売台数		70,000 台/年 (TD シリーズの合計)	

●消耗品詳細

品名	サイズ (幅×長さ)	用紙種類	入数	ブラザーダイレクトクラブ表示価格 ^{※5}
RD-U10J7	50mm×35mm	耐アルコール用	3ロール	14,850 円 (税込)
RD-U11J6	60mm×60mm	ユポ	3ロール	17,050 円 (税込)
RD-U12J6	60mm×80mm	ユポ	3ロール	17,050 円 (税込)
RD-U13J6	60mm×100mm	ユポ	3ロール	17,050 円 (税込)

※1:「オートカッターモード」には、オートカッターユニット (PA-CU-007 別売) が必要です。

※2:「剥離 (ハクリ) モード」には、ハクリユニット (PA-LP-008 別売) が必要です。

※3:USB ホスト : Type A Ver.2.0×1 口、USB : Type C Ver.2.0×1 口、有線 LAN:10/100BASE-TX、シリアル : オプション品のシリアルケーブル変換アダプター (PA-SCA-002 別売)が必要です。

※4:無線 LAN : 5GHz IEEE802.11 a/n、2.4GHz (Infrastructure Mode)IEEE802.11 g/n (Wireless Direct Mode)IEEE802.11 b/g/n、Bluetooth:ver.5.2 (Mfi 対応)。Bluetooth は、Bluetooth SIG の商標であり、ブラザー工業株式会社は、ライセンスに基づき使用しています。

※5:価格はオープン価格です。記載の価格は、ブラザー販売が運営する Web 販売サイト「ブラザーダイレクトクラブ」の表示予定価格 (税込) です。

<お客様 お問い合わせ先>

ブラザーサポート <https://www.brother.co.jp/support/>

ブラザーコールセンター 0570-061030

<報道関係 お問い合わせ先>

ブラザー販売株式会社 マーケティング推進部 広報 G 鈴木

TEL : 03-3274-3771 (東京ショールーム内) FAX : 03-3281-4462 E-mail : kouhou@brother.co.jp