

2026 年 9 月 3 日
ブラザー工業株式会社
ブラザー販売株式会社

物流・配送・製造・小売など、さまざまな業務現場での印刷が可能 モバイルタイプの感熱ラベルプリンター4 機種を新発売

ブラザー工業株式会社（本社：名古屋市、社長：池田和史）の国内販売子会社であるブラザー販売株式会社（本社：名古屋市、社長：安井宏一）は、感熱モバイルプリンター「RJ シリーズ」の新製品として、「RJ-4255WB」など 4 機種を、2026 年 10 月下旬に発売します。



RJ シリーズは、必要に応じて携行し、ラベルや帳票をその場で印刷できる感熱ラベルプリンターです。印刷場所が固定されない業務や、作業現場での印刷が求められる用途などに適しています。

今回発売する 4 機種は、従来製品から印刷速度、頑丈な本体設計などを継承し、使用する用紙幅や通信環境に合わせて選べるラインアップを用意しました。また、無線 LAN 搭載モデルは、無線 LAN 認証方式「WPA3-SAE」に対応するなど、業務現場での運用に配慮した新機能を採用しています。

●製品特長

業務現場での使用を支える基本性能

最高速度 127mm/秒の印刷が可能です^{※1}。また、2.4 インチのモノクロ液晶と LED ランプを搭載し、用紙切れや通信状態などを確認できます。

「RJ-4255WB」、「RJ-4235B」は、2.1m からの落下試験^{※2}、「RJ-3255WB-L」、「RJ-3235B-L」は、2.0m からの落下試験^{※3}を実施しています。さらに、4 機種ともに防じん・防滴性能は IP54 に準拠しています^{※4}。携行時の落下や、粉じん・水滴が発生する物流・製造現場などでの使用に配慮した設計です。

ラインアップと新機能

1. 用紙幅や通信環境に合わせて選べる 4 機種を展開

用紙幅と通信方式の組み合わせにより、用途や使用環境に応じて選べる 4 機種のラインアップを用意しています。

RJ-4255WB、RJ-4235B は、4 インチ対応モデルです。最大 114mm の用紙幅に対応し、物流・配送現場での出荷ラベルやピッキングリスト、配送先での受領書・領収書、作業報告書など、幅の広いラベルや帳票の印刷に適しています。

RJ-3255WB-L、RJ-3235B-L は、3 インチ対応モデルです。最大 80mm の用紙幅に対応し、製造現場での現品票や、小売店舗での商品ラベル、棚札・値札など、コンパクトなラベルの印刷に適しています。

また、4 機種とも Bluetooth[®]に対応し、2 機種は無線 LAN にも対応しており、通信環境に応じて機種を選択できます。

2. WPA3-SAE に対応し、セキュリティ対策にも配慮

無線 LAN 搭載モデルの RJ-4255WB、RJ-3255WB-L は、無線 LAN の認証方式である WPA3-SAE に対応しています。セキュリティ対策が求められる業務用ネットワークでの使用に配慮しています。

3. 4 インチ対応モデルに USB Type-C を採用

4 インチ対応モデルの RJ-4255WB、RJ-4235B には、充電・通信用の USB 端子に、パソコンや周辺機器で広く採用されている USB Type-C を新たに採用しました^{※5}。



●製品詳細

RJ シリーズの詳細については、以下の製品情報ページをご確認ください。

<https://www.brother.co.jp/product/labelprinter/index.aspx#contents01>

項目	RJ-4255WB	RJ-4235B	RJ-3255WB-L	RJ-3235B-L
				
対応用紙幅	4インチ (45～114mm)	4インチ (45～114mm)	3インチ (25.4～80mm)	3インチ (25.4～80mm)
主なインターフェース	無線LAN Bluetooth USB NFC※6	Bluetooth USB NFC※6	無線LAN Bluetooth USB NFC※6 有線LAN※7	Bluetooth USB NFC※6 有線LAN※7
最高印字速度	127mm/秒※1	127mm/秒※1	127mm/秒※1	127mm/秒※1
カッター種別	ティアバー (上下2方向手切り)	ティアバー (上下2方向手切り)	ティアバー (上下2方向手切り)	ティアバー (上下2方向手切り)
対落下衝撃	2.1m※2	2.1m※2	2.0m※3	2.0m※3
本体サイズ	約153 × 159 × 68 mm (W) × (D) × (H)	約153 × 159 × 68 mm (W) × (D) × (H)	約117 × 180 × 77 mm (W) × (D) × (H)	約117 × 180 × 77 mm (W) × (D) × (H)
モノクロ液晶	あり (2.4インチ)	あり (2.4インチ)	あり (2.4インチ)	あり (2.4インチ)
剥離機能	非対応	非対応	別売オプション対応※8	別売オプション対応※8
解像度	203dpi	203dpi	203dpi	203dpi
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
発売時期	2026年10月下旬	2026年10月下旬	2026年10月下旬	2026年10月下旬

※1：当社の印刷データを使用し、温度 23℃の環境下で、満充電状態の新品リチウムイオン充電電池を用いて、USB 接続で連続印刷した場合。印刷データは、「RJ-4255WB」「RJ-4235B」が 102×29mm・印字率 7%、「RJ-3255WB-L」「RJ-3235B-L」が 76×29mm・印字率 10%です。印刷速度は、使用環境、印刷内容、接続方法などによって異なる場合があります。

※2：6つの面、4つの稜線について、1台につき1カ所を2.1mから2回落下させ、動作機能および印刷品質に異常がないことを確認しています。ただし、外観上の傷などが発生する場合があります。また、落下による故障や損傷が生じないことを保証するものではありません。取り扱い上の不注意、誤用、落下による故障および損傷は有償修理となります。

※3：6つの面、4つの稜線について、1台につき1カ所を2.0mから2回落下させ、動作機能および印刷品質に異常がないことを確認しています。ただし、外観上の傷などが発生する場合があります。また、落下による故障や損傷が生じないことを保証するものではありません。取り扱い上の不注意、誤用、落下による故障および損傷は有償修理となります。

※4：当社試験によるもので、無故障を保証するものではありません。使用時は各端子カバーなどを確実に閉じてください。

※5：USB Type-C は、「RJ-3255WB-L」「RJ-3235B-L」とその従来機種（「RJ-3250WB」「RJ-3230B」）にも採用されています。

※6：NFC を搭載した Android 端末とのペアリング用途のみ。

※7：有線 LAN 接続には、別売オプションの本体用クレードル「PA-CR-005」または「PA-4CR-003」が必要です。

※8：別売のハクリユニット「PA-LP-007」が必要です。

※Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標です。

※記載されている会社名、製品名などは、各社の商標または登録商標です。

<お客様 お問い合わせ先>

サポートサイト <https://www.brother.co.jp/support/>

ブラザーコールセンター TEL：0570-061030

<報道関係 お問い合わせ先>

ブラザー販売株式会社 マーケティング・DX 推進部 コミュニケーション企画・広報 G 船橋

TEL：03-3274-3771（東京ショールーム内） FAX：03-3281-4462 E-mail：kouhou@brother.co.jp