

2023年10月2日

### 業界トップレベルの遮音性能を実現 高性能防音ドア「防音ガード」に窓付特定防火設備(片開き)を追加 60分防火区画を含めた、多様な用途・場所に設置可能

三和シャッター工業株式会社(本社:東京都板橋区/社長:高山盟司)は、2023年4月3日に発売した高性能防音ドア「防音ガード」に、遮音等級 T-5 相当の窓付特定防火設備(片開き)を追加し、10月2日より発売します。



2023年4月3日に発売した「防音ガード」に、今回新たに国土交通大臣認定を取得した、窓付特定防火設備(片開き)を追加いたします。

耐熱強化ガラス、特殊な制振材を使用し、高い遮音性能の防音ドアが60分防火区画に設置可能となりました。カンファレンスホールや市庁舎、大学など、多様な用途・場所で設置ができ、火災時の安全を確保します。

他の仕様と同様に一般錠を採用しており、女性や子供の力でも容易に開閉操作が可能で、遮音等級もJISで規定されている最高等級T-4を上回る、T-5相当を確保。機能性、操作性、意匠性に加え、安全性も兼ね備えた高機能な防音ドアです。

三和シャッター工業はお客様の多様なニーズにお応えできるよう、安全・安心・快適を提供することにより社会に貢献するという使命のもとに、お客様の視点に立った商品を今後も提供してまいります。

※国土交通大臣認定番号 EA-0548

- ◆発売時期 2023年10月2日
- ◆商品名 SD 防音ドア「防音ガード」窓付特定防火設備(片開き)

## ◆特長

### ①高い遮音性能に加えて、特定防火設備の大臣認定取得

JISで規定されている最高等級 T-4 を上回る、T-5 相当の高い遮音性能に加えて、高い防火性能も確保。特定防火設備として、60分防火区画にも設置いただけます。

### ②耐熱強化ガラスの採用で意匠性・安全性が向上

窓には、耐熱強化ガラスを使用することで、視界がクリアになり意匠性も向上。さらに飛散防止フィルムの貼付が可能で、安全性も確保できます。

### ③一般錠の採用で操作性を確保

グレモン錠ではなく一般錠を採用し、開閉操作が容易なため、女性や子供も安心して使用できます。

## ◆仕様

扉	表面材	溶融亜鉛めっき鋼板 1.6mm、2.3mm
	充填材	ロックウール
	ガラス	耐熱強化ガラス「マイボーク」 8mm、12mm(飛散防止フィルム貼付可能)
枠	上枠・たて枠	溶融亜鉛めっき鋼板 1.6mm、2.3mm
	充填材	グラスウール
	くつずり	ステンレス(SUS304) 2.0mm ヘアライン

## ◆参考価格(写真掲載モデル)

価格:4,400,000 円

(消費税込み、取付工事費・搬入費・諸経費は含まれておりません)

仕様:サイズ W900mm×H2,100mm

## ◆販売目標

6,500 万円(初年度)

※上記に記載されている情報は、発表日現在のものです。

予告無く仕様、価格など変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

報道関係者からのお問い合わせ先 三和ホールディングス株式会社 コーポレートコミュニケーション部/石川・佐藤・尾崎 Tel:03-3346-3331	本商品に関するお客様からのお問い合わせ先 三和シャッター工業株式会社 カスタマーセンター Tel:03-3346-3011
--	--