

2011年1月吉日

報道関係各位

株式会社 **ユタカ電機製作所**  
YUTAKA ELECTRIC MFG. CO., LTD.  
〒141-0031  
東京都品川区西五反田 7-25-5  
第二営業部 UPSマーケティンググループ  
広報直通：03-5436-2778

## 新製品リリース配信の件

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

この度、小型、長寿命バッテリー搭載でご愛顧いただいている当社UPS・無停電電源装置「UPS miniシリーズ」にUSB通信機能を搭載した新機種を開発、発売することとなりました。

つきましてはニュースリリースとしてご案内申し上げます。ご検討の上、御社媒体にて取り上げていただけますと幸いです。どうぞよろしくお願い申し上げます。

### 小型、長寿命バッテリーで人気の無停電電源装置「UPS mini500 II」に USB通信タイプを新たにラインナップ！

- 特長---
- \*USB通信機能搭載、出力コンセント既存3個→4個に増加
  - \*期待寿命7年の長寿命バッテリー搭載
  - \*UPS監視ソフトウェア[FeliSafe/LitePGS]標準添付
  - \*ファンレスでコンパクト、静音設計
  - \*安心の2年間無償保証付き

---製品名、価格---

「UP S m i n i 5 0 0 I I B U」(型番：YEUP-051MABU)  
標準販売価格：24,990円(消費税込)(本体価格：23,800円)

---参考(ホームページ製品紹介)---

[http://www.yutakadenki.jp/products/103\\_upsminibu.html](http://www.yutakadenki.jp/products/103_upsminibu.html)



---詳細---

「ニュースリリース原稿」をご参照ください。

以上



## [製品仕様]

		UPSmini500 II BU
型番		YEUP-051MABU
ボディカラー		ブラック
給電方式		常時商用給電方式
冷却方式		自然空冷
通信方式		USB(タイプ B コネクタ)
交流入力	電圧/変動範囲	AC85V~115V
	周波数/変動範囲	50/60Hz ±10%
	入力プラグ形状	平行2極アース極付プラグ(NEMA5-15P),平行2極変換プラグ添付
交流出力	出力容量	500VA/300W
	定格電圧/精度	AC100V ±5%(バッテリー運転時)
	周波数/精度	50/60Hz ±1Hz(バッテリー運転時)
	電圧波形	矩形波(バッテリー運転時)
	停電切替時間	10ms 以下
	停電補償時間(初期値)	4分(100%負荷時) 12分(50%負荷時)
	出力コンセント	3P アース付コンセント×4口(NEMA 5-15R)
バッテリー	種類	長寿命(7年)小型シール鉛蓄電池
	充電回復時間	10時間以内(90%回復)
寸法(幅×高さ×奥行)		76×177×233mm
質量		3.9kg(本体)
付属品		①UPS 監視ソフトウェア「FeliSafe/LitePGS」②通信ケーブル ③入力ケーブル ④取扱説明書 ⑤保証書

[別紙添付]①製品写真  
②製品カタログ

—以上—