

PRESS RELEASE

新たにクーリングボックスの歴史に名を刻む、 パワフル&タフネス クールフリーズ CFX シリーズ “MOBILE COOLING” 商品を拡充！

来る2018年4月16日(月)、ドメティック株式会社(東京都港区 代表取締役 大河内 孝浩)は、屋内のAC100V電源だけでなく、乗用車やトラックの車載電源DC12V/24Vで稼動する“ポータブル2wayコンプレッサー冷凍庫/冷蔵庫CFX75DZW”と“ポータブル2wayコンプレッサー冷凍庫/冷蔵庫CFX28”の2機種を同時発売いたします。

【STAY COOL!】

ドメティック クールフリーズ CFX シリーズの最大の魅力は、CFX 専用開発をした高性能のコンプレッサーと、高い断熱性によりマイナス22℃までの冷却を可能にした能力と省エネ性です。また、補強されたコーナ一部分やステンレス製のヒンジ、フタのライニング強化など、CFX シリーズはタフな使用にも耐えられる強靭さを備えながらも、持ち運びを可能にするポータブルクーリングボックスとなっています。

ピクニックやキャンプ場に“キンキン”に冷えた飲料やアイスクリーム、冷凍食材を手軽に持ち出すことが可能。そして張り切って準備したものの、結局残ってしまった食材なども傷めることなく、自宅に持ち帰ることもできます。あなたのアウトドアライフがより自由に、より快適になることは間違いありません。

また、先進的なCFX専用電子制御システムも魅力のひとつ。自動化されたターボ冷却機能、車載バッテリーの過度な放電を防止する3段階のバッテリーモニター機能、電子制御不具合時に対応する緊急スイッチ機能、稼動状況やエラー内容の表示など、ほかにも数々の機能を搭載しています。





LED LIGHT

省エネとアラーム機能を兼ね備えた
庫内LEDライト



QUICK OVERVIEW

現在の庫内温度や状態、設定の数値などを表示



EASY TO CARRY

折り畳める、かさばらないキャリーハンドル



POWER

AC100V/DC12V・24Vの2way電源に対応



ROBUST

補強されたコーナーによる強固なデザイン



USB PORT

電子機器の充電が可能なUSB差込み口

【THE BEST POWERED COOLER !】

CFX75DZW は大小 2つのボックスをそれぞれ別々の冷凍庫や冷蔵庫として、個別に稼働させる事ができるとてもパワフルなクーリングボックスです。そのため、冷凍食品や冷蔵食品を最適な温度で保存することが可能。また、CFX75DZW は庫内温度の設定や確認、各種機能の設定や変更を操作パネル、もしくはあなたがお使いのモバイルフォンから Wi-Fi 経由で本機の操作が出来る革新的な機能も備えております。

ポータブル 2way コンプレッサー冷凍庫 / 冷蔵庫 CFX75DZW



AC100V電源で稼働



DC12V/24V電源で稼働



マイナス22℃まで冷却可能



大小2つの庫内と取り出しが可能なワイヤーバスケット

大容量
43L+27L

500mlペットボトル
48本+29本

【TESTED IN THE MOST EXTREM WEATHER CONDITIONS !】



使いやすい

26L

500mlペットボトル
25本

ドメティックの CFX シリーズは、高い環境温度においても優れた冷却能力を発揮できるよう、厳しい気候環境下や非常に暑いオーストラリアの砂漠で幾度となく冷却テストを実施してきました。その結果、強固で且つ効率的な冷却を可能にするポータブルクーリングボックスが誕生いたしました。CFX シリーズは、私たちドメティックが誇る製品の1つです。実際にお使いいただければ、すぐにその高度な機能性を実感されることでしょう。

ポータブル 2way コンプレッサー冷凍庫 / 冷蔵庫 CFX28



AC100V電源で稼働



DC12V/24V電源で稼働



マイナス22℃まで冷却可能

仕様		
品名	ポータブル 2way コンプレッサー 冷凍庫 / 冷蔵庫	ポータブル 2way コンプレッサー 冷凍庫 / 冷蔵庫
型番	CFX75DZW	CFX28
本体色	ペイルグレー / ダークグレー	ペイルグレー / ダークグレー
冷却方式	コンプレッサー方式	コンプレッサー方式
定格内容積	43L (大ボックス)+27L (小ボックス)	26L
外形寸法	887 (幅) x 495 (奥行) x 472 (高さ) mm	342 (幅) x 620 (奥行) x 425 (高さ) mm
定格電圧	AC100V (50/60Hz) / DC12V・24V	AC100V (50/60Hz) / DC12V・24V
定格消費電力	70W	40W
設定可能温度範囲	+10°C～-22°C※	+10°C～-22°C※
使用環境可能温度	16°C～43°C以下	16°C～43°C以下
質量	31kg	13.1kg
USB	5V, 500mA	5V, 500mA
周波数帯域 (Wi-Fi)	2.4GHz	-
高周波電力 (Wi-Fi)	16±1.5dBm (802.11bCCK, 11Mbps) 12±1.5dBm (802.11gOFDM, 54Mbps) 11±1.5dBm (802.11nHT20, MCS7)	-
霜取り方法	手動式	手動式
同梱品	● AC100V 用電源コード ● DC12V/24V 用電源コード ● ワイヤーバスケット (大×1 / 中×1 / 小×1) ● 仕切り板 ● 栓×2	● AC100V 用電源コード ● DC12V/24V 用電源コード ● ワイヤーバスケット ● 仕切り板 ● 栓×2
原産国	中国	中国
希望小売価格	オープンプライス	オープンプライス
参考小売価格	119,800 円 (税抜)	69,800 円 (税抜)
JAN コード	6951218417309	6951218417293
商品特徴	<ul style="list-style-type: none"> ● 最高-22°Cまで庫内温度の設定が可能 ● パワフルなコンプレッサーと高い断熱性で優れた冷却能力を発揮 ● AC100V/DC12V・24V の 2 つの電源に対応 ● 自動化されたターボ冷却機能 ● 搭載バッテリーの過度な放電を防止する 3 段階のバッテリーモニター機能 ● 電子制御不具合の緊急時に対応する緊急スイッチ機能 ● 稼動状況や不具合を知らせるインジケータランプ ● 温度表示 (摂氏・華氏)の切り替え ● 設定値を記憶するメモリー機能 ● デジタル表示パネルの明るさ調整 ● Wi-Fi 経由の操作 	<ul style="list-style-type: none"> ● 最高-22°Cまで庫内温度の設定が可能 ● パワフルなコンプレッサーと高い断熱性で優れた冷却能力を発揮 ● AC100V/DC12V・24V の 2 つの電源に対応 ● 自動化されたターボ冷却機能 ● 搭載バッテリーの過度な放電を防止する 3 段階のバッテリーモニター機能 ● 電子制御不具合の緊急時に対応する緊急スイッチ機能 ● 稼動状況や不具合を知らせるインジケータランプ ● 温度表示 (摂氏・華氏)の切り替え ● 設定値を記憶するメモリー機能 ● デジタル表示パネルの明るさ調整

※周囲環境温度や使用環境下により、設定温度に達しない場合があります。デジタル温度表示は庫内中央部底面の温度を表示しております。そのため、収納状態により庫内空間温度とは異なる場合があります。

●本機の仕様は改良などにより、予告なく変更することがございます。

●メーカーや車種によりシガーソケットのサイズに違いがあり、DC プラグが合わない場合があります。付属の DC プラグが合わない場合は、ご使用にならないください。

●市販の 2 連や 3 連などのシガーソケットを使用して、他の器具との併用はお止めください。

●本機は民生用です。業務用途でのご使用はお控え下さい。

ドメティック MOBILE COOLING 関連製品

画像熱源	  AC100V電源で稼動  DC12V電源で稼動  カセットガスで稼動	  AC100V電源で稼動  DC12V電源で稼動
品名	ポータブル 3way 冷蔵庫 COMBICOOL	ポータブル 2way ハイブリッド フリーザー / クーラー COOLFUN
型番	ACX35G	CK40D Hybrid
本体色	シルバーアルミニウム	ブラック
冷却方式	アブソープションシステム	コンプレッサー方式 (AC100V) ペルチェ方式 (DC12V)
定格内容積	31L	39L
外形寸法	500 (幅) x 443 (奥行) x 440 (高さ) mm	520 (幅) x 510 (奥行) x 455 (高さ) mm
定格電圧	AC100V (50/60Hz) / DC12V	AC100V (50/60Hz) / DC12V
定格消費電力	75W (AC100V 50/60Hz) / 75W (DC12V)	65W (AC100V 50/60Hz) / 48W (DC12V)
ガス消費量	12.3g/h (カセットガス 1 本で約 20 時間稼動)	-
設定可能温度範囲	-	+12℃～-20℃ (AC100V 電源接続時)※
冷却能力	周囲環境温度から最大-25℃差まで稼動	周囲環境温度より最大-20℃差まで稼動 (DC12V 電源接続時/冷却最下限温度約 5℃)
使用環境可能温度	16℃～32℃以下	16℃～32℃以下
質量	14kg	19kg
霜取り方法	手動式	手動式
同梱品	製氷皿	-
原産国	ハンガリー	中国
希望小売価格	オープンプライス	オープンプライス
参考小売価格	59,800 円 (税抜)	46,000 円 (税抜)
JAN コード	5999024860071	6951218404224

※周囲環境温度や使用環境下により、設定温度に達しない場合があります。デジタル温度表示は庫内中央部底面の温度を表示しております。
そのため、収納状態により庫内空間温度とは異なる場合があります。

- 本機の仕様は改良などにより、予告なく変更することがございます。
- メーカーや車種によりシガーソケットのサイズに違いがあり、DC プラグが合わない場合があります。付属の DC プラグが合わない場合は、ご使用にならないください。
- 市販の 2 連や 3 連などのシガーソケットを使用して、他の器具との併用はお止めください。
- 車内や密閉された場所、狭い屋内ではガスは絶対に使用しないでください。ポータブル 3way 冷蔵庫 COMBICOOL ACX35G を車内に持ち込む時は、安全のためカセットガスを冷蔵庫から取り外してください。
- 本機は民生用です。業務用途でのご使用はお控え下さい。

ドメティック MOBILE COOLING 関連製品



DC12Vまたは
24V電源で稼動



DC12Vまたは
24V電源で稼動



保温 / 保冷

品名	車載用ポータブルコンプレッサー 冷凍庫 / 冷蔵庫	車載用ポータブル温冷库
型番	CDF11	TC-14FL-12/24
本体色	グレー	グレー
冷却方式	コンプレッサー方式	ペルチェ方式
定格内容積	10.5L	13.7L
外形寸法	235 (幅) x 540 (奥行) x 358 (高さ) mm	303 (幅) x 450 (奥行) x 328 (高さ) mm
定格電圧	DC12V/24V	DC12V/24V
定格消費電力	35W	46W (DC12V) / 50W (DC24V)
設定可能温度範囲	+10℃～-18℃※	-
冷却能力	-	庫内温度最大約 2℃ 周囲環境温度より最大-30℃差まで稼動
保温能力	-	庫内温度最大約 65℃
使用環境可能温度	16℃～43℃以下	16℃～43℃以下
質量	9.2kg	5.5kg
霜取り方法	手動式	-
同梱品	DC12V/24V 用電源コード キャリーストラップ式	DC12V/24V 用電源コード
原産国	中国	中国
希望小売価格	オープンプライス	オープンプライス
参考小売価格	49,800 円 (税抜)	24,800 円 (税抜)
JAN コード	6951218417408	6951218416265

※周囲環境温度や使用環境下により、設定温度に達しない場合があります。デジタル温度表示は庫内中央部底面の温度を表示しております。
そのため、収納状態により庫内空間温度とは異なる場合があります。

- 本機の仕様は改良などにより、予告なく変更することがございます。
- メーカーや車種によりシガーソケットのサイズに違いがあり、DC プラグが合わない場合があります。付属の DC プラグが合わない場合は、ご使用にならないでください。
- 市販の 2 連や 3 連などのシガーソケットを使用して、他の器具との併用はお止めください。
- 本機は民生用です。業務用途でのご使用はお控え下さい。



【ドメティックとは】

温度管理や衛生&トイレ設備、フード&ビバレッジの各分野におけるソリューションを提供する世界的なモバイルリビングのブランドとして、ドメティックは北米や南米、ヨーロッパ、中東、アフリカ、アジア・太平洋地域で事業を展開し、業界を牽引しています。私たちの製品はキャンピングカーやキャンピングトレーラー、乗用車、トラック、プレジャーボートなどで幅広い用途があり、『洗練されたデザイン性と機能性を併せ持つ信頼の高い製品作り』をモットーに、人々がアウトドアでの生活を豊かにする製品とソリューションを日々提供しております。自社工場の生産稼働率は約85%に達しており、世界11カ国にある28カ所の製造・組立拠点より送り出す製品はおよそ世界100カ国で販売されております。また、アフターマーケットに対応するための世界的な流通・ディーラー網も確立しております。全世界に約8,200名の従業員を擁するドメティックの本社はスウェーデン・ソルナ市に置かれ、2017年は140億クローネ(1,800億円)の売上を記録しました。

ドメティック株式会社
岡田 能彰
営業グループ リテールディビジョン
TEL: 03-5445-3333
E-mail: info@dometic.jp