



潔・静・乾・省 コンプレッサー 製品概要

株式会社CJ-Information

静

静音



HW71S



HW73S

型式	パワー (W)	吐出空気量 (L/min)	補助タンク 容量(L)	騒音値 (dB)	起動・停止範囲 (bar) <small>※変更可能</small>	重量 (Kg)	製品寸法 L×W×H(cm)	梱包寸法 L×W×H(cm)
HW71S	750	152	30	48±2	5～8	46	51×54×77	55×58×82
HW72S	1500	308	60	48±2	5～8	68	77×42.5×80	81×47×83
HW73S	2250	456	90	50±2	5～8	95	110×42.5×84	114×47×87
HW74S	3000	608	120	50±2	5～8	108	127×45×84	131×49×87

※型式の末尾が「s」の製品は静音タイプです。

潔

オイルフリー



HW71



HW72



HW73



HW74

型式	パワー (W)	吐出空気量 (L/min)	補助タンク 容量(L)	騒音値 (dB)	起動・停止範囲 (bar) <small>※変更可能</small>	重量 (Kg)	製品寸法 L×W×H(cm)	梱包寸法 L×W×H(cm)
HW71	750	152	30	52±2	5～8	27	42.5×33×65	48×42×68
HW72	1500	308	60	52±2	5～8	29	65.6×35.4×63.8	74×46×82
HW73	2250	456	90	53±2	5～8	72	89.6×35.4×63.8	91×53×67
HW74	3000	608	120	53±2	5～8	92	111.6×35.4×63.8	114×53×67

乾

乾く

静

静音



HW71DS



HW74DS

型式	パワー (W)	吐出空気量 (L/min)	補助タンク 容量(L)	騒音値 (dB)	起動・停止範囲 (bar)※変更可能	重量 (Kg)	製品寸法 L×W×H(cm)	梱包寸法 L×W×H(cm)
HW71DS	750	152	30	48±2	5~8	49	60×54×77	64×58×82
HW72DS	1500	308	60	48±2	5~8	71	77×63.5×80	81×67×85
HW73DS	2250	456	90	50±2	5~8	98	110×63×84	114×67×88
HW74DS	3000	608	120	50±2	5~8	112	127×63×84	131×67×88

※型式の末尾「D」はドライヤー、「S」はこの製品は静音タイプを示しています。



HW71D



HW72D



HW73D

強

強いパワー



HW74D

型式	パワー (W)	吐出空気量 (L/min)	補助タンク 容量(L)	騒音値 (dB)	起動・停止範囲 (bar) <small>※変更可能</small>	重量 (Kg)	製品寸法 L×W×H(cm)	梱包寸法 L×W×H(cm)
HW71D	750	152	30	52±2	5～8	32	41.5×33×65	57×51×86
HW72D	1500	308	60	52±2	5～8	58	65.6×35.4×63.8	74×57×83
HW73D	2250	456	90	53±2	5～8	87	89.6×35.4×63.8	91×53×67
HW74D	3000	608	120	53±2	5～8	105	111.6×35.4×63.8	114×53×67

※型式の末尾「D」はドライヤーを示しています。

巧

小ぢんまり



HX-A02



HL-15

型式	乾燥方式	パワー (W)	最大処理能力 (L/min)	圧力 (bar)	吸込み温度 (°C)	圧力露点 (°C)	重量 (Kg)	製品寸法 L×W×H(cm)
HL-15	冷凍	400	1500	1~10	≤45°C	2~10	20	65×42×67
HX-A02	吸着	5	800	4~8	≤40°C	-20~-50	15	36×40×67



HM550



HM750

型式	パワー (W)	最大処理能力 (L/min)	最大圧力 (Mpa)	保護温度 (°C)	電源 (V/Hz)	重量 (Kg)	製品寸法 L×W×H(cm)
HM550	550	116	0.8	135	AC110~240/50&60	8.5	25×12×21
HM750	750	152	0.8	135	AC110~240/50&60	9.8	27×13×21

改

カスタマイズしやすい



HW806



HW906



HW51/9



HW71/15

型式	パワー (W)	吐出空気量 (L/min)	補助タンク 容量(L)	騒音値 (dB)	起動・停止範囲 (bar)	重量 (Kg)	製品寸法 L×W×H(cm)	梱包寸法 L×W×H(cm)
HW806	150	25	3	42 ± 2	3~4	5	31 × 13.5 × 31	35 × 15 × 33
HW906	250	40	3.5	42 ± 2	3~4	7	32 × 13.5 × 31	35 × 15 × 33
HW51/9	550	116	9	45 ± 2	5~8 ※変更可能	18	35 × 35 × 49	38 × 38 × 55
HW71/15	750	152	15	45 ± 2	5~8 ※変更可能	22	40 × 18 × 53	43 × 22 × 60

省

省エネルギー



HW-A30



HW-A60



HW-A120

型式	パワー (Kw)	吐出空気量 (L/min)	モーター回転 速度(r/min)	騒音値 (dB)	電圧・周波数・起 動・停止範囲	重量 (Kg)	製品寸法 L×W×H(cm)	出側呼び径
HW-A30	2.75	240@8bar	2950	55 ± 2	380V/50Hz 5～8bar	160	90.5 × 52 × 105	½ (内ねじ)
HW-A60	5.5	600@8bar	2950	58 ± 2	380V/50Hz 5～8bar	210	73 × 61 × 88	¾ (玉形弁)
HW-A120	11	1200@8bar	2950	62 ± 2	380V/50Hz 5～8bar	390	117 × 70 × 108	1inch (外ねじ)
HW-A240	22	2400@8bar	2950	62 ± 2	380V/50Hz 5～8bar	800	155 × 117 × 107.5	1inch (外ねじ)

完

オイルフリー・強いパワー、完璧の一台



HW51



HW52



HW51S



HW51DS

型式	パワー (W)	吐出空気量 (L/min)	補助タンク 容量(L)	騒音値 (dB)	起動・停止範囲 (bar) <small>※変更可能</small>	重量 (Kg)	製品寸法 L×W×H(cm)	梱包寸法 L×W×H(cm)
HW51	550	118	22	52±2	5～8	25	42×33×65	46×43×69
HW52	1100	230	60	52±2	5～8	45	66×36×64	70×53×68
HW51S	550	118	22	48±2	5～8	65	51×54×77	55×58×81
HW51DS	550	118	22	48±2	5～8	73	60×54×77	63×58×81



株式会社CJ-Information

連絡先：info@cj-information.co.jp