

販売店

ソフマップ / ビックカメラ / ヨドバシカメラ / Amazon.co.jp(五十音順)

販売開始日

2009年5月22日(金)より順次

USB Card Series は2009年5月29日(金)

製品詳細

・Tough Drive Series

「Tough Drive Series」は、小型ながらも衝撃に強い 2.5”ハードドライブで、大きなストレージ容量を実現。さらに、衝撃や落下に耐えられるように設計されており、2m の高さから落としても壊れません。

製品名	Tough Drive	Tough Drive Customs	Tough Drive Pink
			
容量	250GB/320GB/500GB	250GB/320GB/500GB	250GB/320GB/500GB
販売価格(円)	11,800/13,400/19,800	12,800/14,900/21,800	11,800/13,400/19,800
インターフェイス	USB 2.0/V1.1対応	USB 2.0/V1.1対応	USB 2.0/V1.1対応
ハードドライブタイプ	2.5”、密ノイズ、密い消費電力	2.5” SATA、密ノイズ、密い消費電力	2.5”、密ノイズ、密い消費電力
データ転送速度	最大480MB/s(約) (USB 2.0) Turbo HDD-USB2.0ドライブ/50使用による、データ転送速度の向上	最大480MB/s(約) (USB 2.0) Turbo HDD-USB2.0ドライブ/50使用による、データ転送速度の向上	最大480MB/s(約) (USB 2.0) Turbo HDD-USB2.0ドライブ/50使用による、データ転送速度の向上
データ保護	256ビットのAESハードウェアパスワード保護	256ビットのAESハードウェアパスワード保護	256ビットのAESハードウェアパスワード保護
重量	200g	200g	200g
サイズ	140 x 80 x 13 mm	140 x 80 x 13 mm	140 x 80 x 13 mm
MTBF	50000 P.O.H	50000 P.O.H	50000 P.O.H
コネクタ	一体型、フラットUSB 2.0高純コネクタ	一体型、フラットusb 2.0 互換	一体型、フラットUSB 2.0高純コネクタ
電源要件	USBにより電力供給、アダプタ不要*	USBにより電力供給、アダプタ不要*	USBにより電力供給、アダプタ不要*
環境仕様	動作温度: 10°C / 35°C 保管温度: -20°C / 70°C	動作温度: 10°C / 35°C 保管温度: -20°C / 70°C	動作温度: 10°C / 35°C 保管温度: -20°C / 70°C
動作のシステム要件	PC: Intel Pentium III / AMD Duron 900MHz以上、32MBのRAM (512KB 1GB RAM以上)、CD-ROMドライブ、密いUSB 2.0またはUSB 1.1ポート、Windows 2000 / XP / Vista Mac: PowerPC G3/G4/G5、PowerBook G3/G4またはiMac Mac、256MB RAM以上、CDROMドライブ、密いUSB 2.0またはUSB 1.1ポート、Mac OS X v10.3以上	PC: Intel Pentium III / AMD Duron 900MHz以上、32MB RAM (512KB 1GB RAM以上)、CD-ROMドライブ、密いUSB 2.0またはUSB 1.1ポート、Windows 2000 / XP / Vista Mac: PowerPC G3/G4/G5、PowerBook G3/G4またはiMac Mac、256MB RAM以上、CD-ROMドライブ、密いUSB 2.0またはUSB 1.1ポート、Mac OS X v10.3以上	PC: Intel Pentium III / AMD Duron 900MHz以上、32MB RAM (512KB 1GB RAM以上)、密いUSB 2.0またはUSB 1.1ポート、Windows 2000 / XP / Vista Mac: PowerPC G3/G4/G5、PowerBook G3/G4またはiMac Mac、256MB RAM以上、CDROMドライブ、密いUSB 2.0またはUSB 1.1ポート、Mac OS X v10.3以上

* ほとんどのコンピュータが電源をUSBポートで電力供給が十分ではない場合、www.freesem.com/support にアクセスしてください。

製品名	Tough Drive Leather	Tough Drive Pro U&F	Tough Drive sport
			
容量	320GB/500GB	250GB/320GB	250GB/500GB
販売価格(円)	15,800/22,800	13,800/16,800	12,800/21,800
インターフェイス	USB 2.0/1.1 対応	Firewire 400 & USB 2.0 / 1.1 対応	USB 2.0/1.1 対応
ハードドライブタイプ	2.5" SATA, 低ノイズ, 低消費電力	2.5" SATA, 低ノイズ, 低消費電力	2.5" SATA, 低ノイズ, 低消費電力
データ転送速度	最大480mb/s/秒 (USB 2.0) Turbo HDD USB 2.0 ドライバの使用による、90%転送速度の向上	最大480 MB/s/秒 USB 2.0、最大400 MB/s/秒 Firewire 400	最大480mb/s/秒 (USB 2.0) Turbo HDD USB 2.0 ドライバの使用による、90%転送速度の向上
データ保護	256ビットのAESハードウェアパスワード保護	-	256ビットのAESハードウェアパスワード保護
重量	200g	200g	200g
サイズ	140 x 80 x 19 mm	155 X 82 X 19 mm	155 x 81 x 21 mm
MTBF	50000 P.O.H	50000 P.O.H	50000 P.O.H
コネクタ	- 一体型、フラットUSB 2.0直挿コネクタ	- 一体型Firewire 400 4ピンコネクタ & USB 2.0コネクタ ボックスに含まれる接続ケーブル	- 一体型、フラットUSB 2.0直挿
電源要件	USBにより電力供給、アダプタ不要*	FirewireまたはUSBポートを通して、コンピュータから電力を供給。ACアダプタ不要*	USBにより電力供給、アダプタ不要*
環境仕様	動作温度: 10°C / 35°C 保管温度: -20°C / 70°C	動作温度: 10°C / 35°C 保管温度: -20°C / 70°C	動作温度: 10°C / 35°C 保管温度: -20°C / 70°C
最低のシステム要件	PC: Intel Pentium III / AMD Duron 500MHz以上、32MBのRAM (Virtual Memory機能)、書き込み可能なUSB 1.1ポート、Windows 2000 / XP / Vista Mac: PowerPC G3/G4/G5、Power Book G3/G4またはIntel Mac、32MB RAM以上、CDROMドライブ、書き込み可能なUSB 1.1ポート、Mac OS X v10.3以上	PC: Intel Pentium III / AMD Duron 500 MHz以上、32MBのRAM (Virtual Memory機能)、CDROMドライブ、書き込み可能なUSB 2.0ポート、Windows 2000 / XP / Vista Mac: PowerPC G3/G4/G5、Power Book G3/G4またはIntel Mac、32MB RAM以上、CDROMドライブ、書き込み可能なUSB 2.0ポート、Mac OS X v10.3以上	PC: Intel Pentium III / AMD Duron 500MHz以上、32MBのRAM (Virtual Memory機能)、CDROMドライブ、書き込み可能なUSB 1.1ポート、Windows 2000 / XP / Vista Mac: PowerPC G3/G4/G5、Power Book G3/G4またはIntel Mac、32MB RAM以上、CDROMドライブ、書き込み可能なUSB 1.1ポート、Mac OS X v10.3以上

*ほとんどのコンピュータで消費電力が、USBポートで電力供給が十分でない場合、www.fujitsu.com/japan にアクセスしてください。

・Mobile Drive XXS / HARD DRIVE XS

「Mobile Drive XXS」は、2.5 インチ世界最小外付けハードドライブで、重さ 155g、大きさ 109.8 x 79.5 x 13.5 mm と手のひらにおさまるウルトラコンパクトサイズ。2009年 RedDot「ベスト・オブ・ザ・ベスト」デザイン賞、2009年 iF プロダクト・デザイン賞をそれぞれ受賞。

「HARD DRIVE XS」は 3.5 インチ世界最小外付けハードドライブ。

製品名	Mobile Drive XXS	HARD DRIVE XS
		
容量	250GB/320G/500GB	500GB/1TB
販売価格(円)	10,800/12,800/18,800	12,800/18,800
インターフェイス	USB 2.0/1.1 対応	USB 2.0/1.1 対応
ハードドライブタイプ	2.5", 低ノイズ, 低消費電力	3.5" SATA, 低ノイズ, 低消費電力
データ転送速度	最大480mb/s/秒 (USB 2.0) Turbo HDD USB 2.0 ドライバの使用による、90%転送速度の向上	最大480mb/s/秒 (USB 2.0) Turbo HDD USB 2.0 ドライバの使用による、90%転送速度の向上 (9000rpmのみ対応)
データ保護	-	256ビットのAESハードウェアパスワード保護
重量	155g	850g
サイズ	109.8 x 79.5 x 13.5 mm	182 x 114 x 21 mm
MTBF	50000 P.O.H	50000 P.O.H
電源要件	USBにより電力供給、アダプタ不要	ACアダプタ- 12V / 2A
環境仕様	動作温度: 10°C / 35°C 保管温度: -20°C / 70°C	動作温度: 10°C / 35°C 保管温度: -20°C / 70°C
最低のシステム要件	PC: Intel Pentium III / AMD Duron 500 MHz以上、32MBのRAM (Virtual Memory機能)、書き込み可能なUSB 1.1ポート、Windows 2000 / XP / Vista Mac: PowerPC G3/G4/G5、Power Book G3/G4またはIntel Mac、32MB RAM以上、CDROMドライブ、書き込み可能なUSB 1.1ポート、Mac OS X v10.3以上	PC: Intel Pentium III / AMD Duron 500 MHz以上、32MBのRAM (Virtual Memory機能)、CDROMドライブ、書き込み可能なUSB 1.1ポート、Windows 2000 / XP / Vista Mac: PowerPC G3/G4/G5、Power Book G3/G4またはIntel Mac、32MB RAM以上、CDROMドライブ、書き込み可能なUSB 1.1ポート、Mac OS X v10.3以上

・USB Card Series

財布やカードケースに入るほど薄いカードサイズ USB フラッシュメモリー。すべての電子技術が USB コネクタに統合されているためコンパクトな製品になっています。

製品名	USB Card White / Black
	
容量	2GB/4GB/8GB
販売価格(円)	2,080/2,480/4,480
インターフェイス	USB 2.0/1.1 対応
データ転送速度	読み取り速度:最大8MB/秒 (USB 2.0) 書き込み速度:最大7MB/秒 (USB 2.0)
データ保持	最大10年
重量	10g
サイズ	2 × 85.5 × 54 mm
コネクタ	組み込み型、フラットUSB 2.0直挿コネクタ
電源要件	USBにより電力供給、アダプタ不要
環境仕様	動作温度: 10°C / 35°C 保管温度: -20°C / 80°C
OSサポート	WINDOWS 2000 / XP / Vista MAC OS 10.X**

【会社概要】

社名 : フリーコム・テクノロジーズ株式会社
 設立 : 2009年3月30日
 代表取締役会長 : Dick C. Hoogerdijk
 代表取締役社長 : 千川原 智康
 所在地 : 〒105-0001
 東京都港区虎ノ門 5-11-1 オランダヒルズ森タワーRoP13F
 資本金 : 500万円
 社員数 : 6名
 オフィシャルサイト : <http://www.freecom.co.jp>
 モバイルサイト : <http://m.freecom.co.jp>

