

PA-120S

for Android™



SIMカードによる 4G/LTE通信対応



Android

11

Wi-Fi

2.4G/5G

BLE

4.2

Memory

2GB

Storage

16GB

for

4K

cast-series.com

A L N E T Z

PA-120S

for Android™

Cast Edge



CAST SERIES

株式会社アルネッツ

<https://alnetz.co.jp>

〒231-0005 神奈川県横浜市中区本町 1-3 綜通横浜ビル 10F

ハードウェアスペック

OS	Android 11.0
CPU	Amlogic S905Y4 Quad core ARM Cortex-A53 1.5GHz
GPU	ARM Mali-G31 MP2
メモリ	DDR4 2GB
ストレージ	16GB (EMMC)
ネットワーク	Android 11.0
- 4G/LTE	SIMカード形状：nanoサイズ バンド：B1/3/8/11/18/19/21/26/28/41 キャリア：NTTdocomo/KDDI/Softbank
- Wi-Fi	2.4G/5G 802.11a/b/g/n/ac
- Bluetooth	Bluetooth 4.2
電源	DC 5V 3A

インターフェース

HDMIポート	1×HDMI (2.1) to supports maximum 4K@60fps
USBポート	2×USB 2.0
データポート	なし
ストレージ拡張	TF Card, up to 32GB (SD2.X,SD3.X,SD4.X, eMMC ver5.0)
電源ポート	1×USB Type-C
アンテナ	4G×1 Wi-Fiアンテナ×1

サイズと重量

サイズ	95×85×24mm
重量	185g (本体重量)
付属品	ACアダプタ×1、HDMIケーブル×1、 Wi-Fiアンテナ×1、4Gアンテナ×1、リモコン×1

メディアパラメーター (対応形式)

オーディオコンテナ	MP3,AAC,WMA, FLAC,OGG
オーディオ出力	• Supports MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Dolby Audio Optional, DTS Optional and programmable with 7.1/5.1 down-mixing • Low-power VADBuilt-in serial digital audio IEC958 input/output, SPDIF input/output and PCM input/output,SPDIF supports 192KHz 16/24/32bit stereo • TDM/PCM/IS audio interface supporting 2-channel input and 8-channel (7.1) output • Digital microphone PDM input with programmable CIC, LPF, HPF, support up to 8 DMICs • Built-in stereo audio DAC • Supports concurrent dual audio stereo channel output with combination of analog+PCM or I2S +PCM
ビデオコーデック	• VP9 Profile-2 up to 4K×2K@60fps • H.265 HEVC MP-10@L5.1 up to 4K×2K@60fps • H.264 AVC HP@L5.1 up to 4K×2K@30fps • WMV/VC-1 SP/MP/AP up to 1080P@60fps • AV1 MP-10@L5.1 up to 4K×2K@60fps • AVS-P16 (AVS+) /AVS-P2 JiZhun Profile up to 1080P@60fps • AVS2-P2 Profile up to 4K×2K@60fps • MPEG-4 ASP@L5 up to 1080P@60fps (ISO-14496) • MPEG-2 MP/HL up to 1080P@60fps (ISO-13818) • MPEG-1 MP/HL up to 1080P@60fps (ISO-11172) • Multiple language and multiple format sub-title video support • MJPEG and JPEG unlimited pixel resolution decoding (ISO/IEC-10918) • Supports JPEG thumbnail, scaling, rotation and transition effects • Supports *.mkv*.wmv*.mpg*.mpeg*.dat*.avi*.mov*.iso*.mp4*.rm and *.jpg file Formats

諸パラメーター

使用温度範囲	0~60℃
保存温度範囲	-10~60℃
使用湿度範囲	5%-90%(No condensation)
取得規格	CE, FCC,TELEC, PSE