

SX3層底F SOLE 搭載

HYBRID SOLE 特許取得

1層 Midsole

足へのショックをやわらげる、加水分解しないSX高機能樹脂

2層 Outsole

独立懸架で床面をグリップするSXラバー

3層 Framesole

アウトソールを支え、安定性を保つSXラバー

3つの耐滑性 履き始めから滑りにくく効果が持続

1 構造 サスペンション・システム



障害物を踏んだ部分のみ変形するサスペンション・システム。ゴムの硬度バランスの最適化で、衝撃を吸収する構造がより高い安定感を生み姿勢を崩すことによる滑りを防止。

2 デザイン Sライン・ブロック・パターン



理想的な重心移動の「Sライン」を描くソールデザイン。歩行時に足圧がかかる部分の面積を大きくし、常に耐滑性と良好な安定感を発揮します。

3 素材 ゴム・コンパウンド



靴底の素材自体の滑りにくさ
シモン独自の特殊配合素材を採用し、エッジが摩耗し始めても、面による耐滑性が実現。

エコマーク認定製品
認定番号 25 143 001



- リサイクル素材 インソール
- 六価クロムが発生しないクロムフリーレザー

足あたりを軽減、軽くて強いワイドACM樹脂先芯

調整用シューホール

踵抜け防止クッション



甲被と靴底の接合部分から液体の浸入を防止するプロテクトライン

Made in Japan

より快適な新設計のラスト

- 足にフィットするスリムな形状(甲周り・かかと部)
- 内踏まずのアーチをサポート
重心を支え、歩行がより安定
- トゥスプリングの最適化で、つまずきにくさUP

EX11ブラック

製品コード	サイズ(EEE)
1710860	23.5~28.0cm



作業区分・付加的性能

作業	衝撃	耐滑性	高温	耐高熱	耐
S	E	F2	H11	H	B0
普通作業用	吸収性		熱伝導性	接触性	燃料油性

- 規格: JIS T 8101 C1/S/P1/F2/H11/H合格
- 甲被: 牛クロムフリーレザー
- 先芯: ワイドACM樹脂先芯
- 靴底: SX3層底Fソール
- 標準重量(26.0cm/両足): 860g

株式会社 シモン

東京都中央区日本橋茅場町3-3-1 〒103-0025
https://www.simon.co.jp

●製品に関するお問合せ先
弊社ホームページのお問い合わせフォームにて承っております。
下記URL、または右のQRコードよりアクセスしてください。
※通信料はお客様のご負担となります。
https://www.simon.co.jp/contact



●改善のため仕様および価格が予告なく変更することがあります。●印刷により実際の色が多少異なる場合がございます。●このチラシに記載されている内容は、2025年5月現在のものです。



EX.®

by Simon

EXCLUSIVE FIT &
EXCEPTIONAL
QUALITY



EX11 ブラック



EX.®
by *Simon*

COCOONTECH® コクーンテック

特許出願中

繭（コクーン）のように足をやさしく包み込む安心感。

柔らかく快適な履き心地で、まるで守られているような感覚を提供します。

さらに、繭が蝶へと変化するように、履く人の毎日を進化させる一足です。

屈曲性の向上

- 屈曲性に優れ、自然な足の動きをサポート
- 安全靴作業靴技術指針

屈曲試験 区分4※（屈曲トルク2未満）

※（独）労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所
安全靴作業靴技術指針の等級区分

POINT
01



履き心地

- ミッドソールのクッション性が
ダイレクトに伝わる

POINT
02



優れたフィット感

- アッパーの裏材を袋状にすることで
足が包みこまれるようなフィット感

POINT
03

