

## 【お知らせ】

ソニービジネスソリューション株式会社

2020年1月29日

## 【4K HDR 対応ピクチャーモニター PVM シリーズ (24 型・18 型) を発売：別紙】

## ■ 『PVM-X2400』、『PVM-X1800』の主な仕様

		『PVM-X2400』	『PVM-X1800』
ディスプレイ パネル	液晶パネル	$\alpha$ -Si TFT アクティブマトリクス	
	画面サイズ	24.0 インチ	18.4 インチ
	解像度 (H×V)	3840×2160 ピクセル	
	アスペクト比	16:9	
	表示色	約 10.7 億色	
	パネルフレームレート	48Hz/50Hz/60Hz (48Hz・60Hz 時は 1/1.001 フレームレートにも対応)	
	輝度 (パネル仕様)	1,000cd/m <sup>2</sup> (typical)	
画像系	色温度	D60, D65, D93, DCI <sup>※3</sup> , User1~10 (5,000~10,000 K)	
	カラースペース	ITU-R BT.2020 <sup>※4</sup> , ITU-R BT.709, DCI-P3 <sup>※4</sup> , S-Gamut3 <sup>※4</sup> , S-Gamut3.Cine <sup>※4</sup>	
	伝送マトリクス	ITU-R BT.2020 <sup>※5</sup> , ITU-R BT.709	
	EOTF	2.2, 2.4, 2.6, 2.4 (HDR), S-Log3, S-Log3 (Live HDR), SMPTE ST 2084, ITU-R BT.2100(HLG)	
入出力系	SDI 入出力	12G/6G/3G/HD-SDI ×2, 3G/HD-SDI ×2	
	HDMI 入力	HDMI(HDCP2.3/1.4) ×1	
	パラレルリモート	RJ-45 8 ピン (固定ピンアサイン)	
	シリアルリモート (LAN)	Ethernet, 10BASE-T/100BASE-TX RJ-45	
	内蔵スピーカー出力	2.0W+2.0W ステレオ	
一般	電源	AC 100~240V、50/60Hz、DC 22~32V	
	質量 スタンド・ハンドル含む	約 10.5kg	約 8.2kg
	外形寸法 (幅×高さ×奥行) スタンド・ハンドル除く <sup>※6</sup>	568×382×158.5 mm	444×310×148.5 mm
	外形寸法 (幅×高さ×奥行) スタンド・ハンドル含む <sup>※6</sup>	568×403.5×178.5 mm	444×368.7×168.5 mm <sup>※7</sup>
	付属品	AC 電源コード、AC プラグホルダー、ほか	
オプション 品	19 インチラックマウント金具	PVMK-RX24 (9U)	PVMK-RX18 (7U)
	保護パネル	PVMK-PX24	PVMK-PX18
	コントローラー	BKM-17R	

※3：DCI: x=0.314, y=0.351

※4：色域の RGB 色度点は完全には包含されていません。

※5：非定輝度に対応。

※6：突起部を除く。

※7：PVM-X1800 のハンドルを除いた場合の高さは 331.5mm。

※最終仕様は異なる場合がございます。詳細は商品サイト (<https://www.sony.jp/pro-monitor/>) をご確認ください。

以上