

【参考資料: FlexScan HD2451W/HD2441W 製品仕様】

		HD2451W		HD2441W		
		PC入力側	AV入力側	PC入力側	AV入力側	
型番	ホワイトシルバー	HD2451W-W5		HD2441W-W5		
	ブラック	HD2451W-BK		HD2441W-BK		
	ナタニウムシルバー	HD2451W-TS		-		
サイズ		61cm(24.1型)型(可視域対角 61.1cm)		61cm(24.1型)型(可視域対角 61.1cm)		
液晶パネル	種類	VA(オーバードライブ回路搭載)		VA(オーバードライブ回路搭載)		
	視野角	水平 178° / 垂直 178° (コントラスト比 10:1時)		水平 178° / 垂直 178° (コントラスト比 10:1時)		
	輝度/コントラスト比	450cd/m ² / 1000:1(コントラスト拡張 ON時 3000:1)		450cd/m ² / 1000:1(コントラスト拡張 ON時 3000:1)		
	応答速度(黒→白→黒)(中間駆動域)	16ms/6ms		16ms/6ms		
	解像解像度	1920 × 1200		1920 × 1200		
	標準表示面積(横×縦)	518.4 × 324.0mm		518.4 × 324.0mm		
	深奥ピッチ	0.270 × 0.270mm		0.270 × 0.270mm		
最大表示色		1677万色8bit対応(10億 6433万色中/10bit-LUT)		1677万色8bit対応(10億 6433万色中/10bit-LUT)		
入力端子	デジタル	DVI-D 24ピン×1(HDCP対応) 水平走査周波数: 31.5~168kHz 垂直走査周波数: 59~61Hz	HDMI × 2	DVI-D 24ピン×1(HDCP対応) 水平走査周波数: 31.5~168kHz 垂直走査周波数: 59~61Hz	HDMI × 2	
	アナログ	D-Sub 15ピン(ミニ) × 1 (セパレート対応) 水平走査周波数: 31.5~80kHz 垂直走査周波数: 55~78Hz	コンポジット/S2 × 1(S端子優先) D端子(D4) × 1	D-Sub 15ピン(ミニ) × 1 (セパレート対応) 水平走査周波数: 31.5~80kHz 垂直走査周波数: 55~78Hz	-	
	サウンド	音声入力端子	USB オーディオ × 2	HDMI × 2 RCA × 2 (コンポジット/S、D端子専用)	USB オーディオ × 2	HDMI × 2
		音声出力端子	ステレオミニジャック × 1、ヘッドフォン端子 × 1		ステレオミニジャック × 1、ヘッドフォン端子 × 1	
スピーカー		-		-		
USB		up × 2, down × 2		up × 2, down × 2		
ブラッグ&プレイ		VESA DDC 2B		VESA DDC 2B		
消費電力(動作時)		110W(2W以下)		110W(2W以下)		
外形寸法 (W×H×D)	本体(スタンド含む)	566 × 363 × 480 × 230mm		566 × 363 × 480 × 230mm		
	モニター部	566 × 396 × 93mm		566 × 396 × 93mm		
質量 本体(スタンド含む)/モニター部		約 10.3kg/約 7.9kg		約 10.3kg/約 7.9kg		
スタンド種類		ArcSwing 2		ArcSwing 2		
スタンド機構	昇降/回転	約 50mm/ -		約 50mm/ -		
	チルト/スウィーベル	上 40°、下 5° / 左右 173°		上 40°、下 5° / 左右 173°		
ブローマウント用穴ピッチ(VESA規格)		100mm × 100mm		100mm × 100mm		
調整機能	FineContrast 機能	Text, Picture, Movie sRGB, Custom	スタンダード、ソフト ダイナミック、カスタム	Text, Picture, Movie sRGB, Custom	スタンダード、ソフト ダイナミック、カスタム	
	Auto FineContrast 機能	○	-	○	-	
	眩光機能	輝度ドリフト補正、輝度自動制御		輝度ドリフト補正、輝度自動制御		
	拡大モード	ノーマル、拡大、フルスクリーン	4:3、レターボックス 16:9、16:9フル	ノーマル、拡大、フルスクリーン	4:3、レターボックス 16:9、16:9フル	
	アナログ調整項目	クロック、フェーズ、ポジション、 解像度、レンジ調整(オート)、 信号フィルタ	-	クロック、フェーズ、ポジション、 解像度、レンジ調整(オート)、 信号フィルタ	-	
	カラー調整項目	ブライツネス、コントラスト、 黒レベル、色温度、ガンマ、 色の濃さ、色合い、 コントラスト拡張、輪郭補正、 ゲイン	ブライツネス、コントラスト、 黒レベル、色温度、ガンマ、 色の濃さ、色合い、 コントラスト拡張、輪郭補正、 ゲイン、ノイズフィルタ、 I/P変換	ブライツネス、コントラスト、 黒レベル、色温度、ガンマ、 色の濃さ、色合い、 コントラスト拡張、輪郭補正、 ゲイン	ブライツネス、コントラスト、 黒レベル、色温度、ガンマ、 色の濃さ、色合い、 コントラスト拡張、輪郭補正、 ゲイン、ノイズフィルタ、 I/P変換	
	その他の調整項目	信号検出設定、明るさ自動調整、PeP、言語選択、電源ランプ、 ビープ音、オフタイマー、インフォメーション		信号検出設定、明るさ自動調整、PeP、言語選択、電源ランプ、 ビープ音、オフタイマー、インフォメーション		
主な付属品	信号ケーブル	アナログ: D-Sub 15ピン(ミニ)~D-Sub 15ピン(ミニ) × 1、 デジタル: DVS-D~DVS-D × 1、HDMI~HDMI × 1		アナログ: D-Sub 15ピン(ミニ)~D-Sub 15ピン(ミニ) × 1、 デジタル: DVS-D~DVS-D × 1、HDMI~HDMI × 1		
	その他	2芯アダプタ付電源コード、USBケーブル、CD-ROM (EIZO LCD Utility Disk)、VESAマウント取付用ネジ(4ヶ)、保証書、 セットアップマニュアル、PCリサイクルマーク請求はがき		2芯アダプタ付電源コード、USBケーブル、CD-ROM (EIZO LCD Utility Disk)、VESAマウント取付用ネジ(4ヶ)、保証書、 セットアップマニュアル、PCリサイクルマーク請求はがき		
保証期間		お買い上げの日より5年間		お買い上げの日より5年間		