

2013年11月21日  
華為技術日本株式会社

## インテリアに溶け込む洗練されたデザイン 300Mbps 無線 LAN ルーター( WS325 )

11月22日より、オンラインショップにて発売開始



世界有数の ICT ソリューション・プロバイダーである華為技術日本株式会社(以下、ファーウェイ・ジャパン)は、300Mbps 無線 LAN ルーター『300Mbps 無線 LAN ルーター( WS325 )』を 11 月 22 日よりオンラインショップにて発売します。

「ファーウェイは、スマートフォンやモバイル Wi-Fi ルーターやタブレットなど、幅広いデバイス製品を日本で展開してきました。この度、『300Mbps 無線 LAN ルーター( WS325 )』を新たに販売することで、エンドユーザーのデバイスメーカーとして更なる製品ラインの拡充を図り、業界に他類のない地位の確立を狙います」とデバイス プレジデント ゴ・ハは述べています。

背面のカーブラインが夜空に浮かぶ‘月’を連想させる『300Mbps 無線 LAN ルーター( WS325 )』は、スタイリッシュな屋内にも溶け込む洗練されたデザインが特徴です。ファイヤーウォール機能及び DOS 攻撃保護により、安心して家庭でお使い頂けるほか、EU の基準に準じた省電力設計を採用しています。

ワンクリックで Wi-Fi 接続ができる WPS や、アクセスポイント同士の無線通信を可能にする WDS 機能、ウェブの閲覧とオンラインゲームが同時に楽しめる QoS(帯域御製装置)により、快適なインターネット体験を実現します。

## 『300Mbps 無線 LAN ルーター( WS325 )』の主な仕様

製品名	『300Mbps 無線 LAN ルーター( WS325 )』	
サイズ	約 137(W)×104(H)×31(D)mm [スタンド部を含まず]	
重量	約 200g	
有線 WAN インターネット	規格	IEEE802.3u(100BASE-T)、IEEE802.3 準拠
	対応プロトコル	TCP/IP
	伝送速度	10M / 100Mbps
	WAN 部 IP 取得方法	手動 / DHCP / PPPoE
	端子数	1(AUTO-MDIX 対応)
	端子形状	RJ-45 型 8 極
	セキュリティー	ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、DoS 攻撃防止
無線 LAN インターフェイス部	準拠規格	IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b
	データ転送速度(規格値)	最大 300Mbps
	セキュリティー	WEP,WPA,WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK、Any 接続拒否、プライバシーセパレーター、MAC アクセス制限
	アンテナ	2x2 MIMO
有線 LAN:スイッチング Hub	規格	IEEE802.3u(100BASE-T)、IEEE802.3 準拠
	対応プロトコル	TCP/IP
	伝送速度	10M / 100Mbps
	端子数	4(AUTO-MDIX 対応)
	端子形状	RJ-45 型 8 極
ボタン	リセット、WPS、WLAN、電源	
LED ランプ	Power、Internet、WLAN、WPS、LAN1~LAN4、IPV6	
その他	TR-069、IPV6、WDS 機能	
電源	12V DC, 0.5A	
最大消費電力	<6W	
動作環境※1	温度 0~40°C 湿度 5%~95%※2	

※1.本製品は、屋内使用に限ります

※2. 結露のない環境において

\* 本製品は、開発中のため、上記仕様は変更される可能性があります。