

## KLX230R 主要諸元

車名(通称名)	KLX230R	
全長×全幅×全高	2,045mm×840mm×1,200mm	
軸間距離	1,360mm	
最低地上高	300mm	
シート高	925mm	
キャスト/トレール	26.5° /113mm	
エンジン種類/弁方式	空冷 4ストローク単気筒/SOHC 2バルブ*	
総排気量	232cm <sup>3</sup>	
内径×行程/圧縮比	67.0mm×66.0mm/9.4:1	
最高出力	14kW(19PS)/8,000rpm	
最大トルク	20N・m(2.0kgf・m)/6,000rpm	
始動方式	セルフスターター	
点火方式	バッテリー&コイル(トランジスタ点火)	
潤滑方式	ウェットサンプ*	
エンジンオイル容量	1.3L	
燃料供給方式	フューエルインジェクション	
トランスミッション形式	常噛 6 段リターン	
クラッチ形式	湿式多板	
ギヤ・レシオ	1 速	3.000(39/13)
	2 速	2.066(31/15)
	3 速	1.555(28/18)
	4 速	1.260(29/23)
	5 速	1.040(26/25)
	6 速	0.851(23/27)
一次減速比/二次減速比	2.870(89/31)/3.538(46/13)	
フレーム形式	セミダブルクレードル	
懸架方式	前	テレスコピック(インナーチューブ径 37mm)
	後	スイングアーム(ニューユニトラック)
ホイールトラベル	前	250mm
	後	251mm
タイヤサイズ*	前	80/100-21 51M
	後	100/100-18 59M
ホイールサイズ*	前	21×1.60
	後	18×1.85
ブレーキ形式	前	シングルディスク240mm(外径)
	後	シングルディスク220mm(外径)
ステアリングアングル(右/左)	45° / 45°	
車両重量	115kg	
燃料タンク容量	6.5L	
カラー	ライムグリーン	

※改良のため、仕様および諸元は予告なく変更することがあります。