

Ninja ZX-4RR KRT EDITION / Ninja ZX-4R SE 主要諸元

車名(通称名)	Ninja ZX-4RR KRT EDITION		Ninja ZX-4R SE	
型式	8BL-ZX400P			
全長×全幅×全高	1,990mm×765mm×1,110mm			
軸間距離	1,380mm			
最低地上高	135mm			
シート高	800mm			
キャスター/トレール	23.5° /97mm			
エンジン種類/弁方式	水冷4ストローク並列4気筒/DOHC4バルブ*			
総排気量	399cm ³			
内径×行程/圧縮比	57.0mm×39.1mm/12.3:1			
最高出力	57kW(77PS)/14,500rpm ラムエア加圧時:59kW(80PS)/14,500rpm			
最大トルク	39N・m(4.0kgf・m)/13,000rpm			
始動方式	エレクトリックスターター			
点火方式	バッテリー&コイル(フルトランジスタ点火)			
潤滑方式	ウェットサンプ*			
エンジンオイル容量	3.0L			
燃料供給方式	フューエルインジェクション			
トランスミッション形式	常時噛合式6段リターン			
クラッチ形式	湿式多板			
ギヤ・レシオ	1速	2.928(41/14)		
	2速	2.055(37/18)		
	3速	1.619(34/21)		
	4速	1.333(32/24)		
	5速	1.153(30/26)		
	6速	1.037(28/27)		
一次減速比/二次減速比	2.029(69/34)/3.428(48/14)			
フレーム形式	トレリス			
懸架方式	前	テレスコピック(倒立・インナーチューブ径 37mm)		
	後	スイングアーム(ホリゾンタルハックリンク)		
ホイールトラベル	前	120mm		
	後	124mm	112mm	
タイヤサイズ*	前	120/70ZR17M/C 58W		
	後	160/60ZR17M/C 69W		
ホイールサイズ*	前	17M/C×MT3.50		
	後	17M/C×MT4.50		
ブレーキ形式	前	デュアルディスク 290mm(外径)		
	後	シングルディスク 220mm(外径)		
ステアリングアングル(左/右)	35° / 35°			
車両重量	189kg	190kg		
燃料タンク容量	15L			
乗車定員	2名			
燃料消費率(km/L)※1	24.4km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時)※2			
	20.4km/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時)※3			
最小回転半径	2.6m			
カラー	ライムグリーン×エボニー	メタリックフラットスパークブラック ×メタリックマットグラフィエンスチールグレイ	キャンディプラズマブルー ×メタリックフラットスパークブラック	

※1:燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状況などの諸条件により異なります。

※2:定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。

※3:WMTCモード値とは、発進・加速・停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。

※改良のため、仕様および諸元は予告なく変更することがあります。