

Ninja 250 KRT EDITION / Ninja 250 主要諸元

車名	Ninja 250 KRT EDITION		Ninja 250
全長×全幅×全高	1,990mm×710mm×1,125mm		
軸間距離	1,370mm		
最低地上高	145mm		
シート高	795mm		
キャスト/トレール	24.3° /90mm		
エンジン種類/弁方式	水冷4ストローク並列2気筒/DOHC4バルブ*		
総排気量	248cm ³		
内径×行程/圧縮比	62.0mm×41.2mm/11.6:1		
最高出力	26kW(35PS)/12,500rpm		
最大トルク	22N・m(2.2kgf・m)/10,500rpm		
始動方式	エレクトリックスターター		
点火方式	バッテリー&コイル(フルトランジスタ点火)		
潤滑方式	ウェットサンプ*		
エンジンオイル容量	2.0L		
燃料供給方式	フューエルインジェクション		
トランスミッション形式	常時噛合式6段リターン		
クラッチ形式	湿式多板		
ギヤ・レシオ	1速	2.769(36/13)	
	2速	1.894(36/19)	
	3速	1.500(33/22)	
	4速	1.240(31/25)	
	5速	1.074(29/27)	
	6速	0.960(24/25)	
一次減速比/二次減速比	3.068(89/29)/2.928(41/14)		
フレーム形式	トレリス		
懸架方式	前	テレスコピック(インナーチューブ径41mm)	
	後	スイングアーム	
ホイールトラベル	前	120mm	
	後	130mm	
タイヤサイズ*	前	110/70-17M/C 54H	
	後	140/70-17M/C 66H	
ホイールサイズ*	前	17M/C×MT3.00	
	後	17M/C×MT4.00	
ブレーキ形式	前	シングルディスク310mm(外径)	
	後	シングルディスク220mm(外径)	
ステアリングアングル(左/右)	35° / 35°		
車両重量	166kg		
燃料タンク容量	14L		
乗車定員	2名		
燃料消費率(km/L)※1	32.3km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時)※2		
	25.1km/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時)※3		
最小回転半径	2.5m		
カラー	ライムグリーン×エボニー	メタリックカーボングレー× メタリックマットカーボングレー	

※1:燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状況などの諸条件により異なります。

※2:定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。

※3:WMTCモード値とは、発進・加速・停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。

※改良のため、仕様および諸元は予告なく変更することがあります。