

Ninja 400 KRT EDITION / Ninja 400 主要諸元

車名	Ninja 400 KRT EDITION		Ninja 400
全長×全幅×全高	1,990mm×710mm×1,120mm		
軸間距離	1,370mm		
最低地上高	140mm		
シート高	785mm		
キャスト/トレール	24.7° /92mm		
エンジン種類/弁方式	水冷4ストローク並列2気筒/DOHC4バルブ*		
総排気量	398cm ³		
内径×行程/圧縮比	70.0mm×51.8mm/11.5:1		
最高出力	35kW(48PS)/10,000rpm		
最大トルク	37N・m(3.8kgf・m)/8,000rpm		
始動方式	エレクトリックスターター		
点火方式	バッテリー&コイル(フルトランジスタ点火)		
潤滑方式	ウエットサンプ*		
エンジンオイル容量	2.3L		
燃料供給方式	フューエルインジェクション		
トランスミッション形式	常時噛合式6段リターン		
クラッチ形式	湿式多板		
ギヤ・レシオ	1速	2.928(41/14)	
	2速	2.055(37/18)	
	3速	1.619(34/21)	
	4速	1.333(32/24)	
	5速	1.153(30/26)	
	6速	1.037(28/27)	
一次減速比/二次減速比	2.218(71/32)/2.928(41/14)		
フレーム形式	トレリス		
懸架方式	前	テレスコピック(インナーチューブ径 41mm)	
	後	スイングアーム	
ホイールトラベル	前	120mm	
	後	130mm	
タイヤサイズ*	前	110/70R17M/C 54H	
	後	150/60R17M/C 66H	
ホイールサイズ*	前	17M/C×MT3.00	
	後	17M/C×MT4.00	
ブレーキ形式	前	シングルディスク 310mm(外径)	
	後	シングルディスク 220mm(外径)	
ステアリングアングル(左/右)	35° / 35°		
車両重量	167kg		
燃料タンク容量	14L		
乗車定員	2名		
燃料消費率(km/L)※1	31.1km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時)※2		
	25.7km/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時)※3		
最小回転半径	2.5m		
カラー	・ライムグリーン×エボニー		・パールアイホリー×メタリックマットダークグレー ・メタリックマグネティックダークグレー× メタリックスパークブラック

※1:燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状況などの諸条件により異なります。

※2:定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。

※3:WMTCモード値とは、発進・加速・停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。

※改良のため、仕様および諸元は予告なく変更することがあります。