

VERSYS 1000 SE 主要諸元

|                 |  |                           |
|-----------------|--|---------------------------|
| 車名              | VERSYS 1000 SE                                       |                           |
| 全長×全幅×全高        | 2,270mm×950mm×1,490mm(1,530mm) ※( )内はハイポジション         |                           |
| 軸間距離            | 1,520mm  |                           |
| 最低地上高           | 150mm  |                           |
| シート高            | 820mm  |                           |
| キャスター/トレール      | 27.0° /106mm   |                           |
| エンジン種類/弁方式      | 水冷4ストローク並列4気筒/DOHC4バルブ*                              |                           |
| 総排気量            | 1,043cm <sup>3</sup>                                 |                           |
| 内径×行程/圧縮比       | 77.0mm×56.0mm/10.3:1                                 |                           |
| 最高出力            | 88kW(120PS)/9,000rpm                                 |                           |
| 最大トルク           | 102N・m(10.4kgf・m)/7,500rpm                           |                           |
| 始動方式            | エレクトリックスターター   |                           |
| 点火方式            | バッテリー&コイル(フルトランジスタ点火)                                |                           |
| 潤滑方式            | ウェットサンプ*   |                           |
| エンジンオイル容量       | 4.0L   |                           |
| 燃料供給方式          | フューエルインジェクション  |                           |
| トランスミッション形式     | 常時噛合式6段リターン  |                           |
| クラッチ形式          | 湿式多板   |                           |
| ギヤ・レシオ          | 1速   | 2.692(35/13)              |
|                 | 2速   | 1.950(39/20)              |
|                 | 3速   | 1.529(26/17)              |
|                 | 4速   | 1.304(30/23)              |
|                 | 5速   | 1.136(25/22)              |
|                 | 6速   | 0.958(23/24)              |
| 一次減速比/二次減速比     | 1.627(83/51)/2.866(43/15)                            |                           |
| フレーム形式          | ダイヤモンド*  |                           |
| 懸架方式            | 前  | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径43mm) |
|                 | 後  | スイングアーム(水平リジッドバックリンク)     |
| ホイールトラベル        | 前  | 150mm                     |
|                 | 後  | 152mm                     |
| タイヤサイズ*         | 前  | 120/70ZR17M/C(58W)        |
|                 | 後  | 180/55ZR17M/C(73W)        |
| ホイールサイズ*        | 前  | 17M/C×MT3.50              |
|                 | 後  | 17M/C×MT5.50              |
| ブレーキ形式          | 前  | デュアルディスク310mm(外径)         |
|                 | 後  | シングルディスク250mm(外径)         |
| ステアリングアングル(左/右) | 34° / 34°  |                           |
| 車両重量            | 257kg  |                           |
| 燃料タンク容量         | 21L  |                           |
| 乗車定員            | 2名   |                           |
| 燃料消費率(km/L)※1   | 25.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時)※2              |                           |
|                 | 18.2km/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時)※3                    |                           |
| 最小回転半径          | 3.0m   |                           |
| カラー             | メタリックデリアプロブラック×メタリックファントムシルバー<br>(一部ハイパーデュラブルペイント使用) |                           |

※1:燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状況などの諸条件により異なります。

※2:定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。

※3:WMTCモード値とは、発進・加速・停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。

※改良のため、仕様および諸元は予告なく変更することがあります。