

## VERSYS 650 主要諸元

|                 |                                             |                             |
|-----------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| 車名              | VERSYS 650                                  |                             |
| 全長×全幅×全高        | 2,165mm×840mm×1,360mm(1,420mm) ※()内はハイポジション |                             |
| 軸間距離            | 1,415mm                                     |                             |
| 最低地上高           | 170mm                                       |                             |
| シート高            | 845mm                                       |                             |
| キャスト/トレール       | 25.0° /108mm                                |                             |
| エンジン種類/弁方式      | 水冷 4 ストローク並列 2 気筒/DOHC 4 バルブ*               |                             |
| 総排気量            | 649cm <sup>3</sup>                          |                             |
| 内径×行程/圧縮比       | 83.0mm×60.0mm/10.8:1                        |                             |
| 最高出力            | 49kW(67PS)/8,500rpm                         |                             |
| 最大トルク           | 61N・m(6.2kgf・m)/7,000rpm                    |                             |
| 始動方式            | エレクトリックスターター                                |                             |
| 点火方式            | バッテリー&コイル(フルトランジスタ点火)                       |                             |
| 潤滑方式            | セミドライサンプ*                                   |                             |
| エンジンオイル容量       | 2.3L                                        |                             |
| 燃料供給方式          | フューエルインジェクション                               |                             |
| トランスミッション形式     | 常時噛合式 6 段リターン                               |                             |
| クラッチ形式          | 湿式多板                                        |                             |
| ギヤ・レシオ          | 1 速                                         | 2.437(39/16)                |
|                 | 2 速                                         | 1.714(36/21)                |
|                 | 3 速                                         | 1.333(32/24)                |
|                 | 4 速                                         | 1.111(30/27)                |
|                 | 5 速                                         | 0.965(28/29)                |
|                 | 6 速                                         | 0.851(23/27)                |
| 一次減速比/二次減速比     | 2.095(88/42)/3.066(46/15)                   |                             |
| フレーム形式          | ダイヤモンド*                                     |                             |
| 懸架方式            | 前                                           | テレスコピック(倒立・インナーチューブ)径 41mm) |
|                 | 後                                           | スイングアーム                     |
| ホイールトラベル        | 前                                           | 150mm                       |
|                 | 後                                           | 145mm                       |
| タイヤサイズ*         | 前                                           | 120/70ZR17M/C (58W)         |
|                 | 後                                           | 160/60ZR17M/C (69W)         |
| ホイールサイズ*        | 前                                           | 17M/C×MT3.50                |
|                 | 後                                           | 17M/C×MT4.50                |
| ブレーキ形式          | 前                                           | デュアルディスク 300mm(外径)          |
|                 | 後                                           | シングルディスク 250mm(外径)          |
| ステアリングアングル(左/右) | 35° / 35°                                   |                             |
| 車両重量            | 219kg                                       |                             |
| 燃料タンク容量         | 20L                                         |                             |
| 乗車定員            | 2 名                                         |                             |
| 燃料消費率(km/L)※1   | 29.8km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2 名乗車時)※2    |                             |
|                 | 22.5 km/L(WMTC モード*値 クラス 3-2、1 名乗車時)※3      |                             |
| 最小回転半径          | 2.7m                                        |                             |
| カラー             | メタリックフラットスパークブラック×キャンディライムグリーン              |                             |

※1:燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状況などの諸条件により異なります。

※2:定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。

※3:WMTC モード値とは、発進・加速・停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。

※改良のため、仕様および諸元は予告なく変更することがあります。