

Z1000 主要諸元

車名(通称名)	Z1000	
型式	2BL-ZXT00W	
全長×全幅×全高	2,050mm×790mm×1,055mm	
軸間距離	1,440mm	
最低地上高	125mm	
シート高	815mm	
キャスト/トレール	24° 50' /101mm	
エンジン種類/弁方式	水冷 4ストローク並列 4 気筒/DOHC4バルブ*	
総排気量	1,043cm ³	
内径×工程/圧縮比	77.0mm×56.0mm/11.8:1	
最高出力	104kW(141PS)/10,000rpm	
最大トルク	111N・m(11.3kgf・m)/7,300rpm	
始動方式	セルフスターター	
点火方式	バッテリー&コイル(トランジスタ点火)	
潤滑方式	ウェットサンプ°	
エンジンオイル容量	4.0L	
燃料供給方式	フューエルインジェクション	
トランスミッション形式	常嚙 6 段リターン	
クラッチ形式	湿式多板	
ギヤ・レシオ	1 速	2.600(39/15)
	2 速	1.950(39/20)
	3 速	1.600(24/15)
	4 速	1.388(25/18)
	5 速	1.238(26/21)
	6 速	1.107(31/28)
一次減速比/二次減速比	1.627(83/51)/2.733(41/15)	
フレーム形式	ダイヤモンド°	
懸架方式	前	テレスコピック(倒立・インナーチューブ°径 41mm)
	後	スイングアーム(ホリゾンタルバックリンク)
ホイールトラベル	前	120mm
	後	135mm
タイヤサイズ°	前	120/70 ZR17M/C 58W
	後	190/50 ZR17M/C 73W
ホイールサイズ°	前	17M/C×MT3.50
	後	17M/C×MT6.00
ブレーキ形式	前	デュアルディスク310mm(外径)
	後	シングルディスク250mm(外径)
ステアリングアングル(左/右)	29° / 29°	
車両重量	220kg	
燃料タンク容量	17L	
乗車定員	2 名	
燃料消費率(km/L)※1	23.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2 名乗車時)※2	
	17.5 km/L(WMTCモード°値 クラス3-2、1 名乗車時)※3	
最小回転半径	3.2m	
カラー	メタリックフラットスパークブラック×メタリックマットグライファイトグレー	

※1:燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状況などの諸条件により異なります。

※2:定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。

※3:WMTCモード値とは、発進・加速・停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。

※改良のため、仕様および諸元は予告なく変更することがあります。