

Ninja ZX-6R KRT EDITION / Ninja ZX-6R 主要諸元

車名	Ninja ZX-6R KRT EDITION		Ninja ZX-6R
全長×全幅×全高	2,025mm×710mm×1,105mm		
軸間距離	1,400mm		
最低地上高	130mm		
シート高	830mm		
キャスター/トレール	23.5° / 101mm		
エンジン種類/弁方式	水冷4ストローク並列4気筒/DOHC 4バルブ*		
総排気量	636cm ³		
内径×行程/圧縮比	67.0mm×45.1mm/ 12.9:1		
最高出力	90kW(122PS)/13,000rpm (ラムエア加圧時: 94kW(128PS)/13,000rpm)		
最大トルク	69N・m(7.0kgf・m)/11,000rpm		
始動方式	エレクトリックスターター		
点火方式	バッテリー&コイル(フルランジスタ点火)		
潤滑方式	ウェットサンプ*		
エンジンオイル容量	3.6L		
燃料供給方式	フューエルインジェクション		
トランスミッション形式	常時噛合式 6 段リターン		
クラッチ形式	湿式多板		
ギヤ・レシオ	1速	2.846 (37/13)	
	2速	2.200 (33/15)	
	3速	1.850 (37/20)	
	4速	1.600 (32/20)	
	5速	1.421 (27/19)	
	6速	1.300 (26/20)	
一次減速比/二次減速比	1.900 (76/40)/2.866 (43/15)		
フレーム形式	ダイヤモンド*		
懸架方式	前	テレスコピック(倒立・インナーチューブ径41mm)	
	後	スイングアーム(ユニトラック)	
ホイールトラベル	前	120mm	
	後	151mm	
タイヤサイズ	前	120/70ZR17M/C (58W)	
	後	180/55ZR17M/C (73W)	
ホイールサイズ	前	17M/C×MT3.50	
	後	17M/C×MT5.50	
ブレーキ形式	前	デュアルディスク 310mm (外径)	
	後	シングルディスク 220mm (外径)	
ステアリングアングル(左/右)	27° / 27°		
車両重量	199kg		
燃料タンク容量	17L		
乗車定員	2名		
燃料消費率(km/L)※1	19.3km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時)※2		
	16.2km/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時)※3		
最小回転半径	3.4m		
カラー	ライムグリーン×エボニー	<ul style="list-style-type: none"> ・パールロボティックホワイト×メタリックラファイトグレー ・エボニー×メタリックフラットスパークブラック 	

※1: 燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状況などの諸条件により異なります。

※2: 定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。

※3: WMTC モード値とは、発進・加速・停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。

※改良のため、仕様および諸元は予告なく変更することがあります。