

VERSYS-X 250 TOURER 主要諸元

車名(通称名)	VERSYS-X 250 TOURER	
型式	2BK-LE250D	
全長×全幅×全高	2,170mm×940mm×1,390mm	
軸間距離	1,450mm	
最低地上高	180mm	
シート高	815mm	
キャスト/トレール	24° 30' /108mm	
エンジン種類/弁方式	水冷 4ストローク並列 2 気筒/DOHC 4バルブ*	
総排気量	248cm ³	
内径×工程/圧縮比	62.0mm×41.2mm/11.3:1	
最高出力	24kW(33PS)/11,500rpm	
最大トルク	21N・m(2.1kgf・m)/10,000rpm	
始動方式	セルフスターター	
点火方式	バッテリー&コイル(トランジスタ点火)	
潤滑方式	ウェットサンプ°	
エンジンオイル容量	2.4L	
燃料供給方式	フューエルインジェクション	
トランスミッション形式	常嚙 6 段リターン	
クラッチ形式	湿式多板	
ギヤ・レシオ	1 速	2.600(39/15)
	2 速	1.789(34/19)
	3 速	1.409(31/22)
	4 速	1.160(29/25)
	5 速	1.000(27/27)
	6 速	0.892(25/28)
一次減速比/二次減速比	3.086(71/23)/3.285(46/14)	
フレーム形式	ダイヤモンド°	
懸架方式	前	テレスコピック(インナーチューブ径 41mm)
	後	スイングアーム(ユニ・トラック)
ホイールトラベル	前	130mm
	後	148mm
タイヤサイズ°	前	100/90-19M/C 57S
	後	130/80-17M/C 65S
ホイールサイズ°	前	19×2.15
	後	17M/C×MT3.00
ブレーキ形式	前	シングルディスク290mm(外径)
	後	シングルディスク220mm(外径)
ステアリングアングル(左/右)	40° / 40°	
車両重量	183kg	
燃料タンク容量	17L	
乗車定員	2 名	
燃料消費率(km/L)※1	30.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2 名乗車時)※2	
	24.8 km/L(WMTCモード値 クラス3-2、1 名乗車時)※3	
最小回転半径	2.5m	
カラー	メタリックスパークブラック× メタリックフラットスパークブラック	メタリックムーンターストグレー× メタリックフラットスパークブラック

※1: 燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状況などの諸条件により異なります。

※2: 定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。

※3: WMTC モード値とは、発進・加速・停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。

※改良のため、仕様および諸元は予告なく変更することがあります。