

BRUTE FORCE 750 主要諸元

車名	BRUTE FORCE 750	
全長×全幅×全高	2,185mm×1,170mm×1,210mm	
軸間距離	1,285mm	
最低地上高	228mm (standard), 245mm (max preload)	
シート高	895mm	
車両重量	333kg	
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン	
燃料タンク容量	19L	
エンジン種類/弁方式	水冷 4 ストローク 90° V 型 2 気筒	
総排気量	749cm ³	
内径×行程/圧縮比	85.0mm×66.0mm/9.3:1	
最高出力	37.3kW(51PS)/6,750rpm	
最大トルク	58.1N・m(5.9kgf・m)/4,750rpm	
始動方式	エレクトリックスターター	
点火方式	バッテリー&コイル(フルランジスタ点火)	
潤滑方式	ウェットサンプ	
燃料供給方式	フューエルインジェクション(φ34mm×2)	
駆動方式	一次減速システム	ベルトコンバーター
	最終駆動方式	ドライブシャフト式 2WD/4WD
トランスミッション形式	デュアルレンジ(ハイ/ロー)CVT/リバース付き	
変速比	前進(高速)	2.884
	前進(低速)	4.833
	後進	4.028
一次減速比	3.122~0.635 (ベルトコンバーター)	
二次減速比	前	4.375 (35/8)
	後	4.375 (35/8)
フレーム形式	鋼管ダブルクレードル	
ステアリング	ラック & ピニオン, 電動パワーステアリング	
懸架方式	前	ダブルウィッシュボーン(スプリングプリロード調整可能)
	後	ダブルウィッシュボーン(スプリングプリロード調整可能)
ホイールトラベル	前	175mm
	後	189mm
トレッド(前/後)	940mm/905mm	
最小回転半径	3.2m	
タイヤサイズ	前	AT 25x8-12
	後	AT 25x10-12
ブレーキ形式	前	油圧式ディスク(外径 200mm)
	後	密閉型湿式多板
パーキングブレーキ	密閉型湿式多板	
積載量※キャリア	前	40kg
	後	80kg
牽引力	最大 567kg	
乗車定員	1 名	

※当モデルはカワサキモーターズ株式会社の海外工場 Kawasaki Motors Manufacturing Corp.,U.S.A.(米国)において生産された車両です。

※メーカー希望小売価格は参考価格です。また、納車整備費用、保険料等の諸費用は含まれておりません。

※ATVの保証期間は、新車お引渡し日より1年間です。

※配送に伴う費用は別途申し受けます。

※車両重量は燃料・潤滑油・冷却水・バッテリー液を含む重量です。

※改良のため仕様および諸元は予告なく変更することがあります。

※掲載の写真は、一部現行モデルと仕様が異なる場合があります。

※車体カラーは印刷や撮影条件などから、実際の色と多少異なる場合があります。

※ATVは公道及び一般交通の用に供する場所では一切走行できません。