

noslisu 主要諸元

| | | |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 車名 | noslisu | |
| 全長×全幅×全高 | 1,625mm×595mm×1,050mm | |
| 車軸間距離 | 1,110mm | |
| 車両重量 | 31.4kg | |
| サドル高さ | 745～905mm | |
| 乗車定員 | 1名 | |
| 最大積載量 | 荷物 | 20kg |
| | 乗員+荷物 | 95kg |
| タイヤサイズ | 前輪 | 20×1.50 |
| | 後輪 | 20×1.95 |
| 標準空気圧 | 前輪 | 250-550kPa |
| | 後輪 | 310-520kPa |
| 制動装置 | 前輪 | ワイヤ式ディスクブレーキ(ディスク径:160mm) |
| | 後輪 | ワイヤ式ディスクブレーキ(ディスク径:160mm) |
| モーター形式 | DC ブラシレスモータ | |
| 定格出力 | 250W | |
| バッテリー形式 | リチウムイオンバッテリー | |
| 充電当たりの走行距離 (JIS D9115 標準走行パターン) | ロングモード | 103.1km |
| | オートモード | 58.3km |
| | パワーモード | 54.6km |
| 補助範囲速度 | 24km/h | |
| バッテリー電圧 | 25.2V | |
| バッテリー容量 | 25.2V-16Ah | |

※改良のため、仕様および諸元は予告なく変更することがあります。

※充電当たりの走行距離は、JIS D 9115:2018 標準パターンに基づく計測値です。

※走行距離の諸元値は参考値であり、お客様のご使用環境(道路状況、気温、運転方法、車載重量など)によって変わります。