

Ninja 1100SX / Ninja 1100SX SE 主要諸元

車名	Ninja 1100SX		Ninja 1100SX SE
型式	8BL-ZXT10H		
全長×全幅×全高	2,100mm×805mm×1,190mm(1,225mm) ※()内はハイポジション		
軸間距離	1,440mm		
最低地上高	135mm		
シート高	820mm		
キャスター/トレール	24° /98mm		
エンジン種類/弁方式	水冷4ストローク並列4気筒/DOHC4バルブ*		
総排気量	1,098cm ³		
内径×行程/圧縮比	77.0mm×59.0mm/11.8:1		
最高出力	100.0kW(136PS)/9,000rpm		
最大トルク	113.0N・m(11.5kgf・m)/7,600rpm		
始動方式	エレクトリックスターター		
点火方式	バッテリー&コイル(フルレンジスタ点火)		
潤滑方式	ウェットサンプ*		
エンジンオイル容量	4.0L		
燃料供給方式	フューエルインジェクション		
トランスミッション形式	常時噛合式6段リターン		
クラッチ形式	湿式多板		
ギヤ・レシオ	1速	2.600(39/15)	
	2速	1.950(39/20)	
	3速	1.600(24/15)	
	4速	1.388(25/18)	
	5速	1.217(28/23)	
	6速	1.068(31/29)	
一次減速比/二次減速比	1.528(81/353)/2.800(42/15)		
フレーム形式	ダイヤモンド*		
懸架方式	前	テレスコピック(倒立・インナーチューブ径 41mm)	
	後	スイングアーム(ホリゾンタルバックリンク)	
ホイールトラベル	前	120mm	
	後	141mm	
タイヤサイズ	前	120/70ZR17M/C (58W)	
	後	190/50ZR17M/C (73W)	
ホイールサイズ	前	17M/C×MT3.50	
	後	17M/C×MT6.00	
ブレーキ形式	前	デュアルディスク 300mm(外径)	ブレンボ社製デュアルディスク 300mm(外径)
	後	シングルディスク 260mm(外径)	
ステアリングアングル(左/右)	31° / 31°		
車両重量	236kg	235kg	
燃料タンク容量	19L		
乗車定員	2名		
燃料消費率(km/L)※1	25.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時)※2		
	18.6km/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時)※3		
最小回転半径	3.1m		
カラー	<ul style="list-style-type: none"> ・メタリックカーボングレー ×メタリックディアプロブラック ・パールブリザードホワイト ×パールメテオグレー 		<ul style="list-style-type: none"> ・エメラルドブレイストククリーン ×メタリックディアプロブラック

※1:燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状況などの諸条件により異なります。

※2:定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。

※3:WMTCモード値とは、発進・加速・停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。

※改良のため、仕様および諸元は予告なく変更することがあります。