

ELIMINATOR / ELIMINATOR SE 主要諸元

車名		ELIMINATOR		ELIMINATOR SE	
型式		8BL-EL400A			
全長×全幅×全高		2,250mm×785mm×1,100mm		2,250mm×785mm×1,140mm	
軸間距離		1,520mm			
最低地上高		150mm			
シート高		735mm			
キャスター/トレール		30° /121mm			
エンジン種類/弁方式		水冷 4 ストローク並列 2 気筒/DOHC 4 バルブ*			
総排気量		398cm ³			
内径×行程/圧縮比		70.0mm×51.8mm/11.5:1			
最高出力		35kW(48PS)/10,000rpm			
最大トルク		37N・m(3.8kgf・m)/8,000rpm			
始動方式		エレクトリックスターター			
点火方式		バッテリー&コイル(フルランジスタ点火)			
潤滑方式		ウェットサンプ ^o			
エンジンオイル容量		2.3L			
燃料供給方式		フューエルインジェクション			
トランスミッション形式		常時噛合式 6 段リターン			
クラッチ形式		湿式多板			
ギヤ・レシオ	1 速	2.928(41/14)			
	2 速	2.055(37/18)			
	3 速	1.619(34/21)			
	4 速	1.333(32/24)			
	5 速	1.153(30/26)			
	6 速	1.037(28/27)			
一次減速比/二次減速比		2.218(71/32)/3.071(43/14)			
フレーム形式		トレリス			
懸架方式	前	テレスコピック(インナーチューブ ^o 径 41mm)			
	後	スイングアーム			
ホイールトラベル	前	120mm			
	後	90mm			
タイヤサイズ ^o	前	130/70-18M/C 63H			
	後	150/80-16M/C 71H			
ホイールサイズ ^o	前	18M/C×MT3.00			
	後	16M/C×MT4.00			
ブレーキ形式	前	シングルディスク 310mm(外径)			
	後	シングルディスク 240mm(外径)			
ステアリングアングル(左/右)		35° / 35°			
車両重量		176kg		178kg	
燃料タンク容量		12L			
乗車定員		2 名			
燃料消費率(km/L)※1		31.6km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2 名乗車時)※2			
		25.7km/L(WMTC モード ^o 値 クラス 3-2、1 名乗車時)※3			
最小回転半径		3.0m			
カラー		・パールラウヴァオレンジ ^o ・メタリックフラットスパークブラック(継続)		・アーバンシティホワイト ・メタリックマットカーボングレー×フラットエボニー	

※1: 燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状況などの諸条件により異なります。

※2: 定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。

※3: WMTC モード値とは、発進・加速・停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。

※改良のため、仕様および諸元は予告なく変更することがあります。