

KLX230R 主要諸元

車名	KLX230R	
全長×全幅×全高	2,045mm×845mm×1,200mm	
軸間距離	1,375mm	
最低地上高	290mm	
シート高	905mm	
キャスター/トレール	25.4° /106mm	
エンジン型式/弁方式	空冷 4 ストローク単気筒/SOHC 2バルブ	
総排気量	232cm ³	
内径×行程/圧縮比	67.0mm×66.0mm/9.4:1	
始動方式	エレクトリックスターター	
点火方式	バッテリー&コイル(フルランジスタ点火)	
潤滑方式	ウェットサンプ	
ギヤオイル容量	1.3L	
燃料供給方式	フューエルインジェクション	
トランスミッション型式	常時噛合式 6 段リターン	
クラッチ型式	湿式多板	
ギヤ・レシオ	1 速	3.000 (39/13)
	2 速	2.066 (31/15)
	3 速	1.555 (28/18)
	4 速	1.260 (29/23)
	5 速	1.040 (26/25)
	6 速	0.851 (23/27)
一次減速比/二次減速比	2.870(89/31) / 3.538(46/13)	
フレーム型式	セミダブルクレードル	
懸架方式	前	テレスコピック(インナーチューブ径 37mm)
	後	スイングアーム(ニューユニットラック)
ホイールトラベル	前	250mm
	後	250mm
タイヤサイズ	前	80/100-21 51M
	後	100/100-18 59M
ホイールサイズ	前	21×1.60
	後	18×1.85
ブレーキ型式	前	シングルディスク 240mm(外径)
	後	シングルディスク 220mm(外径)
ステアリングアングル(右/左)	45°/ 45°	
車両重量	119kg	
燃料タンク容量	7.6L	
カラー	<ul style="list-style-type: none"> ・ライムグリーン ・ブライトホワイト 	

※改良のため、仕様および諸元は予告なく変更することがあります。

※当モデルはカワサキモーターズ株式会社の海外工場 PT. Kawasaki Motor Indonesia(KMI)で日本向けに生産された車両です。

※お子様の走行に際しては、常に保護者の方による運転指導および安全管理をお願いいたします。

KLX230R S 主要諸元

車名	KLX230R	
全長×全幅×全高	2,035mm×845mm×1,185mm	
軸間距離	1,355mm	
最低地上高	270mm	
シート高	875mm	
キャスター/トレール	24.6° /100mm	
エンジン型式/弁方式	空冷 4 ストローク単気筒/SOHC 2バルブ	
総排気量	232cm ³	
内径×行程/圧縮比	67.0mm×66.0mm/9.4:1	
始動方式	エレクトリックスターター	
点火方式	バッテリー&コイル(フルランジスタ点火)	
潤滑方式	ウェットサンプ	
ギヤオイル容量	1.3L	
燃料供給方式	フューエルインジェクション	
トランスミッション型式	常時噛合式 6 段リターン	
クラッチ型式	湿式多板	
ギヤ・レシオ	1 速	3.000 (39/13)
	2 速	2.066 (31/15)
	3 速	1.555 (28/18)
	4 速	1.260 (29/23)
	5 速	1.040 (26/25)
	6 速	0.851 (23/27)
一次減速比/二次減速比	2.870(89/31) / 3.538(46/13)	
フレーム型式	セミダブルクレードル	
懸架方式	前	テレスコピック(インナーチューブ径 37mm)
	後	スイングアーム(ニューユニットラック)
ホイールトラベル	前	220mm
	後	217mm
タイヤサイズ	前	80/100-21 51M
	後	100/100-18 59M
ホイールサイズ	前	21×1.60
	後	18×1.85
ブレーキ型式	前	シングルディスク 240mm(外径)
	後	シングルディスク 220mm(外径)
ステアリングアングル(右/左)	45°/ 45°	
車両重量	119kg	
燃料タンク容量	7.6L	
カラー	・ライムグリーン	

※改良のため、仕様および諸元は予告なく変更することがあります。

※当モデルはカワサキモーターズ株式会社の海外工場 PT. Kawasaki Motor Indonesia (KMI) で日本向けに生産された車両です。

※お子様の走行に際しては、常に保護者の方による運転指導および安全管理をお願いいたします。