

Z1100 / Z1100 SE 主要諸元

車名		Z1100	Z1100 SE
型式		8BL-ZRT10G	
全長×全幅×全高		2,055mm×825mm×1,085mm	
軸間距離		1,440mm	
最低地上高		125mm	
シート高		815mm	
キャスター/トレール		24.5° /101mm	
エンジン種類/弁方式		水冷 4 ストローク並列 4 気筒/DOHC 4 バルブ*	
総排気量		1098cm ³	
内径×行程/圧縮比		77.0mm×59.0mm/11.8:1	
最高出力		100kW(136PS)/9,000rpm	
最大トルク		113N・m(11.5kgf・m)/7,600rpm	
始動方式		エレクトリックスターター	
点火方式		バッテリー&コイル(フルトランジスタ点火)	
潤滑方式		ウェットサンプ*	
エンジンオイル容量		4.0L	
燃料供給方式		フューエルインジェクション	
トランスミッション形式		常時噛合式 6 段リターン	
クラッチ形式		湿式多板	
ギヤ・レシオ	1 速	2.600(39/15)	
	2 速	1.950(39/20)	
	3 速	1.600(24/15)	
	4 速	1.389(25/18)	
	5 速	1.217(28/23)	
	6 速	1.069(31/29)	
一次減速比/二次減速比		1.528(81/53)/2.800(42/15)	
フレーム形式		ダイヤモンド*	
懸架方式	前	テレスコピック(倒立・インナーチューブ径 41mm)	
	後	スイングアーム(水平リンク)	
ホイールトラベル	前	120mm	
	後	136mm	
タイヤサイズ*	前	120/70ZR17M/C (58W)	
	後	190/50ZR17M/C (73W)	
ホイールサイズ*	前	17M/C×MT3.50	
	後	17M/C×MT6.00	
ブレーキ形式	前	デュアルディスク 310mm(外径)	
	後	シングルディスク 260mm(外径)	
ステアリングアングル(左/右)		29° / 29°	
車両重量		221kg	
燃料タンク容量		17L	
乗車定員		2 名	
燃料消費率(km/L)※1		18.6 km/L(WMTC モード値 クラス 3-2、1 名乗車時)※2	
最小回転半径		3.3m	
カラー		エボニー×メタリックカーボングレー	メタリックマットグラフェンスチールグレー×メタリック マットカーボングレー

※1:燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状況などの諸条件により異なります。

※2:WMTC モード値とは、発進・加速・停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。

※改良のため、仕様および諸元は予告なく変更することがあります。