

Z500 主要諸元

車名		Z500
全長×全幅×全高		1,995mm×800mm×1,055mm
軸間距離		1,375mm
最低地上高		145mm
シート高		785mm
キャスト/トレール		24.3° /92mm
エンジン種類/弁方式		水冷 4 ストローク並列 2 気筒/DOHC 4 バルブ*
総排気量		451cm ³
内径×行程/圧縮比		70.0mm×58.6mm/11.3:1
最高出力		39kW(53PS)/10,000rpm
最大トルク		43N・m(4.4kgf・m)/7,300rpm
始動方式		エレクトリックスターター
点火方式		バッテリー&コイル(フルトランジスタ点火)
潤滑方式		ウェットサンプ*
エンジンオイル容量		2.3L
燃料供給方式		フューエルインジェクション
トランスミッション形式		常時噛合式 6 段リターン
クラッチ形式		湿式多板
ギヤ・レシオ	1 速	2.929(41/14)
	2 速	2.056(37/18)
	3 速	1.619(34/21)
	4 速	1.333(32/24)
	5 速	1.154(30/26)
	6 速	1.037(28/27)
一次減速比/二次減速比		2.029(69/34)/3.071(43/14)
フレーム形式		トレリス
懸架方式	前	テレスコピック(インナーチューブ径 41mm)
	後	スイングアーム
ホイールトラベル	前	120mm
	後	130mm
タイヤサイズ*	前	110/70R17M/C 54H
	後	150/60R17M/C 66H
ホイールサイズ*	前	17M/C×MT3.00
	後	17M/C×MT4.00
ブレーキ形式	前	シングルディスク 310mm(外径)
	後	シングルディスク 220mm(外径)
ステアリングアングル(左/右)		35° / 35°
車両重量		167kg
燃料タンク容量		14L
乗車定員		2 名
燃料消費率(km/L)※1		25.2 km/L(WMTC モード*値 クラス 3-2、1 名乗車時)※2
最小回転半径		2.6m
カラー		メタリックマットグラフェンスチールグレー×メタリックフラットスパークブラック

※1:燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状況などの諸条件により異なります。

※2:WMTC モード値とは、発進・加速・停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。

※改良のため、仕様および諸元は予告なく変更することがあります。