

産業用マネージドスイッチ

new

FL SWITCH 2008F

充実したポートフォリオのFL SWITCH 2000シリーズに、フラットタイプ・アルミ筐体の2008Fが登場。マネージドスイッチの機能と産業用の耐環境性能を、奥行きが浅い制御盤内で利用可能です。


 EtherNet/IP[®]

 PROFINET[®]

 Push-in Technology[®]
 Designed by PHOENIX CONTACT


COMPLETE line

特長

1 スーパーフラットタイプ

マネージドスイッチとして、業界最小クラスの奥行き約36mm(*)を実現しました。今まで奥行き寸法の不足で導入が困難だった現場で、マネージドスイッチを導入できます。既存の制御盤で活用する際には、強い曲げを減らしケーブル不良によるトラブルを予防可能です。
 (*)コネクタ部を除く

超FLATな筐体


 低奥行き
 約36mm

2 Push-inコネクタ・フロントアクセス

Push-inコネクタを標準装備し、RJ45ケーブル・電源配線のフロントアクセスが可能で、取付け工数を削減。素早く取付けが完了します。

3 外部メモリ活用でらくらく設定作業

設定を保存したマイクロSDカードを取り付けて電源を投入すると、カード内の設定で立ち上がり、コピーまで行います。カードの入替えによる運用では、設定不要で機器交換が完了します。設定ファイルはテキストエディタで編集できるので、例えばIPアドレスのみ異なる設定を簡単にコピー可能。設定作業の省力化が容易です。



4 FL SWITCH 2008と同一機能&操作

非常にコンパクトな筐体ながら、FL SWITCH 2008と同等の仕様を確保しています。RSTP冗長化・VLAN・DHCPサーバ・SNMP・アンマネージドモードなど、様々な機能と同じ作業で導入できる点が魅力。標準製品のFL SWITCH 2008、金属筐体のFL SWITCH 2408など製品形状が異なる場合でも、シリーズとして共通の設定ファイルを使用することができ、製品について再度習熟する必要がありません。



製品仕様

型式	FL SWITCH 2008F
製品番号	1106707
ポート数 (RJ45)	8
伝送速度 (RJ45)	10/100Mbps
MACアドレス数	8K
Auto Negotiation	○
Auto MDI/MDIX	○
RSTP	○
MRP	○ (クライアント)
優先制御 (QoS)	○
Multicast Filtering	○
VLAN	○
ポートミラーリング	○
DHCP	○ (クライアント、サーバ(ポートベース))
WEB管理画面	○
CLI設定 (Telnet / SSH)	○
LLDP・SNMP (SNMPv1/v2/v3, Trap)	○
メモリーカード	○ (マイクロSD)
定格入力電圧	DC24V (18~32V)
動作温度	0~60°C
寸法 (mm) (W×H×D)	75 x 105 x 43 (コネクタ部含む)
EMC指令 準拠	2014/30/EU
ノイズエミッション(放射)	EN61000-6-4
ノイズイミュニティ(耐性)	EN61000-6-2:2005
認証 / 準拠規格	CE, UL, cUL, EAC
その他、特記事項	PROFINET conformance class A



オプション

SDメモリーカード・ネットワーク管理用ソフトウェア

外観		
型式	FL MICRO SD FLASH	FL NETWORK MANAGER BASIC
製品番号	1129482	2702889
機能説明	コンフィグレーション用 マイクロSDカード	マネージドスイッチ SNMP設定



仕様などの記載内容は、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

フェニックス・コンタクト株式会社

本社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

横浜支店 045-471-0030 東京支店 03-5835-3885
さいたま支店 048-631-3371 名古屋支店 052-589-3810
北陸支店 076-210-4360 静岡営業所 054-202-6324
大阪支店 06-6350-2722 京都支店 075-325-5990
広島支店 082-568-1664 福岡支店 092-418-2030

www.phoenixcontact.co.jp