

AX260A諸元表

モデル		AX260A-08TF	AX260A-08T
性能	最大スイッチング容量(Gbps)	20	20
	最大パケット処理性能(Mpps)	14.9	14.9
インタフェース構成	10/100/1000BASE-T	8	8
	1000BASE-X SFP (SX/LX/LH/BX)	2	2
レイヤ2機能	VLAN	ポートVLAN、Tag-VLAN(IEEE 802.1Q)、MAC VLAN(*1)、プロトコル VLAN(*1)	
	スパンニングツリープロトコル (STP)	STP(IEEE 802.1D)、RSTP(IEEE 802.1w)、MSTP(IEEE 802.1s)、PVST+、BPDUフィルタ、Portfast、ルートガード、ループガード	
ネットワーク機能	認証機能(*1)	トリプル認証(IEEE802.1X認証、Web認証、MAC認証)、マルチステッ	
	セキュリティ機能	ホワイトリスト機能(08TFはライセンスが必要)、フィルタリング、DHCP Snooping(*1)、ポート間中継遮断、EAPOL フォワーディング	
	QoS機能	IEEE 802.1p、ToS/CoS マッピング、シェーピング	
	高信頼化・適用性向上機能	リングプロトコル、リンクアグリゲーション(IEEE 802.3ad)、ストームコントロール、ジャンボフレーム、IEEE802.3ah/UDLD、GSRP aware、GSRP aware拡張機能、L2ループ検知(*1)、アップリンク・リダンダント機能、Ethernet OAM	
運用管理機能	ネットワーク管理	SNMPv1/v2c/v3、MIB II、IPv6 MIB、RMON、sFlow(*1)、LLDP、ポートミラーリング	
	運用・保守	OAN(*1)、コマンドレス保守、RADIUS、SSHv1/v2、syslog、telnet、ftp、NTP、ping、traceroute	
省電力機能		ダイナミック省電力(未使用ポート省電力機能、装置スリープ機能)	
ファンレス対応		ファン有	ファンレス
環境条件	動作許容範囲温度	0°C～50°C	0°C～45°C
設備条件	入力電圧	AC100～120/200～240V	
	外形寸法W×D×H(mm) (高さ[U])	210 × 299 × 43(1U)	
	質量(kg)(最大搭載時)	2.4以下	2.2以下

(*1): 順次リリース予定