

別紙:

AX2130SS 諸元表

モデル		AX2130SS-24T	AX2130SS-24P
性能	最大スイッチング容量	56Gbps	
	最大パケット処理性能	41.6Mpps	
インターフェース構成	1000BASE-SX/LX/LH/BX (SFP)	4	4
	10/100/1000BASE-T【PoE無し】	24	—
	10/100/1000BASE-T【PoE/PoE Plus】	—	24(*1)
PoE最大供給電力(装置全体)		—	370W
レイヤ2機能	最大MACエントリ数	16k	
	VLAN	ポートVLAN、Tag-VLAN(IEEE 802.1Q)、MAC VLAN、プロトコルVLAN	
	スパンニングツリープロトコル	STP(IEEE 802.1D)、RSTP(IEEE 802.1w)、PVST+、MSTP(IEEE 802.1s)、BPDUフィルタ、ループガード、ルートガード、PortFast	
	マルチキャスト連携機能	IGMPv1/v2 Snooping、MLDv1/v2 Snooping	
	リングプロトコル	—	
ネットワーク機能	認証機能	ネットワーク認証(IEEE802.1X認証、MAC認証)、マルチステップ認証	
	セキュリティ機能	フィルタリング(L2/IPv4/L4)、DHCP Snooping、ポート間中継遮断機能、特定端末へのWeb通信不可表示機能	
	QoS機能	フロー検出(L2/IPv4/L4)、マーキング(DSCP/ユーザ優先度)、優先制御(フローベース、ユーザ優先度マッピング、CoSマッピング)、廃棄制御(テールドロップ)、シェーピング(PQ、PQ+WRR、WRR、WFQ)、IEEE 802.1p	
	高信頼化・運用性向上機能	リンクアグリゲーション(IEEE 802.3ad)、ストームコントロール、ジャンボフレーム、IEEE802.3ah/UDLD、GSRP aware、L2ループ検知、アップリンク・リダンダント機能、EtherOAM	
運用管理機能	ネットワーク管理	SNMPv1/v2c、MIB II、RMON、LLDP、IPv4 DHCPサーバ、ポートミラーリング、ポートミラーリング802.1Q Tag付与機能	
	運用・保守	CLI、OAN、コマンドレス保守機能、syslog、ping、traceroute、telnet、SSH、ftp、NTP、RADIUS	
省電力機能	ダイナミック省電力	ポート電力供給OFF(スケジューリング)、未使用ポート省電力(*2)	
ファンレス対応		ファンレス	—
設備条件	入力電圧	AC100～120V/200～240V	
	外形寸法W×D×H(mm)(高さ[U])	297×150×43(1U)	297×200×43(1U)
	質量(kg)(本体のみ)	2	3
環境条件	動作許容範囲温度	0℃～45℃	0℃～50℃

*1: 受電装置の電力クラスがClass3(15.4W)の場合は、給電可能なポート数は最大で24ポート、Class4(30.0W)の場合は最大で12ポートになります

*2: 10/100/1000BASE-T(UTP)ポートでのみサポート

無償保証諸元表

項目	サポート内容
期間	購入後8年間または出荷後8年3ヶ月間のいずれかが満了するまで(対象製品を譲渡した場合、残りの保証期間は無効)
代品提供	アラクサラのウェブサイトの受付フォームにより申込み(受付時間: 平日9時～17時)。アラクサラが対象故障品を受領後、3営業日以内を目標に代品を発送。
ソフトウェア提供	アラクサラのウェブサイトより最新版ソフトウェアをダウンロード可能。
製品仕様問合せ対応	製品仕様、製品マニュアルの不明点等に関する質問をアラクサラのウェブサイトの受付フォームにより問合せ(受付時間: 平日9時～17時)。アラクサラよりメールにて回答。

各諸元表の内容は、市場状況等により変更する可能性があります。