

項目	仕様	
製品名	AirREAL-Voice (エアリアルボイス)	
写真		
I/F	Serial シリアル	N/A
	電源	DC 12V, バッテリー (オプション)
	LAN	2×10/100Base-T Auto MDI/MDIX
	FXS	1×RJ11 FXS port
	Voiceモード	VoIP/ VoLTE モード切替スイッチ
	RESET	システムリブートボタン
	アンテナ	2×External antenna via RP-SMA
	SIM	3FF Micro SIM
通信	LTE	
LED表示	LED (緑)× 2(VoIP/VoLTE, バッテリー), 2色LED(緑、赤)×1 (Power/LTE Signal Quality)	
外形寸法	縦 130mm、横 130mm、高 45mm	
重量	220g	

標準ソフトウェア

項目	仕様
TCP スタック	TCP、UDP、DHCP、TFTP、HTTP、TELNET
プロトコルスタック	Linux ライブラリ
サーバ機能	HTTP、FTP、DHCP

動作仕様

項目	仕様	
環境性能	標準モデル	動作時：-20℃～+55℃、保存時：-40℃～+70℃ Note: バッテリーを実装する際に動作温度は0℃～+40℃。
	湿度	10%～90% (結露無き事)
	静電気	気中±8KV、接触±4KV
	耐震動	2g (IEC60068-2-6)
電源	DC 12V	
消費電力	最大 8W	