

木目、色、風合い
ナチュラルな個性が演出する
国産天然木のやさしい空間。



壁:スギ ナチュラル、床:杉180幅 重源

本物にこだわり世界の木材から厳選 — イクスパネリング

EX.

WALL PANELING

REAL PANEL [ナチュラルウッド]

REAL PANEL ナチュラルウッド



壁：ナラ ナチュラル、床：複合オーク150幅

国産天然木に包まれた、 ナチュラル空間の心地よさ。

節や割れなどの特徴を最小限に抑えたやさしい風合いの国産材ナチュラルウッドは、住宅や商業店舗、文教施設などあらゆるシーンに馴染み、癒やしや落ち着きのある空間を演出します。

国産材利用のメリット》

国産材の有効利用は健全な森林整備の一助となり、土砂災害の防止や生物多様性の保全など、森林が持つ多面的機能の維持にも貢献します。



壁・天井：ナラ ナチュラル、床：複合オーク150幅

■バリエーション



ナラ ナチュラル

最も愛され続ける樹種の一つです。ナチュラルな色合いと豊かな木目が自然の息を感じさせます。

【特徴】小節、スライサー痕、白太など



カラマツ ナチュラル

ダイナミックでくっきりとした木目には力強さがあり、テイストを問わず様々な空間に馴染みます。

【特徴】小節、スライサー痕、白太、ブルーステインなど



スギ ナチュラル

柔らかな風合いは安らぎを醸し出し、芯材と辺材の美しい色のコントラストは空間に動きを与えます。

【特徴】小節、スライサー痕、源平ミックスなど

■商品詳細

| | | |
|-------|---|------------|
| 規 格 | 【不燃仕様】厚6mm×幅75~1,220mm×長さ900~2,420mm内でのオーダー可能。 3×6、3×8、4×6、4×8盤製作可能(カット代あり) 合板仕様は厚4mm、5.5mm | |
| 加工・塗装 | ウレタン樹脂塗装(リアルマット、全艶消、3分艶、5分艶、全艶、各種特注色塗装) ※合板仕様のみ、無塗装、自然オイル塗装可 | |
| 取得認定 | 不燃仕様：不燃材料認定NM-1265(ウレタン樹脂塗装が必須)、ホルムアルデヒド告示対象外 | 合板仕様：F☆☆☆☆ |
| 注意事項 | <ul style="list-style-type: none"> ・受注生産品。 ・天然木突板使用のため、紫外線・経年による日焼けや変色がありますのでご了承ください。 ・製品の特徴上、ロットにより色の濃淡の違いがあります。ご了承ください。 ・外部での使用は避けてください。また、室内でも湿気が多い場所での使用は避けてください。 | |

※突板1枚の貼り幅は最大で150~250mm程度になります。
※大盤は幅接ぎの長手貼りとなります。乱貼りではありません。

掲載写真の 商品仕様

- ・150幅乱貼り
- ・長手糸面取り加工
- ・リアルマットクリア塗装