



Bowers & Wilkins

801 D5

Technical Information



技術的特徴

ダイヤモンド・ドーム・トゥイーター
ソリッドボディ・トゥイーター・オン・トップ
Continuum™ コーンFST™ ミッドレンジ
アンチレゾナンス・プラグ
バイオメティック・サスペンション
タービンヘッド
Matrix™
Aerofoil™ プロファイル・バスコーン
フローポート™

仕様

3ウェイ・バスレフ型

ドライブ・ユニット

25mm ダイヤモンド・ドーム・トゥイーター×1
150mm Continuum™コーンFST™ミッドレンジ×1
250mm Aerofoil™バス×2



周波数レンジ

13Hz - 35kHz (-6dB)

周波数レスポンス

(基準軸に対し±3dB)

15Hz - 28kHz (±3dB)

感度 (軸上1m / 2.83Vrms)

90dB

高調波歪率

2次および3次高調波 (90dB, 軸上1m)
1%未満: 30Hz - 20kHz
0.3%未満: 100Hz - 8kHz

公称インピーダンス

8Ω (最小3.0Ω)

推奨アンプ出力

50W - 1,000W (8Ω、クリップしていないプログラムソースで)

最大推奨ケーブルインピーダンス

0.1Ω

外形寸法

高さ: 1,221mm (トゥイーターおよび台座を含む)
幅: 372mm (キャビネットのみ)
447mm (台座を含む)
奥行: 556mm (グリルおよび端子を含む)
597mm (台座を含む)



質量

106.4kg

仕上げ

キャビネット: ステルス・ブラック
ウォーム・ホワイト
ライト・ウォールナット
ダーク・ウォールナット
グリル: ブラック
(ステルス・ブラック、ダーク・ウォールナット)
グレー
(ウォーム・ホワイト、ライト・ウォールナット)





Bowers & Wilkins

802 D5

Technical Information



技術的特徴

ダイヤモンド・ドーム・トゥイーター
ソリッドボディ・トゥイーター・オン・トップ
Continuum™ コーンFST™ ミッドレンジ
アンチレゾナンス・プラグ
バイオメティック・サスペンション
タービンヘッド
Matrix™
Aerofoil™ プロファイル・バスコーン
フローポート™

仕様

3ウェイ・バスレフ型

ドライブ・ユニット

25mm ダイヤモンド・ドーム・トゥイーター×1
150mm Continuum™コーンFST™ミッドレンジ×1
200mm Aerofoil™バス×2



周波数レンジ

14Hz - 35kHz (-6dB)

周波数レスポンス

(基準軸に対し±3dB)

17Hz - 28kHz (±3dB)

感度 (軸上1m / 2.83Vrms)

90dB

高調波歪率

2次および3次高調波 (90dB, 軸上1m)
1%未満: 70Hz - 20kHz
0.3%未満: 100Hz - 8kHz

公称インピーダンス

8Ω (最小3.3Ω)

推奨アンプ出力

50W - 500W (8Ω, クリップしていないプログラムソースで)

最大推奨ケーブルインピーダンス

0.1Ω

外形寸法

高さ: 1,218mm (トゥイーターおよび台座を含む)
幅: 345mm (キャビネットのみ)
413mm (台座を含む)
奥行: 556mm (グリルおよび端子を含む)
589mm (台座を含む)



質量

91.4kg

仕上げ

キャビネット: ステルス・ブラック
ウォーム・ホワイト
ライト・ウォールナット
ダーク・ウォールナット
グリル: ブラック
(ステルス・ブラック、ダーク・ウォールナット)
グレー
(ウォーム・ホワイト、ライト・ウォールナット)





Bowers & Wilkins

803 D5

Technical Information



技術的特徴

ダイヤモンド・ドーム・トゥイーター
ソリッドボディ・トゥイーター・オン・トップ
Continuum™ コーンFST™ ミッドレンジ
アンチレゾナンス・プラグ
バイオメティック・サスペンション
タービンヘッド
Matrix™
Aerofoil™ プロファイル・バスコーン
フローポート™

仕様

3ウェイ・バスレフ型

ドライブ・ユニット

25mm ダイヤモンド・ドーム・トゥイーター×1
130mm Continuum™コーンFST™ミッドレンジ×1
180mm Aerofoil™バス×2



周波数レンジ

16Hz - 35kHz (-6dB)

周波数レスポンス

(基準軸に対し±3dB)

19Hz - 28kHz (±3dB)

感度 (軸上1m / 2.83Vrms)

90dB

高調波歪率

2次および3次高調波 (90dB, 軸上1m)
1%未満: 80Hz - 20kHz
0.3%未満: 100Hz - 8kHz

公称インピーダンス

8Ω (最小3.0Ω)

推奨アンプ出力

50W - 500W (8Ω, クリップしていないプログラムソースで)

最大推奨ケーブルインピーダンス

0.1Ω

外形寸法

高さ: 1,165mm (トゥイーターおよび台座を含む)
幅: 301mm (キャビネットのみ)
359mm (台座を含む)
奥行: 473mm (グリルおよび端子を含む)
499mm (台座を含む)



質量

63.7kg

仕上げ

キャビネット: ステルス・ブラック
ウォーム・ホワイト
ライト・ウォールナット
ダーク・ウォールナット
グリル: ブラック
(ステルス・ブラック、ダーク・ウォールナット)
グレー
(ウォーム・ホワイト、ライト・ウォールナット)





Bowers & Wilkins

804 D5

Technical Information



技術的特徴

ダイヤモンド・ドーム・トゥイーター
ソリッドボディ・トゥイーター・オン・トップ
Continuum™ コーンFST™ ミッドレンジ
アンチレゾナンス・プラグ
バイオメディック・サスペンション
Matrix™
Aerofoil™ プロファイル・バスコーン
フローポート™

仕様

3ウェイ・バスレフ型

ドライブ・ユニット

25mm ダイヤモンド・ドーム・トゥイーター×1
130mm Continuum™コーンFST™ミッドレンジ×1
165mm Aerofoil™バス×2

周波数レンジ

20Hz - 35kHz (-6dB)

周波数レスポンス

(基準軸に対し±3dB)

19Hz - 24kHz (±3dB)

感度 (軸上1m / 2.83Vrms)

89dB

高調波歪率

2次および3次高調波 (90dB、軸上1m)
1%未満: 90Hz - 20kHz
0.3%未満: 100Hz - 8kHz

公称インピーダンス

8Ω (最小3.0Ω)

推奨アンプ出力

50W - 200W (8Ω、クリップしていないプログラムソースで)

最大推奨ケーブルインピーダンス

0.1Ω

外形寸法

高さ: 1,101mm (トゥイーターおよび台座を含む)
幅: 238mm (キャビネットのみ)
308mm (台座を含む)
奥行: 337mm (グリルおよび端子を含む)
392mm (台座を含む)

質量

40.3kg

仕上げ

キャビネット: ステルス・ブラック
ウォーム・ホワイト
ライト・ウォールナット
ダーク・ウォールナット
グリル: ブラック
(ステルス・ブラック、ダーク・ウォールナット)
グレー
(ウォーム・ホワイト、ライト・ウォールナット)





Bowers & Wilkins

805 D5

Technical Information



技術的特徴

ダイヤモンド・ドーム・トゥイーター
ソリッドボディ・トゥイーター・オン・トップ
Continuum™コーン・バス／ミッドレンジ
アンチレゾナンス・プラグ
Matrix™
フローポート™

仕様

2ウェイ・バスレフ型

ドライブ・ユニット

25mm ダイヤモンド・ドーム・トゥイーター×1
165mm Continuum™コーンFST™バス／ミッドレンジ×1

周波数レンジ

34Hz - 35kHz (-6dB)

周波数レスポンス

(基準軸に対し±3dB)

42Hz - 28kHz (±3dB)

感度(軸上1m / 2.83Vrms)

88dB

高調波歪率

2次および3次高調波 (90dB, 軸上1m)
1%未満: 90Hz - 20kHz
0.3%未満: 100Hz - 8kHz

公称インピーダンス

8Ω (最小4.6Ω)

推奨アンプ出力

50W - 120W (8Ω, クリップしていないプログラムソースで)

最大推奨ケーブルインピーダンス

0.1Ω

外形寸法

高さ: 439mm (トゥイーターを含む)

幅: 241mm (キャビネットのみ)

奥行: 322mm (キャビネットのみ)
363mm (グリルおよび端子を含む)

質量

16.4kg

仕上げ

キャビネット: ステルス・ブラック
ウォーム・ホワイト
ライト・ウォールナット
ダーク・ウォールナット

グリル: ブラック
(ステルス・ブラック、ダーク・ウォールナット)
グレー
(ウォーム・ホワイト、ライト・ウォールナット)



FS-805 D5

外形寸法

高さ: 626mm (スパイクを含む)

幅: 255mm

奥行: 368mm

質量

13.1kg

仕上げ

ブラック
ウォーム・チタニウム



805 D5



Bowers & Wilkins

HTM81 D5

Technical Information



技術的特徴

ダイヤモンド・ドーム・トゥイーター
ソリッドボディ・トゥイーター・オン・トップ
Continuum™ コーンFST™ ミッドレンジ
アンチレゾナンス・プラグ
バイオメテック・サスペンション
Matrix™
Aerofoil™ プロファイル・バスコーン
フローポート™

仕様

3ウェイ・バスレフ型

ドライブ・ユニット

25mm ダイヤモンド・ドーム・トゥイーター×1
150mm Continuum™コーンFST™ミッドレンジ×1
200mm Aerofoil™バス×2

周波数レンジ

20Hz - 35kHz (-6dB)

周波数レスポンス

(基準軸に対し±3dB)

28Hz - 28kHz (±3dB)

感度 (軸上1m / 2.83Vrms)

90dB

高調波歪率

2次および3次高調波 (90dB, 軸上1m)
1%未満: 90Hz - 20kHz
0.3%未満: 100Hz - 8kHz

公称インピーダンス

8Ω (最小3.0Ω)

推奨アンプ出力

50W - 500W (8Ω, クリップしていないプログラムソースで)

最大推奨ケーブルインピーダンス

0.1Ω

外形寸法

高さ: 334mm (トゥイーターを含む)
幅: 846mm (キャビネットのみ)
奥行: 363mm (グリルおよび端子を含む)

質量

33.4kg

仕上げ

キャビネット: ステルス・ブラック
ウォーム・ホワイト
ダーク・ウォールナット
グリル: ブラック
(ステルス・ブラック、ダーク・ウォールナット)
グレー
(ウォーム・ホワイト)

FS-HTM D5

外形寸法

高さ: 312mm (スパイクを含む)
幅: 690mm
奥行: 348mm

質量

10.5kg

仕上げ

ブラック
ウォーム・チタニウム

HTM81 D5

Technical Information

bowerswilkins.com



Bowers & Wilkins

HTM82 D5

Technical Information



技術的特徴

ダイヤモンド・ドーム・トゥイーター
ソリッドボディ・トゥイーター・オン・トップ
Continuum™ コーンFST™ ミッドレンジ
アンチレゾナンス・プラグ
バイオメテック・サスペンション
Matrix™
Aerofoil™ プロファイル・バスコーン
フローポート™

仕様

3ウェイ・バスレフ型

ドライブ・ユニット

25mm ダイヤモンド・ドーム・トゥイーター×1
130mm Continuum™コーンFST™ミッドレンジ×1
165mm Aerofoil™バス×2

周波数レンジ

33Hz - 35kHz (-6dB)

周波数レスポンス

(基準軸に対し±3dB)

45Hz - 28kHz (±3dB)

感度 (軸上1m / 2.83Vrms)

89dB

高調波歪率

2次および3次高調波 (90dB、軸上1m)
1%未満: 80Hz - 20kHz
0.3%未満: 100Hz - 8kHz

公称インピーダンス

8Ω (最小3.0Ω)

推奨アンプ出力

50W - 200W (8Ω、クリップしていないプログラムソースで)

最大推奨ケーブルインピーダンス

0.1Ω

外形寸法

高さ: 289mm (トゥイーターを含む)
幅: 715mm (キャビネットのみ)
奥行: 363mm (グリルおよび端子を含む)

質量

26.1kg

仕上げ

キャビネット: ステルス・ブラック
ウォーム・ホワイト
ダーク・ウォールナット
グリル: ブラック
(ステルス・ブラック、ダーク・ウォールナット)
グレー
(ウォーム・ホワイト)

FS-HTM D5

外形寸法

高さ: 312mm (スパイクを含む)
幅: 690mm
奥行: 348mm

質量

10.5kg

仕上げ

ブラック
ウォーム・チタニウム

HTM82 D5

Technical Information

bowerswilkins.com



Bowers & Wilkins

DB1D

Technical Information



技術的特徴

対向配置のAerofoil™ プロファイル・バスコーン×2
ダイナミックEQ搭載デジタル・プリアンプ
アプリによるセットアップ
Bluetooth LEによるコントロール

仕様

密閉型・2ドライバー・サブウーファー

ドライブ・ユニット

300mm Aerofoil™バス×2

周波数レンジ

8.5Hz - 500Hz

周波数レスポンス

10Hz - 350Hz (-3dB, 100Hz基準)

入力端子

XLR×2
RCA×2
3.5mm 12Vトリガー×2
RS-232 - D-Sub 9-pin

外形寸法

高さ: 460mm
幅: 429mm
奥行: 410mm

質量

43kg

仕上げ

キャビネット: ステルス・ブラック
ウォーム・ホワイト
グリル: ブラック
(ステルス・ブラック)
グレー
(ウォーム・ホワイト)

DB1D

Technical Information

bowerswilkins.com



Bowers & Wilkins

DB2D

Technical Information



技術的特徴

対向配置のAerofoil™ プロファイル・バスコーン×2
ダイナミックEQ搭載デジタル・プリアンプ
アプリによるセットアップ
Bluetooth LEによるコントロール

仕様

密閉型・2ドライバー・サブウーファー

ドライブ・ユニット

250mm Aerofoil™バス×2

周波数レンジ

8.5Hz - 500Hz

周波数レスポンス

10Hz - 350Hz (-3dB, 100Hz基準)

入力端子

XLR×2
RCA×2
3.5mm 12Vトリガー×2
RS-232 - D-Sub 9-pin

外形寸法

高さ: 430mm
幅: 377mm
奥行: 360mm

質量

36kg

仕上げ

キャビネット: ステルス・ブラック
ウォーム・ホワイト

グリル: ブラック
(ステルス・ブラック)
グレー
(ウォーム・ホワイト)

DB2D

Technical Information

bowerswilkins.com



Bowers & Wilkins

DB3D

Technical Information



技術的特徴

対向配置のAerofoil™ プロファイル・バスコーン×2
ダイナミックEQ搭載デジタル・プリアンプ
アプリによるセットアップ
Bluetooth LEによるコントロール

仕様

密閉型・2ドライバー・サブウーファー

ドライブ・ユニット

200mm Aerofoil™ バス×2

周波数レンジ

8.5Hz - 500Hz

周波数レスポンス

10Hz - 350Hz (-3dB, 100Hz基準)

入力端子

XLR×2
RCA×2
3.5mm 12Vトリガー×2
RS-232 - D-Sub 9-pin

外形寸法

高さ: 360mm
幅: 320mm
奥行: 300mm

質量

25kg

仕上げ

キャビネット: ステルス・ブラック
ウォーム・ホワイト
グリル: ブラック
(ステルス・ブラック)
グレー
(ウォーム・ホワイト)

DB3D

Technical Information

bowerswilkins.com