



Bowers & Wilkins

702 S3 Signature

Technical Information



技術的特徴

デカップリング・カーボンドーム・トゥイーター
ソリッドボディ・トゥイーター・オントップ
Continuum™コーン FST™ ミッドレンジ
デカップリング・ミッドレンジ
Aerofoil™ プロファイル・コーン・バス
Flowport™

仕様

3ウェイ・バスレフ型

ドライブ・ユニット

25mm デカップリング・カーボンドーム・トゥイーター×1
150mm コンティニューム・コーンFSTミッドレンジ×1
165mm エアロフォイル・プロファイル・バス×3

周波数レンジ

28Hz - 33kHz (-6dB)

周波数レスポンス
(基準値に対し±3dB)

46Hz - 28kHz (±3dB)

感度
(軸上1m / 2.83Vrms)

90dB

高調波歪率

2次および3次高調波 (90dB, 軸上 1m)
1%未満 (86Hz - 28kHz)
0.5%未満 (110Hz - 20kHz)

公称インピーダンス

8Ω (最小3.1Ω)

推奨アンプ出力

30W - 300W (8Ω, クリップしていない音源で)

最大推奨ケーブルインピーダンス

0.1Ω

外形寸法

高さ: 1,010mm (キャビネットのみ)
1,138mm (トゥイーターおよび台座を含む)

幅: 192mm (キャビネットのみ)
290mm (台座を含む)

奥行: 354mm (キャビネットのみ)
391mm (グリルおよび端子を含む)
410mm (台座を含む)

質量

35.3kg

仕上げ

キャビネット: ダーク・グロス
ミッドナイトブルー・メタリック

グリル: ブラック

希望小売価格 (税込)

719,400円 (1台)

JANコード

4951035079454 ダーク・グロス
4951035079485 ミッドナイトブルー・メタリック



Bowers & Wilkins

705 S3 Signature

Technical Information



技術的特徴

デカップリング・カーボンドーム・トウイーター
ソリッドボディ・トウイーター・オントップ
Continuum™ コーン・バス / ミッドレンジ
Flowport™

仕様

2ウェイ・バスレフ型

ドライブ・ユニット

25mm デカップリング・カーボンドーム・トウイーター×1
165mm コンティニウム・コーン・バス / ミッドレンジ×1

周波数レンジ

45Hz - 33kHz (-6dB)

周波数レスポンス

(基準値に対し+/-3dB)

50Hz - 28kHz (±3dB)

感度

(軸上1m / 2.83Vrms)

88dB

高調波歪率

2次および3次高調波 (90dB, 軸上 1m)
1%未満 (100Hz - 22kHz)
0.5%未満 (150Hz - 20kHz)

公称インピーダンス

8Ω (最小 3.7Ω)

推奨アンプ出力

30W - 120W (8Ω, クリップしていない音源で)

最大推奨ケーブルインピーダンス

0.1Ω

外形寸法

高さ: 345 mm (キャビネットのみ)
413 mm (トウイーターを含む)

幅: 192 mm (キャビネットのみ)

奥行: 297 mm (キャビネットのみ)
337 mm (グリルおよび端子を含む)

質量

10.4kg

仕上げ

キャビネット: ダーク・グロス
ミッドナイトブルー・メタリック

グリル: ブラック

希望小売価格 (税込)

719,400円 (1組)

JANコード

4951035079461 ダーク・グロス
4951035079492 ミッドナイトブルー・メタリック

FS-700 S3

スピーカースタンド



外形寸法

高さ: 625 mm (スタンドのみ)
660 mm (スパイクを含む)

幅: 290 mm

奥行: 315 mm

質量

6.0kg

カラー

ブラック
シルバーク

希望小売価格 (税込)

125,400円 (1組)

JANコード

4951035077658 ブラック
4951035077665 シルバーク

705 S3 Signature

Technical Information

bowerswilkins.com



Bowers & Wilkins

HTM71 S3 Signature

Technical Information



技術的特徴

デカップリング・カーボンドーム・トウイーター
ソリッドボディ・トウイーター・オントップ
Continuum™ コーン FST™ ミッドレンジ
Aerofoil™ プロファイル・コーン・バス
Flowport™

仕様

3ウェイ・バスレフ型

ドライブ・ユニット

25mm デカップリング・カーボンドーム・トウイーター×1
130mm コンティニューム・コーンFSTミッドレンジ×1
130mm エアロフォイル・プロファイル・バス×2

周波数レンジ

45Hz - 33kHz (-6dB)

周波数レスポンス (基準値に対し+/-3dB)

50Hz - 28kHz (±3dB)

感度 (軸上1m / 2.83Vrms)

89dB

高調波歪率

2次および3次高調波 (90dB, 軸上 1m)
1%未満 (90Hz - 22kHz)
0.5%未満 (120Hz - 20kHz)

公称インピーダンス

8Ω (最小 3.0Ω)

推奨アンプ出力

30W - 200W (8Ω, クリップしていない音源で)

最大推奨ケーブルインピーダンス

0.1Ω

外形寸法

高さ: 165mm (キャビネットのみ)
233mm (トウイーターを含む)
幅: 628mm (キャビネットのみ)
奥行: 318mm (キャビネットのみ)
356mm (グリルおよび端子を含む)

質量

18.4kg

仕上げ

キャビネット: ダトク・グロス
ミッドナイトブルー・メタリック
グリル: ブラック

希望小売価格 (税込)

519,200円 (1台)

JANコード

4951035079478 ダトク・グロス
4951035079508 ミッドナイトブルー・メタリック