

[ZTE ジャパン] ZTE、テレビ会議システムを日本で発売開始**低帯域で高画質なテレビ会議を安価に実現**

2014-03-05 ZTE ジャパン株式会社

ZTE ジャパン株式会社（読み方：ゼット ティー イー ジャパン）は、低帯域でも高画質なテレビ会議システムを安価に実現できる製品を 2014 年 3 月 3 日より日本で発売を開始しました。ZTE は 1994 年に最初のテレビ会議製品を開発、販売し、現在 40 以上の国と地域で 150,000 台以上のビデオ端末を発売しています。また、テレビ会議関連の標準化団体にも積極的に参加し、多くの国際特許も取得しています。

今回日本で販売を開始する製品は以下の通りです。

- ✓ T700 シリーズ 5 拠点までの会議が可能。HD カメラ内蔵のコンパクトタイプ。
- ✓ T800 シリーズ 7 拠点までの会議が可能。HD カメラ分離タイプ。電話会議の追加が可能。
- ✓ M900 複数拠点での会議を可能にする単体の MCU (Multi-point Control Unit)。フル HD (1080P30) で 20 拠点、HD (720P60) で 40 拠点の接続可能。
- ✓ T100 シリーズ Windows や iPad 上で接続可能。アンドロイド版は開発中。

ZTE のテレビ会議製品は直感的なユーザインタフェースをしていて、セットアップも簡単であり、初めてテレビ会議システムを使うユーザにも非常に簡単に使用できます。また、フル HD の対応もしていますが、より低帯域でも高画質な映像を流すことができる H.264 ハイプロファイルのサポートもしています。

T700 シリーズは中小規模の会議向けの製品であり、MCU を内蔵したモデルと内蔵していないモデルがあります。HD カメラを内蔵し非常にコンパクトなデザインになっています。次に、T800 シリーズは大規模の会議向けの製品であり、MCU を内蔵したモデルと内蔵していないモデルがあります。T800 シリーズの HD カメラは本体とは分離したタイプになっています。



M900 は複数拠点での会議を可能にする MCU であり、H.323 や SIP などのプロトコル及び Web サーバ、GateKeeper と SIP registrar 機能などを内蔵した統合型の製品になっています。また、豊富な議長の会議制御機能など先進的な会議を管理する機能も含んでいます。



T100 シリーズは Windows と iOS をサポートし、Windows PC 及び iPad から既存のテレビ会議システムをシームレスに接続できるソリューションです。本製品により、モバイル端末をテレビ会議端末として利用することが可能になり、外出先、そして在宅勤務時には自宅から、いつでもどこでもビジュアルなコミュニケーションが可能となります。

ZTE ジャパンは、“Bringing you Closer” – お客様に便利で身近な製品を提供するため、一層邁進してまいります。

■お問い合わせ先

ZTEジャパン株式会社

ネットワーク部門 広報担当

Tel : 03-5408-5700

E-mail: pr_jp@zte.com.cn

<http://www.zte.co.jp/>

■ 「T700 8MX-M」 製品仕様

システム構成	内蔵 HD カメラ付の T700M コーデック デジタルマイクアレイ リモコン、電源、ケーブル
通信プロトコル	ITU-T H. 323, IETF SIP
ビデオプロトコル	H. 261, H. 263, H. 263+, H. 264, H264HP
オーディオプロトコル	G. 711A, G. 711U, G. 722, G. 722.1 Polycom®, G. 722.1 Annex C Polycom®, AAC-LD
その他のプロトコル	H. 224, H. 225, H. 241, H. 243, H. 245, EDID, H. 239, BFCP, H. 460.18, H. 460.19, LDAP, NTLM, TLS, SRTP
ネットワークプロトコル	IP, TCP, UDP, DHCP, Telnet, HTTP, PPPOE, NTP, SNMP
リモートカメラ制御	H. 224, H. 281
バンド幅	H. 323 64Kb~8Mb SIP 64Kb~8Mb
セキュリティ	AES 128 ビット暗号化(H. 235)
オーディオ特性	AGC/AEC/ANS
ビデオ特性	<ul style="list-style-type: none"> ・H. 264 1080p@30fps+WXGA@5fps ・Dual 720p@30fps ・Content Preview ・PIP, POP
インテリジェントネットワーク機能	<ul style="list-style-type: none"> ・自動的な速度調整、FEC ・QoS of TOS, Diffserv, IP priority
内蔵 PTZ カメラ	<ul style="list-style-type: none"> ・Image sensor: 5,000,000 pixels, 1/2.5 インチ CMOS ・解像度 : 1920×1080(1080p), 1280×720(720p) ・レンズ: 10 倍光学ズーム, f = 4.5~45.0mm; F1.8~F2.2; オートフォーカス ・ホワイトバランス: auto, indoor, outdoor, one push automatic, manual ・水平回転範囲: -100~+100 度 ・最低照度: 15Lux(50IRE, F1.8) ・Video signal-to-noise: 50dB
機器寸法	450.5mm×158.5mm×137.5mm 1.8Kg