

MPJ-401 主な仕様

ディスプレイ技術	DLPディスプレイ
画素数	409,920画素(854×480)
入力解像度	VGA入力: XGA(1024×768)/SVGA(800×600) HDMI入力: 854×480
輝度	400ルーメン
光源	RGBハイライトLED
アスペクト比	16:9 / 4:3
コントラスト比	1,000:1
動作音	最大45dBA
投影画像サイズ(対角)	約9cm ~ 380cm(3.5~150インチ)
投影レンズ	マニュアルフォーカス
ランプ寿命	LEDランプ 最長約 20,000時間
スピーカー出力	1W×1
入出力端子	HDMI+VGA(D-Sub)+AV入力端子・音声出力端子
電源	本体: DC12V 2A AC電源アダプター AC100~240V 50/60Hz 内蔵型リチウムイオン充電電池(7.4V/3000mAh)
充電電池使用可能時間	最大約30分
消費電力	約24W
使用環境	温度: 0 ~ 50°C 湿度: 10~90%(結露なきこと)
外形寸法	(W)約110mm×(H)約30.5mm×(D)約95mm(突起部除く)
重量	約280g (本体のみ)

■すべてのデータは当社測定条件によります。記載内容を予告なしに変更することがあります。

■ パッケージ内容

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 本体 | <input type="checkbox"/> 三脚 |
| <input type="checkbox"/> AVケーブル | <input type="checkbox"/> AC電源アダプター |
| <input type="checkbox"/> VGAケーブル | <input type="checkbox"/> 取扱説明書(保証書添付) |