

HS-410 - 主な仕様

センサー	コンタクトイメージセンサー
対応外部記憶媒体	microSD/microSDHCメモリーカード(市販品・32GBまで)
保存形式	JPEG(※初期設定)・PDF
解像度	ファイン(FINE) : 900dpi 高画質(HIGH) : 600dpi 低画質(LOW) : 300dpi(※初期設定)
スキャン速度 (A4サイズ時)	ファイン(FINE) : カラー 最大約11秒 / モノクロ 最大約9秒 高画質(HIGH) : カラー 最大約6秒 / モノクロ 最大約6秒 低画質(LOW) : カラー 最大約3秒 / モノクロ 最大約2秒
保存可能枚数 (32GB使用時)	ファイン(FINE) : カラー 最大約 6,000枚 / モノクロ 最大約 7,000枚 高画質(HIGH) : カラー 最大約 14,000枚 / モノクロ 最大約 15,000枚 低画質(LOW) : カラー 最大約 41,500枚 / モノクロ 最大約 48,000枚
スキャン可能幅	最大約 210mm
スキャン可能長さ	ファイン(FINE) : 最大約 100cm 高画質(HIGH) : 最大約 130cm 低画質(LOW) : 最大約 270cm
液晶モニター	スキャン情報表示用
自動電源オフ	1分・3分・5分・オフ
端子/スロット	USB2.0 / microSDメモリーカードスロット
電源	単3形乾電池 2本
使用環境	温度0℃～35℃ 湿度最大90%(結露なきこと)
外形寸法	約(W)258mm×(H)31mm×(D)32mm(突起部除く)
重量	約150g(電池除く)

■本製品の仕様は都合により記載内容を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

※すべてのデータは当社測定条件によります。

※microSDメモリーカードは別売となります。

※microSDメモリーカードの種類によっては、動作しないものもあります。

■液晶画面について

以下は液晶画面の特性によるもので、故障ではありません。

○一部に常時点灯、または常時点灯しない画素が存在する場合があります。

○明るさにむらが生じる場合があります。

○太陽光、ライトなどが当たると画面が見えにくくなります。

○視野角の範囲内でも角度により若干表示に違いを感じる場合があります。

■パソコンシステム環境

本製品は、下記の仕様を満たしたパソコンが必要になります。

対応OS	Windows XP SP3 / Windows Vista / Windows 7
CPU	Intel®Pentium 4 以上
メモリ	1GB以上
ドライブ	CD-ROMドライブ
ディスプレイ	画面解像度1024×768以上、16bitカラー
ハードディスク	1GB以上
その他	USB1.1/2.0

○上記の接続環境を満たすPCの中でも、機種の設定や構成によっては正常に動作しない場合があります。あらかじめご了承ください。

○Windows Vista / 7は32bit版に対応します。64bitには対応していません。

○上記のOS以外のパソコンでは動作保証致しません。

○OSをアップグレードしているパソコンでは動作保証致しません。

○USBハブ、拡張USBボードなどを経由した接続や、改造または自作機のパソコンについては動作保証致しません。

○MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

■パッケージ内容

- | | |
|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 本体 | <input type="checkbox"/> クリーニングクロス |
| <input type="checkbox"/> 単3形アルカリ乾電池 2本 | <input type="checkbox"/> ポーチ |
| <input type="checkbox"/> USBケーブル | <input type="checkbox"/> CD-ROM |
| <input type="checkbox"/> キャリブレーションシート | <input type="checkbox"/> 取扱説明書(保証書添付) |