



### 定格電流ランク

- スタンダード
- 中
- 高
- プレミアム

								
	SEC-II Single-beam	SEC-II Power	MULTI-BEAM CE	SINGLE-BEAM CARD EDGE	HD CARD EDGE	HD HEIGHTENED CARD EDGE	5-Beam	8-BEAM
Width (mm)	9.35	9.35	8.35	8.5	7.25	16.1	7.8	7.8
PCB 適合基板厚 (mm)	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57
セカンドソース	N/A	N/A	Bellwether	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
パワーコンタクト ピッチ (mm)	2.54	7.62	7.26	2.54	5.08	7.62	5.08	7.62
シグナルコンタクト ピッチ (mm)	/	2.54	1	/	1.27	1.27	1	2.54
定格電流 (平均)	<b>5.2A (5.2A/2.54mm)</b>	<b>25A (~8A/2.54mm)</b>	<b>25A (~8A/2.54mm)</b>	<b>9.3A (9.3A/2.54mm)</b>	<b>24A (~12A/2.54mm)</b>	<b>35A (~12A/2.54mm)</b>	<b>31A (~15A/2.54mm)</b>	<b>46A (~15A/2.54mm)</b>
最大抵抗 (mΩ)	10	1.5	1.5	4	1	2	0.8	0.7
平均抵抗 (mΩ) 参考値	N/A	0.55	0.55	2	0.4	0.8	0.35	0.25
挿入力 / コンタクト	5.3N	6N	6N	1.5N	6N	6N	10N	10N
コネクタタイプ	ライトアングル、垂直	ライトアングル、垂直、ストラドル	ライトアングル、垂直、ストラドル	ライトアングル	ストラドル	ライトアングル (ハイプロタイプ)	垂直、ストラドル	ライトアングル
PSU 電力	1200W	1700W	1700W	800W 1600W 2000W	1600w 2000W	1600W	2400W 2600W 3000W	3000W 3400W