

## おしゃれなホワイトデザインを採用した高精細 4K UHD モニター 27 インチ・高画質 IPS パネル・KVM スイッチ・USB PD98W 「Modern MD272UPHW」発売

～2025 年 5 月 23 日（金）より発売開始～

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は 2025 年 5 月 23 日（金）より、デザイン性に優れたビジネス向けモニターブランド『Modern』シリーズの新モデルを発売いたします。おしゃれなホワイトデザインの 27 インチ、4K UHD（3,840 × 2,160）解像度、高画質な映像が楽しめる IPS パネル、アンチフリッカー、ブルーライトカット等の目に優しい機能に加え、出荷時にキャリブレーションを行い色精度を $\Delta E \leq 2$ に抑えた「Modern MD272UPHW」、シックなブラックデザインの「Modern MD272UPHG」、また、ビジネス向けモニターブランド『PRO』シリーズより、WQHD 解像度でコストパフォーマンスに優れた「PRO MP273QW E2」の計 3 機種が新たにラインナップに加わります。



27  
インチ

# Modern MD272UPHW

デザイン性と機能性の融合

**IPS  
PANEL**

 スピーカー搭載

 98W

 KVM

 VESA CERTIFIED  
DisplayHDR™

27  
インチ



# Modern MD272UPHG

デザイン性と機能性の融合

**IPS  
PANEL**



スピーカー搭載



VESA CERTIFIED

**DisplayHDR™**

27  
インチ



# PRO MP273QW E2

世代を問わず使用できる  
目に優しいビジネスモニター

**IPS  
PANEL**



EyesErgo

**100 Hz**

**LESS  
BLUE LIGHT  
PRO**

ハードウェアブルー  
ライトカット



スピーカー搭載



「Moden MD272UPHW」/「Moden MD272UPHG」は共通の仕様として、画面が大きくて見やすい 27 インチ、フル HD の 4 倍の情報量を誇る 4K UHD（3,840 × 2,160）解像度、高画質な IPS パネル、を搭載し、ビジネスやテレワークなどにお勧めのモデルです。「映り込みや反射を抑えるノングレアパネル」「チラつきを抑制するアンチフリッカー」「ブルーライトカット」の 3 つの目の疲労を軽減する機能を搭載するほか、KVM スイッチや USB PD98W、内蔵スピーカー（3W + 3W）等の豊富な機能に加え、VESA 規格のモニターアームへの取り付けも可能です。「Moden MD272UPHG」は、シックなブラックデザインを採用し、本体素材に再生プラスチックを使用した環境に配慮したエコモデルです。「Moden MD272UPHW」は、付属ケーブルも白で統一したおしゃれなホワイトデザインに、出荷時にキャリブレーションを行うことで色精度を $\Delta E \leq 2$ に抑えクリエイティブな現場でも活躍します。

「PRO MP273QW E2」は、付属ケーブルも白で統一したおしゃれなホワイトデザインに、画面が大きくて見やすい 27 インチ、フル HD の約 1.8 倍の情報量を誇る WQHD（2,560 × 1,440）解像度、高画質な IPS パネルを搭載し、ビジネスやテレワークなどにお勧めなモデルです。MSI が提唱する世代を問わずに安心して使用できる「EyesErgo モニター」として、「ゲーミングモニター並みのリフレッシュレート 100Hz でページのスクロール時にも滑らかな表示」「映り込みや反射を抑えるノングレアパネル」「チラつきを抑制するアンチフリッカー」「ブルーライトカット」の 4 つの目の疲労を軽減する機能を搭載しています。内蔵スピーカー（3W + 3W）やキーボード・マウスからモニターの設定を行うことができる「Display Kit」対応に加え、VESA 規格のモニターアーム、対応したミニ PC の取り付けも可能です。

#### 【Moden MD272UPHW】



|         |                          |
|---------|--------------------------|
| 製品名     | Modern MD272UPHW         |
| EAN コード | 4711377320177            |
| 発売日     | 2025 年 5 月 23 日（金）より発売開始 |
| 税込価格    | 59,800 円前後               |
| 販売先     | Amazon                   |



|                           |                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 画面サイズ                     | 27 インチ                                                                                                                                                                     |
| アスペクト比                    | 16 : 9                                                                                                                                                                     |
| 解像度                       | 4K UHD (3,840 × 2,160)                                                                                                                                                     |
| 最大リフレッシュレート               | 60Hz                                                                                                                                                                       |
| 応答速度                      | 4ms (GTG)                                                                                                                                                                  |
| パネル駆動方式                   | IPS                                                                                                                                                                        |
| 表面タイプ                     | ノングレア                                                                                                                                                                      |
| 画素ピッチ (H × V)             | 0.1554 × 0.1554 (mm)                                                                                                                                                       |
| 色域                        | sRGB カバー率 : 99%<br>AdobeRGB カバー率 : 94%<br>DCI-P3 カバー率 : 97%                                                                                                                |
| 最大表示色                     | 約 10 億 7,300 万色                                                                                                                                                            |
| 視野角                       | 178° (H) / 178° (V)                                                                                                                                                        |
| パネル表面湾曲率                  | —                                                                                                                                                                          |
| 最大輝度                      | 400                                                                                                                                                                        |
| コントラスト比                   | 1,000 : 1                                                                                                                                                                  |
| 消費電力                      | 使用時 26W / スタンバイ時 0.5W                                                                                                                                                      |
| 入力端子                      | HDMI 2.0b ×2<br>DisplayPort 1.4a ×1<br>USB Type-C (DP Alt mode、USB PD) ×1<br>USB 3.2 Gen 1 Type-A (USB ハブ) ×3<br>USB 3.2 Gen 1 Type-B (PC 接続用) ×1<br>ヘッドホン出力 ×1            |
| 本体サイズ (W × D × H)         | 約 614 × 202 × 414 (mm)                                                                                                                                                     |
| 本体重量                      | 約 6.55kg                                                                                                                                                                   |
| 電源タイプ                     | 電源内蔵型                                                                                                                                                                      |
| 電源入力                      | 100 ~ 240V、50 / 60Hz                                                                                                                                                       |
| 走査周波数                     | 111 ~ 138.9 KHz (H) / 50 ~ 60 Hz (V)                                                                                                                                       |
| 上下角度調整                    | -5° ~ 20°                                                                                                                                                                  |
| 高さ調整                      | 0 ~ 110 (mm)                                                                                                                                                               |
| 左右角度調整 (スイベル)             | -30° ~ 30°                                                                                                                                                                 |
| 画面回転 (ピボット)               | -90° ~ 90°                                                                                                                                                                 |
| 映像端子 :<br>最大解像度/リフレッシュレート | DP : 3,840 × 2,160 / 60Hz<br>HDMI : 3,840 × 2,160 / 60Hz                                                                                                                   |
| 製品梱包サイズ (W × D × H)       | 717 × 211 × 488 (mm)                                                                                                                                                       |
| 製品梱包重量                    | 約 11kg                                                                                                                                                                     |
| 製品保証期間                    | 製品本体国内保証 : お買上げ日より 3 年間                                                                                                                                                    |
| 付属品                       | HDMI ケーブル ×1<br>USB Type-C - Type-C ケーブル ×1<br>USB Type-A - Type-B ケーブル ×1<br>電源ケーブル ×1<br>VESA マウント用スペーサーネジ ×4<br>クイックスタートガイド ×1                                          |
| 対応機能                      | アンチフリッカー、ブルーライトカット、<br>スピーカー搭載 (3W + 3W) 、<br>Adaptive-Sync、DisplayHDR 400、<br>Eye-Q Check、KVM スイッチ ※1、<br>PIP / PBP、USB Power Delivery (98W) 、<br>VESA75 (付属のスペーサーネジにて対応) |
| 備考                        | ※1 KVM スイッチ機能のご利用条件<br>PC1 : HDMI または DisplayPort + USB Type-A - Type-B<br>PC2 : USB Type-C (DP Alt mode)<br>以上の状態で接続した PC2 台間の場合、入力信号の切り替え時に自動で USB 機器も切り替わります            |



なお、HDMI または DisplayPort + USB Type-C（非 DP Alt mode）で接続した場合は、モニターの設定画面から KVM の接続先を切り替える必要があります

■Modern MD272UPHW 製品ページ

<https://jp.msi.com/Business-Productivity-Monitor/Modern-MD272UPHW>

【Modern MD272UPHG】



|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 製品名           | Modern MD272UPHG                                            |
| EAN コード       | 4711377320184                                               |
| 発売日           | 2025 年 5 月 23 日（金）より発売開始                                    |
| 税込価格          | 59,800 円前後                                                  |
| 販売先           | Amazon                                                      |
| 画面サイズ         | 27 インチ                                                      |
| アスペクト比        | 16 : 9                                                      |
| 解像度           | 4K UHD (3,840 × 2,160)                                      |
| 最大リフレッシュレート   | 60Hz                                                        |
| 応答速度          | 4ms (GTG)                                                   |
| パネル駆動方式       | IPS                                                         |
| 表面タイプ         | ノングレア                                                       |
| 画素ピッチ (H × V) | 0.1554 × 0.1554 (mm)                                        |
| 色域            | sRGB カバー率 : 99%<br>AdobeRGB カバー率 : 94%<br>DCI-P3 カバー率 : 97% |
| 最大表示色         | 約 10 億 7,300 万色                                             |
| 視野角           | 178° (H) / 178° (V)                                         |
| パネル表面湾曲率      | —                                                           |
| 最大輝度          | 400                                                         |
| コントラスト比       | 1,000 : 1                                                   |



|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 消費電力                      | 使用時 26W / スタンバイ時 0.5W                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 入力端子                      | HDMI 2.0b ×2<br>DisplayPort 1.4a ×1<br>USB Type-C (DP Alt mode、USB PD) ×1<br>USB 3.2 Gen 1 Type-A (USB ハブ) ×3<br>USB 3.2 Gen 1 Type-B (PC 接続用) ×1<br>ヘッドホン出力 ×1                                                                                                        |
| 本体サイズ (W × D × H)         | 約 614 × 202 × 414 (mm)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 本体重量                      | 約 6.55kg                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 電源タイプ                     | 電源内蔵型                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 電源入力                      | 100 ~ 240V、50 / 60Hz                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 走査周波数                     | 111 ~ 138.9 KHz (H) / 50 ~ 60 Hz (V)                                                                                                                                                                                                                                   |
| 上下角度調整                    | -5° ~ 20°                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 高さ調整                      | 0 ~ 110 (mm)                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 左右角度調整 (スイベル)             | -30° ~ 30°                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 画面回転 (ピボット)               | -90° ~ 90°                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 映像端子 :<br>最大解像度/リフレッシュレート | DP : 3,840 × 2,160 / 60Hz<br>HDMI : 3,840 × 2,160 / 60Hz                                                                                                                                                                                                               |
| 製品梱包サイズ (W × D × H)       | 717 × 211 × 488 (mm)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 製品梱包重量                    | 約 11kg                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 製品保証期間                    | 製品本体国内保証 : お買上げ日より 3 年間                                                                                                                                                                                                                                                |
| 付属品                       | HDMI ケーブル ×1<br>USB Type-C - Type-C ケーブル ×1<br>USB Type-A - Type-B ケーブル ×1<br>電源ケーブル ×1<br>VESA マウント用スペーサーネジ ×4<br>クイックスタートガイド ×1                                                                                                                                      |
| 対応機能                      | アンチフリッカー、ブルーライトカット、<br>スピーカー搭載 (3W + 3W) 、<br>Adaptive-Sync、DisplayHDR 400、<br>Eye-Q Check、KVM スイッチ ※1、<br>PIP / PBP、USB Power Delivery (98W) 、<br>VESA75 (付属のスペーサーネジにて対応)                                                                                             |
| 備考                        | ※1 KVM スイッチ機能のご利用条件<br>PC1 : HDMI または DisplayPort + USB Type-A - Type-B<br>PC2 : USB Type-C (DP Alt mode)<br>以上の状態で接続した PC2 台間の場合、入力信号の切り替え時に自動で USB 機器も切り替わります<br><br>なお、HDMI または DisplayPort + USB Type-C (非 DP Alt mode) で接続した場合は、モニターの設定画面から KVM の接続先を切り替える必要があります |

■Modern MD272UPHG 製品ページ

<https://jp.msi.com/Business-Productivity-Monitor/Modern-MD272UPHG>



【PRO MP273QW E2】



|                   |                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| 製品名               | PRO MP273QW E2                                              |
| EAN コード           | 4711377320191                                               |
| 発売日               | 2025 年 5 月 23 日（金）より発売開始                                    |
| 税込価格              | 27,800 円前後                                                  |
| 販売先               | Amazon                                                      |
| 画面サイズ             | 27 インチ                                                      |
| アスペクト比            | 16 : 9                                                      |
| 解像度               | WQHD (2,560 × 1,440)                                        |
| 最大リフレッシュレート       | 100Hz                                                       |
| 応答速度              | 1ms (MPRT)                                                  |
| パネル駆動方式           | IPS                                                         |
| 表面タイプ             | ノングレア                                                       |
| 画素ピッチ (H x V)     | 0.2331 × 0.2331 (mm)                                        |
| 色域                | sRGB カバー率 : 99%<br>AdobeRGB カバー率 : 93%<br>DCI-P3 カバー率 : 93% |
| 最大表示色             | 約 10 億 7,300 万色                                             |
| 視野角               | 178° (H) / 178° (V)                                         |
| パネル表面湾曲率          | —                                                           |
| 最大輝度              | 400                                                         |
| コントラスト比           | 1,300 : 1                                                   |
| 消費電力              | 使用時 21W / スタンバイ時 0.5W                                       |
| 入力端子              | HDMI 2.0b ×2<br>DisplayPort 1.2a ×1<br>ヘッドホン出力 ×1           |
| 本体サイズ (W × D × H) | 約 614 × 182 × 463 (mm)                                      |
| 本体重量              | 約 3.95kg                                                    |
| 電源タイプ             | 48W AC アダプタ                                                 |
| 電源入力              | 100 ~ 240V、50 / 60Hz                                        |
| 走査周波数             | 30 ~ 160 KHz (H) / 60 ~ 144 Hz (V)                          |
| 上下角度調整            | -5° ~ 20°                                                   |



|                    |                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 高さ調整               | －                                                                                                        |
| 左右角度調整（スイベル）       | －                                                                                                        |
| 画面回転（ピボット）         | －                                                                                                        |
| 映像端子：              | DP : 2,560 × 1,440 / 100Hz                                                                               |
| 最大解像度/リフレッシュレート    | HDMI : 2,560 × 1,440 / 100Hz                                                                             |
| 製品梱包サイズ（W × D × H） | 712 × 132 × 482（mm）                                                                                      |
| 製品梱包重量             | 約 7kg                                                                                                    |
| 製品保証期間             | 製品本体国内保証：お買上げ日より 3 年間                                                                                    |
| 付属品                | HDMI ケーブル ×1<br>電源ケーブル ×1<br>AC アダプタ ×1<br>クイックスタートガイド ×1                                                |
| 対応機能               | アンチフリッカー、ハードウェアブルーライトカット ※1、<br>スピーカー搭載（3W + 3W）、<br>Adaptive-Sync、DisplayHDR 400、<br>Eye-Q Check、VESA75 |
| 備考                 | ※1 モニターの設定メニューには従来のブルーライトカット機能も搭載しております                                                                  |

## ■PRO MP273QW E2 製品ページ

<https://jp.msi.com/Business-Productivity-Monitor/PRO-MP273QW-E2>

### MSI について

MSI は世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界と eSports 業界から最も信頼されている PC メーカーです。

日本全国の各販売店で PC 本体、PC パーツ、PC 周辺機器をユーザーの皆様がご購入できるよう展開を行っており、特にゲーミングノート PC やゲーミングモニターといったゲーミング製品、

また、グラフィックスカードやマザーボードといった PC パーツで多数ご好評をいただいております。

最先端の革新的なテクノロジー、最高のパフォーマンス、最高のユーザーエクスペリエンスを実現する PC、PC 周辺機器をユーザーの皆様へ提供することを MSI のミッションとし邁進しています

●All rights of the technical, pictures, text and other content published in this press release are reserved. Contents are subject to changes without prior notice.