

報道関係者各位

MSI 初の QD-OLED 500Hz × NPU ベースの AI センサー搭載 DisplayHDR True Black 500 認証取得 「MPG 271QR QD-OLED X50」発売

～2025 年 10 月 3 日（金）より発売開始～

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は 2025 年 10 月 3 日（金）より、ゲーミングモニターの新モデルを発売いたします。高いゲーミング性能と豊富な機能を併せ持つ『MPG』シリーズから、WQHD（2,560 × 1,440）解像度の QD-OLED パネルを採用し、深い黒と鮮やかな色彩を両立させ、超高速な 500Hz のリフレッシュレートと 0.03ms（GTG）の応答速度により、滑らかで残像の少ない映像体験を提供し、NPU ベースのセンサーを搭載し、KVM スイッチや USB PD 機能も備えた「MPG 271QR QD-OLED X50」が新たにラインナップに加わります。



26.5
インチ

MPG
271QR QD-OLED X50

目を奪う
次世代の映像美

msi
OLED
GAMING
QD

AI

500Hz

0.03ms
GTG

VESA CERTIFIED
DisplayHDR™

TRUE
BLACK
500

OLED
CARE
3.0



主な特徴

・QD-OLED パネル搭載

量子ドット × 有機 EL の組み合わせで、深い黒と鮮やかな色彩を両立

・WQHD (2,560 × 1,440) 解像度

高精細な映像表示でよりゲームを楽しめる

・500Hz リフレッシュレート & 0.03ms (GTG) 応答速度

超高速描画で残像の少ない滑らかな映像

・広色域表示

sRGB カバー率：100%、AdobeRGB カバー率：98%、DCI-P3 カバー率：99%でクリエイターにもお勧め
工場出荷時にキャリブレーション済みで色差を $\Delta E \leq 2$ に抑えた高い色精度

・MSI OLED Care 3.0

NPU ベースの AI Care Sensor で人の離席を検知し、明るさ調整や画面表示を一時的に OFF にする機能
パネルプロテクトやピクセルシフト、静止画検出、ロゴ検出等の焼付き防止機能で OLED の弱点を克服

・KVM スイッチ + USB PD98W

2 台の PC 間でキーボード・マウス等の USB 機器を共有でき、対応したノート PC やスマートフォンへの給電にも対応

・優れたゲーム向け機能

AI ビジョン、ナイトビジョン、Adaptive-Sync など、ゲームプレイを快適にする機能を多数搭載

・FPS ゲーマー向けの 24.5 インチモード搭載

競技性の高い FPS ゲームなどに最適な表示領域エミュレート機能で、最大 500Hz での表示に対応

・目に優しい設計

アンチフリッカー、ハードウェアブルーライトカット、反射防止コーティングで目に優しい

【MPG 271QR QD-OLED X50】




製品名	MPG 271QR QD-OLED X50
EAN コード	4711377353472
発売日	2025 年 10 月 3 日（金）より発売開始
税込価格	192,300 円前後
販売先	アプライド、エディオン、ケーズデンキ、パソコン工房（ユニットコム）、パソコンショップ アーク、パソコンショップ DO-MU、パワーデポ、ビックカメラグループ（ビックカメラ、コジマ、ソフマップ）、ヨドバシカメラ、Amazon、JoshinWeb、NTT ドコモ（d ショッピングダイレクト）、PC ワンズ、TSUKUMO、ZOA、MSI 公式オンラインショップ
画面サイズ	26.5 インチ
アスペクト比	16 : 9
解像度	WQHD (2,560 × 1,440)
最大リフレッシュレート	500Hz
応答速度	0.03ms (GTG)
パネル駆動方式	QD-OLED ※1
表面タイプ	ハーフグレア（反射防止コーティング）
画素ピッチ（H × V）	0.2292 × 0.2292 (mm)
色域	sRGB カバー率：100% AdobeRGB カバー率：98% DCI-P3 カバー率：99%
最大表示色	約 10 億 7,300 万色
視野角	178° (H) / 178° (V)
パネル表面湾曲率	—
最大輝度	300（ピーク時：1,000）
コントラスト比	1,500,000 : 1
消費電力	使用時 25W / スタンバイ時 0.5W
入力端子	HDMI 2.1 (HDCP : 2.3) ×2 DisplayPort 2.1a (HDCP : 2.3) ×1 USB Type-C (DP Alt mode、USB PD) ×1 USB 3.2 Gen 1 Type-A (USB ハブ) ×2



	USB 3.2 Gen 1 Type-B (PC 接続用) ×1 ヘッドホン出力 ×1
本体サイズ (W × D × H)	約 610 × 242 × 527 (mm)
本体重量	約 8.2kg
電源タイプ	電源内蔵型
電源入力	100 ~ 240V、50 / 60Hz
走査周波数	832.5 ~ 835 KHz (H) / 48 ~ 500 Hz (V)
上下角度調整	-5° ~ 20°
高さ調整	0 ~ 110 (mm)
左右角度調整 (スイベル)	-30° ~ 30°
画面回転 (ピボット)	-90° ~ 90°
映像端子 : 最大解像度/リフレッシュレート	DP : 2,560 × 1,440 / 500Hz HDMI : 2,560 × 1,440 / 500Hz
製品梱包サイズ (W × D × H)	867 × 180 × 528 (mm)
製品梱包重量	約 13kg
製品保証期間	製品本体国内保証 : お買上げ日より 3 年間
付属品	DisplayPort ケーブル ×1 HDMI ケーブル ×1 USB Type-A - Type-B ケーブル ×1 電源ケーブル ×1 VESA マウント用スペーサーネジ ×4 クイックスタートガイド ×1
対応機能	アンチフリッカー、ナイトビジョン、ハードウェアブルーライトカット ※2、 AI ビジョン、Adaptive-Sync、DisplayHDR True Black 500、 Gaming Intelligence、KVM スイッチ ※3、 Mystic Light、PIP/PBP、USB ハブ機能、AI Care Sensor、 USB Type-C Power Delivery (98W) 、24.5 インチモード、 VESA100 (付属のスペーサーネジにて対応)
備考	※1 OLED パネルの焼付き防止機能「MSI OLED Care」が搭載されています。詳しい内容につきましてはマニュアルをご確認ください なお、通常の使用において焼付きが起きた場合には、弊社サポートセンターまでお問い合わせください ※2 モニターの設定メニューには従来のブルーライトカット機能も搭載しております ※3 KVM スイッチ機能のご利用条件 PC1 : HDMI または DisplayPort + USB Type-A - Type-B PC2 : USB Type-C (DP Alt mode) 以上の状態で接続した PC2 台間の場合、入力信号の切り替え時に自動で USB 機器も切り替わります なお、HDMI または DisplayPort + USB Type-C (非 DP Alt mode) で接続した場合は、モニターの設定画面から KVM の接続先を切り替える必要があります

■ MPG 271QR QD-OLED X50 製品ページ

<https://jp.msi.com/Monitor/MPG-271QR-QD-OLED-X50>



最先端の革新的なテクノロジー、最高のパフォーマンス、最高のユーザーエクスペリエンスを実現する PC、PC 周辺機器をユーザーの皆様へ提供することを MSI のミッションとし邁進しています

● All rights of the technical, pictures, text and other content published in this press release are reserved. Contents are subject to changes without prior notice.