

報道関係者各位

MSI 初の円偏光技術採用で“長時間でも疲れにくい”を実現 144Hz・KVM・USB PD 搭載の高機能ビジネスモニター発表 「PRO MAX 241PHW E14 / 271PHW E14」発売

～2026年6月4日（木）より販売開始～

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は2026年6月4日（木）より、ビジネス向けモニターの新モデルを発売いたします。MSI初の円偏光技術を採用で、自然光に近い表示により長時間使用でも目の疲労を軽減し、リフレッシュレート144Hz、KVMスイッチ、USB PD、高性能スタンドなど多彩な機能を備え、効率的なワークスペース構築を支援する23.8インチモデル「PRO MAX 241PHW E14」、27インチモデル「PRO MAX 271PHW E14」の計2製品が新たにラインナップに加わります。



PRO MAX 241PHW E14 PRO MAX 271PHW E14

デザイン性と機能性を兼ね備えた
高性能ビジネスモニター

- IPS PANEL
- 144Hz
- 
- 
MSI M-Mate
- 
65W



■ 主な特長

円偏光方式パネル

- ・自然光に近い柔らかい光を再現する「円偏光技術」を採用したパネルを搭載し、眩しさやデジタル特有の刺激を軽減

144Hz の滑らかな映像表示

- ・一般的な 60Hz のモニターと比べ 2 倍以上となるリフレッシュレート 144Hz の滑らかな映像表示で目の疲労を抑え、ビジネスやライトなゲーミング用途としても活用

高精度な色表現

- ・出荷時にキャリブレーションを行うことで $\Delta E \leq 2$ の色精度を実現し、ビジネスからクリエイティブ用途まで対応

KVM スイッチ & USB PD65W

- ・1 組のキーボード・マウスで 2 台の PC を切り替えて操作でき、デスク環境を効率化
- ・映像出力・データ通信・給電を USB Type-C ケーブル 1 本で実現し、ノート PC とスマートに接続

Windows・Mac とも高い親和性

- ・新たに macOS 対応の「MSI M-Mate」を使用でき、ソフトウェア上からキーボード・マウスでモニターの設定操作が可能
- ・Windows OS では Productivity Intelligence (P.I.)に対応

高性能スタンド・VESA 対応

- ・高さ調節や縦表示にも対応し、体に負担の少ない最適な作業姿勢を実現
- ・VESA75 対応で、机の上のスペースをより活用できるモニターアームへの取り付けも可能

スピーカー搭載

- ・スピーカー機能搭載で、PC やゲーム機、スティック型デバイスの音声を楽しめる

MSI Power Link

- ・対応した MSI 製ミニ PC と HDMI 端子で接続・設定することで、モニターの電源ボタンと PC の電源ボタンが連動

目に優しい設計

- ・色味の変化を抑えるハードウェアブルーライトカット、アンチフリッカー、ノングレアパネルを採用で目の疲労を軽減
- ・目の疲労度合いを確認できる Eye-Q Check 機能で、休憩の目安をチェック

※「Apple」「Mac」「MacBook」は、米国およびその他の国・地域における Apple Inc.の登録商標です
本製品は Apple 社とは一切関係のない製品であり、Apple のサービスや保証を提供するものではありません

【PRO MAX 241PHW E14 / 271PHW E14】


製品名	PRO MAX 241PHW E14	PRO MAX 271PHW E14
EANコード	4711377396288	4711377396301
発売日	2026年6月4日(木)より発売開始	
税込価格	27,800円前後	32,800円前後
販売先	Amazon、JoshinWeb、NTTドコモ (dショッピングダイレクト)、MSI公式オンラインショップ	
画面サイズ	23.8インチ	27インチ
アスペクト比	16 : 9	
解像度	フルHD (1,920 × 1,080)	
最大リフレッシュレート	144Hz	
応答速度	1ms (MPRT)	
パネル駆動方式	IPS	
表面タイプ	ノングレア (円偏光方式)	
画素ピッチ (H × V)	0.2745 × 0.2745 (mm)	0.3114 × 0.3114 (mm)
色域	sRGB カバー率 : 99% DCI-P3 カバー率 : 96%	sRGB カバー率 : 99% DCI-P3 カバー率 : 96%
最大表示色	約 1,670 万色	
視野角	178° (H) / 178° (V)	
パネル表面湾曲率	-	
最大輝度	300	
コントラスト比	1,500 : 1	
消費電力	使用時 14W / スタンバイ時 0.5W	使用時 17W / スタンバイ時 0.5W
入力端子	HDMI 2.0b × 1 DisplayPort 1.2a × 1 USB Type-C (DP Alt mode、USB PD) × 1 USB 3.2 Gen 1 Type-A (USB ハブ) × 2 USB 3.2 Gen 1 Type-B (PC 接続用) × 1 ヘッドホン出力 × 1	



本体サイズ (W × D × H)	約 542 × 201 × 382 (mm)	約 614 × 201 × 402 (mm)
本体重量	約 5.4kg	約 6.4kg
電源タイプ	電源内蔵型	
電源入力	100 ~ 240V、50 / 60Hz	
走査周波数	54 ~ 169.78 KHz (H) / 48 ~ 144 Hz (V)	
上下角度調整	-5° ~ 20°	
高さ調整	0 ~ 110 (mm)	
左右角度調整 (スイベル)	-30° ~ 30°	
画面回転 (ピボット)	-90° ~ 90°	
映像端子 : 最大解像度/リフレッシュレート	DP : 1,920 × 1,080 / 144Hz HDMI : 1,920 × 1,080 / 144Hz USB Type-C (DP Alt mode) : 1,920 × 1,080 / 144Hz ※1	
製品梱包サイズ (W × D × H)	829 × 162 × 434 (mm)	907 × 155 × 484 (mm)
製品梱包重量	約 9kg	約 11kg
製品保証期間	製品本体国内保証 : お買上げ日より 3 年間	
付属品	HDMI ケーブル ×1 USB Type-A - Type-B ケーブル ×1 USB Type-C - Type-C ケーブル ×1 電源ケーブル ×1 VESA マウント用スペーサーネジ ×4 クイックスタートガイド ×1	
対応機能	アンチフリッカー、ハードウェアブルーライトカット ※2、Productivity Intelligence、MSI M-Mate、 スピーカー搭載 (3W + 3W)、Adaptive-Sync、HDR、USB ハブ機能、Eye-Q Check、KVM スイッチ ※3、 USB Power Delivery (65W)、VESA75 (付属のスペーサーネジにて対応)	
備考	<p>※1 OSD の USB 転送モードが初期設定では USB 2.0 モードとなっており、 USB 3.0 モードへ変更することで転送速度が向上致します。</p> <p>なお、USB Type-C (DP Alt mode) 接続を行う場合は、以下の制限がございます。 USB 2.0 モード : 1,920 × 1,080 / 144Hz USB 3.0 モード : 1,920 × 1,080 / 60Hz</p> <p>※2 モニターの設定メニューには従来のブルーライトカット機能も搭載しております。</p> <p>※3 KVM スイッチ機能のご利用条件 PC1 : HDMI または DisplayPort + USB Type-A - Type-B PC2 : USB Type-C (DP Alt mode) 以上の状態で接続した PC2 台間の場合、入力信号の切り替え時に自動で USB 機器も切り替わります。</p> <p>なお、HDMI または DisplayPort + USB Type-C (非 DP Alt mode) で接続した場合は、 モニターの設定画面から KVM の接続先を切り替える必要があります。</p>	

■PRO MAX 241PHW E14 製品ページ

<https://jp.msi.com/Business-Productivity-Monitor/PRO-MAX-241PHW-E14>

■PRO MAX 271PHW E14 製品ページ

<https://jp.msi.com/Business-Productivity-Monitor/PRO-MAX-271PHW-E14>

