

報道関係者各位

長時間でも目が疲れにくい円偏光技術採用
WQHD・144Hz・KVM・USB PD 搭載の高機能ビジネスモニター
「PRO MAX 271QPHW E14」発売

～2026年6月4日（木）より販売開始～

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は2026年6月4日（木）より、ビジネス向けモニターの新モデルを発売いたします。自然光に近い表示により長時間でも目が疲れにくい円偏光技術を採用したパネルで、高精細な WQHD 解像度、リフレッシュレート 144Hz、KVM スイッチ、USB PD、高性能スタンドなど多彩な機能を備え、効率的なワークスペース構築を支援するビジネスモデル「PRO MAX 271QPHW E14」が、新たにラインナップに加わります。



27
インチ

PRO MAX 271QPHW E14

デザイン性と機能性を兼ね備えた
高性能ビジネスモニター

IPS
PANEL

144Hz



MSI M-Mate



65w



■ 主な特長

円偏光方式パネル

- ・自然光に近い柔らかい光を再現する「円偏光技術」を採用したパネルを搭載し、眩しさやデジタル特有の刺激を軽減

高精細かつ 144Hz の滑らかな映像表示

- ・フル HD の約 1.8 倍の情報量を WQHD 解像度で、複数の資料を並べて表示したり、高精細な映像を楽しめる
- ・一般的な 60Hz のモニターと比べ 2 倍以上となるリフレッシュレート 144Hz の滑らかな映像表示で目の疲労を抑え、ビジネスやライトなゲーミング用途としても活用

高精度な色表現

- ・出荷時にキャリブレーションを行うことで $\Delta E \leq 2$ の色精度を実現し、ビジネスからクリエイティブ用途まで対応

KVM スイッチ & USB PD65W

- ・1 組のキーボード・マウスで 2 台の PC を切り替えて操作でき、デスク環境を効率化
- ・映像出力・データ通信・給電を USB Type-C ケーブル 1 本で実現し、ノート PC とスマートに接続

Windows・Mac とも高い親和性

- ・新たに macOS 対応の「MSI M-Mate」を使用でき、ソフトウェア上からキーボード・マウスでモニターの設定操作が可能
- ・Windows OS では Productivity Intelligence (P.I.)に対応

高性能スタンド・VESA 対応

- ・高さ調節や縦表示にも対応し、体に負担の少ない最適な作業姿勢を実現
- ・VESA75 対応で、机の上のスペースをより活用できるモニターアームへの取り付けも可能

スピーカー搭載

- ・スピーカー機能搭載で、PC やゲーム機、スティック型デバイスの音声を楽しめる

MSI Power Link

- ・対応した MSI 製ミニ PC と HDMI 端子で接続・設定することで、モニターの電源ボタンと PC の電源ボタンが連動

目に優しい設計

- ・色味の変化を抑えるハードウェアブルーライトカット、アンチフリッカー、ノングレアパネルを採用で目の疲労を軽減
- ・目の疲労度合いを確認できる Eye-Q Check 機能で、休憩の目安をチェック

*「Apple」「Mac」「MacBook」は、米国およびその他の国・地域における Apple Inc.の登録商標です
本製品は Apple 社とは一切関係のない製品であり、Apple のサービスや保証を提供するものではありません

【PRO MAX 271QPHW E14】


製品名	PRO MAX 271QPHW E14
EANコード	4711377396325
発売日	2026年6月4日(木)より発売開始
税込価格	47,100円前後
販売先	アプライド、エディオン、ケースデンキ、パソコン工房(ユニットコム)、パソコンショップ アーク、パソコンショップ DO-MU、パワーデポ、ビックカメラグループ(ビックカメラ、コジマ、ソフマップ)、ヨドバシカメラ、Amazon、JoshinWeb、NTTドコモ(dショッピングダイレクト)、PCワズ、TSUKUMO、ZOA、MSI公式オンラインショップ
画面サイズ	27インチ
アスペクト比	16:9
解像度	WQHD(2,560×1,440)
最大リフレッシュレート	144Hz
応答速度	1ms(MPRT)
パネル駆動方式	IPS
表面タイプ	ノングレア(円偏光方式)
画素ピッチ(H×V)	0.2331×0.2331(mm)
色域	sRGBカバー率:99% DCI-P3カバー率:93%
最大表示色	約1,670万色
視野角	178°(H) / 178°(V)
パネル表面湾曲率	-
最大輝度	300
コントラスト比	1,500:1
消費電力	使用時17W / スタンバイ時0.5W

入力端子	HDMI 2.0b ×2 DisplayPort 1.2a ×1 USB Type-C (DP Alt mode、USB PD) ×1 USB 3.2 Gen 1 Type-A (USB ハブ) ×2 USB 3.2 Gen 1 Type-B (PC 接続用) ×1 ヘッドホン出力 ×1
本体サイズ (W × D × H)	約 614 × 201 × 402 (mm)
本体重量	約 6.4kg
電源タイプ	電源内蔵型
電源入力	100 ~ 240V、50 / 60Hz
走査周波数	72 ~ 216 KHz (H) / 48 ~ 144 Hz (V)
上下角度調整	-5° ~ 20°
高さ調整	0 ~ 110 (mm)
左右角度調整 (スイベル)	-30° ~ 30°
画面回転 (ピボット)	-90° ~ 90°
映像端子 : 最大解像度/リフレッシュレート	DP : 2,560 × 1,440 / 144Hz HDMI : 2,560 × 1,440 / 144Hz USB Type-C (DP Alt mode) : 2,560 × 1,440 / 144Hz ※1
製品梱包サイズ (W × D × H)	907 × 155 × 484 (mm)
製品梱包重量	約 11kg
製品保証期間	製品本体国内保証 : お買上げ日より 3 年間
付属品	HDMI ケーブル ×1 USB Type-A - Type-B ケーブル ×1 USB Type-C - Type-C ケーブル ×1 電源ケーブル ×1 VESA マウント用スペーサーネジ ×4 クイックスタートガイド ×1
対応機能	アンチフリッカー、ハードウェアブルーライトカット ※2、 Productivity Intelligence、MSI M-Mate、 スピーカー搭載 (3W + 3W)、Adaptive-Sync、HDR、 USB ハブ機能、Eye-Q Check、KVM スイッチ ※3、 USB Power Delivery (65W)、 VESA75 (付属のスペーサーネジにて対応)
備考	※1 OSD の USB 転送モードが初期設定では USB 2.0 モードとなっており、 USB 3.0 モードへ変更することで転送速度が向上致します。 なお、USB Type-C (DP Alt mode) 接続を行う場合は、以下の制限がございます。 USB 2.0 モード : 2,560 × 1,440 / 144Hz USB 3.0 モード : 2,560 × 1,440 / 60Hz ※2 モニターの設定メニューには従来のブルーライトカット機能も搭載しております。 ※3 KVM スイッチ機能のご利用条件 PC1 : HDMI または DisplayPort + USB Type-A - Type-B PC2 : USB Type-C (DP Alt mode) 以上の状態で接続した PC2 台間の場合、入力信号の切り替え時に自動で USB 機器も切り替わります。 なお、HDMI または DisplayPort + USB Type-C (非 DP Alt mode) で接続した場合は、 モニターの設定画面から KVM の接続先を切り替える必要があります。

■PRO MAX 271QPHW E14 製品ページ

<https://jp.msi.com/Business-Productivity-Monitor/PRO-MAX-271QPHW-E14>

