

5 層タンデム構造のノンブレア QD-OLED パネル搭載 ビジネス・クリエイティブワークを支えるプロフェッショナル向け 4K モニター 「PRO MAX 271UPXW12G」発売

～2026 年 9 月下旬以降、順次販売開始～

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は 2026 年 9 月下旬以降、ビジネス向けモニターの新モデルを順次販売開始いたします。5 層タンデム構造のノンブレア QD-OLED パネルに、Mac 向け M-Mate アプリや KVM スイッチ、USB PD98W、画面の焼き付きを軽減する MSI OLED Care 3.0 等の豊富な機能を搭載し、快適な高い生産性とクリエイティブワークをサポートする「PRO MAX 271UPXW12G」が新たにラインナップに加わります。



The advertisement features a large MSI monitor on the left displaying a vibrant, abstract blue and orange pattern. The background is a colorful gradient of purple, blue, and pink. In the top right corner, a black box contains the text "26.5 インチ". Below the monitor, several icons and text labels highlight the product's features: "msi QD OLED", "4K 120 Hz", "Tandem OLED", "VisiClarity" (with a diagram of light rays), "MSI M-Mate" (with a monitor icon), and "AI" (with a person icon). The model name "PRO MAX 271UPXW12G" is prominently displayed in the center-right, with the tagline "美しい映像と快適さで ビジネスもクリエイティブも" (Beautiful images and comfort for both business and creative work) below it.

26.5
インチ

PRO MAX 271UPXW12G

美しい映像と快適さで
ビジネスもクリエイティブも

msi
QD
OLED

4K
120 Hz

Tandem
OLED

VisiClarity

MSI M-Mate

AI



■ 主な特長

5 層タンデム OLED のノングレア QD-OLED パネル

- ・従来製品と比べ、明るさを 30%向上させた 5 層タンデム OLED 構造で、HDR のピーク性能をより長く維持
- ・MSI 独自の「VisiClarity」技術でノングレアと同等の低反射を実現

ダークアーマー・フィルム

- ・色かぶりを抑えつつ、純粋な黒レベルを最大 40%向上させてコントラストを強化
- ・従来製品と比べ 2.5 倍の耐傷性を実現し、日常使いでの摩耗にも強い

リフレッシュレート 120Hz・応答速度 0.03ms (GTG)

- ・120Hz の高リフレッシュレートで流れるような滑らかな映像表示
- ・液晶モニターとは比べ物にならない圧倒的な応答速度で、残像感を大幅に軽減

広色域表示

- ・Adobe RGB、DCI-P3 を広範囲でカバーしており、クリエイティブ用途や HDR コンテンツの鑑賞などに最適
- ・出荷時にキャリブレーション済みで、色精度を $\Delta E \leq 2$ に抑えた正確な色合い

KVM スイッチ & USB PD98W

- ・1 組のキーボード・マウスで 3 台の PC を切り替えて操作でき、デスク環境を効率化
- ・映像出力・データ通信・給電を USB Type-C ケーブル 1 本で実現し、ノート PC とスマートに接続

Windows・Mac とも高い親和性

- ・macOS 対応の「MSI M-Mate」を使用でき、ソフトウェア上からキーボード・マウスでモニターの設定操作が可能
- ・Windows OS では Productivity Intelligence (P.I.)に対応

高性能スタンド・VESA 対応

- ・高さ調節や縦表示にも対応し、体に負担の少ない最適な作業姿勢を実現
- ・VESA100 対応で、机の上のスペースをより活用できるモニタームへの取り付けも可能

スピーカー搭載

- ・スピーカー機能搭載で、PC やゲーム機、スティック型デバイスの音声を楽しめる

MSI OLED Care 3.0

- ・NPU ベースの AI Care Sensor で人の離席を検知し、明るさの調整や画面表示を一時的に OFF
- ・パネルプロテクトやピクセルシフト、静止画検出、ロゴ検出等の焼付き防止機能を多数搭載
- ・デフォルト設定で 24 時間毎のパネルプロテクトは、電源 OFF やスタンバイ時に自動で実行され、作業に集中可能



目に優しい設計

- ・色味の変化を抑えるハードウェアブルーライトカット、アンチフリッカーで目の疲労を軽減

※「Apple」「Mac」「MacBook」は、米国およびその他の国・地域における Apple Inc.の登録商標です
本製品は Apple 社とは一切関係のない製品であり、Apple のサービスや保証を提供するものではありません

【PRO MAX 271UPXW12G】



製品名	PRO MAX 271UPXW12G
EAN コード	4711377421270
発売日	2026 年 9 月下旬以降、順次販売開始
税込価格	165,800 円前後
販売先	Amazon
画面サイズ	26.5 インチ
アスペクト比	16 : 9
解像度	4K UHD (3,840 × 2,160)
最大リフレッシュレート	120Hz
応答速度	0.03ms (GTG)
パネル駆動方式	QD-OLED ※1
表面タイプ	ノングレア (VisiClarity)
画素ピッチ (H × V)	0.153 × 0.153 (mm)
色域	sRGB カバー率 : 100% AdobeRGB カバー率 : 97.5% DCI-P3 カバー率 : 99%
最大表示色	約 10 億 7,300 万色
視野角	178° (H) / 178° (V)
パネル表面湾曲率	—
最大輝度	250 (ピーク時 : 1,000)
コントラスト比	1,500,000 : 1



消費電力	使用時 25.6W / スタンバイ時 0.5W
入力端子	HDMI 2.1 (HDCP : 2.3) ×2 DisplayPort 1.4a (HDCP : 2.3) ×1 USB Type-C (DP Alt mode、USB PD) ×1 USB Type-C (DP Alt mode) ×1 USB 3.2 Gen 1 Type-A (USB ハブ) ×4 USB 3.2 Gen 1 Type-B (PC 接続用) ×1 ヘッドホン出力 ×1
本体サイズ (W × D × H)	約 612 × 201 × 561 (mm)
本体重量	約 7kg
電源タイプ	電源内蔵
電源入力	100 ~ 240V、50 / 60Hz
走査周波数	30 ~ 270KHz (H) / 40 ~ 120Hz (V)
上下角度調整	-5° ~ 20°
高さ調整	0 ~ 150 (mm)
左右角度調整 (スイベル)	-30° ~ 30°
画面回転 (ピボット)	-90° ~ 90°
映像端子 : 最大解像度/リフレッシュレート	DP : 3,840 × 2,160 / 120Hz HDMI : 3,840 × 2,160 / 120Hz
製品梱包サイズ (W × D × H)	824 × 156 × 498 (mm)
製品梱包重量	約 12kg
製品保証期間	製品本体国内保証 : お買上げ日より 3 年間
付属品	HDMI ケーブル ×1 DisplayPort ケーブル ×1 USB Type-A - Type-B ケーブル ×1 USB Type-C - Type-C ケーブル ×1 電源ケーブル ×1 VESA アダプター ×1 VESA マウント用ネジ ×4 ミニ PC 用 VESA プレート ×1 VESA プレート用ネジ ×4 クイックスタートガイド ×1
対応機能	アンチフリッカー、ハードウェアブルーライトカット ※2、スピーカー (2.5W + 2.5W)、AI Care Sensor、 DisplayHDR True Black 400、Eye-Q Check、G-Sync Compatible、KVM スイッチ ※3、 MSI M-Mate、Productivity Intelligence、PIP/PBP、USB ハブ機能、 USB Type-C Power Delivery (98W)、VESA100 (付属のアダプターにて対応)
備考	※1 OLED パネルの焼付き防止機能「MSI OLED Care 3.0」が搭載されています。 詳しい内容につきましてはマニュアルをご確認ください。 なお、通常の使用において焼付きが起きた場合には、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。 ※2 モニターの設定メニューには従来のブルーライトカット機能も搭載しております。 ※3 KVM スイッチ機能のご利用条件 PC1 : HDMI または DisplayPort + USB Type-A - Type-B PC2 : USB Type-C (DP Alt mode) PC3 : USB Type-C (DP Alt mode) 以上の状態で接続した PC3 台間の場合、入力信号の切り替え時に自動で USB 機器も切り替わります。 なお、HDMI または DisplayPort + USB Type-C (非 DP Alt mode) で接続した 場合は、モニターの設定画面から KVM の接続先を切り替える必要があります。

■PRO MAX 271UPXW12G 製品ページ

<https://jp.msi.com/Business-Productivity-Monitor/PRO-MAX-271UPXW12G>

MSI について

MSI は世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界と eSports 業界から最も信頼されている PC メーカーです。

● All rights of the technical, pictures, text and other content published in this press release are reserved. Contents are subject to changes without prior notice.