# LED直管 グロー式を発売。

インテリア家電製品および、PCサプライ品の製造販売を手掛ける株式会社ヤザワコーポレーションは、 LED直管 グロー式を 12 月下旬頃に発売いたします。



- ●環境にやさしいガラス材質
- ●飛散防止フィルム加工で、万が一の落下でもガラスが飛散しません。

#### 製品情報

## LED直管 10W型 昼白色/昼光色 グロー式



【電源】AC100 - 240V 50/60Hz 【設計寿命(h)】40,000 【口金】G13

No.	型番	光源色	色温度 (K)	全光束 (lm)	定格消費電力 (W)	演色性	本体サイズ (mm)	本体質量 (g)	JANコード
1	LDF10N/4/7/3	昼白色	5,000	710	4.3	Ra80	φ29×L330 ※ピン含まず	70	4966307403226
2	LDF10D/4/7/3	昼光色	6,500	710	4.3	Ra80	φ29×L330 ※ピン含まず	70	4966307403233

### LED直管 15W型 昼白色/昼光色 グロー式



【電源】AC100 - 240V 50/60Hz 【設計寿命(h)】40,000 【口金】G13

No.	型 番	光源色	色温度 (K)	全光束 (lm)	定格消費電力 (W)	演色性	本体サイズ (mm)	本体質量 (g)	JANコード
1	LDF15N/6/10/3	昼白色	5,000	1,070	6.5	Ra80	φ29×L436 ※ピン含まず	100	4966307403240
2	LDF15D/6/10/3	昼光色	6,500	1,070	6.5	Ra80	φ29×L436 ※ピン含まず	100	4966307403257

### LED直管 20W型 昼白色/昼光色 グロー式



【電源】AC100 - 240V 50/60Hz 【設計寿命(h)】40,000 【口金】G13

No.	型 番	光源色	色温度 (K)	全光束 (lm)	定格消費電力 (W)	演色性	本体サイズ (mm)	本体質量 (g)	JANコード	
1	LDF20N/7/12/3	昼白色	5,000	1,260	7.6	Ra80	φ29×L580 ※ピン含まず	120	4966307403264	
2	LDF20D/7/12/3	昼光色	6,500	1,260	7.6	Ra80	φ29×L580 ※ピン含まず	120	4966307403271	
2本パック										
1	LDF20N/7/12/3/2P	昼白色	5,000	1,260	7.6	Ra80	φ29×L580 ※ピン含まず	120	4966307403288	
2	LDF20D/7/12/3/2P	昼光色	6,500	1,260	7.6	Ra80	φ29×L580 ※ピン含まず	120	4966307403295	

### LED直管 40W型 昼白色/昼光色 グロー式



【電源】AC100 - 240V 50/60Hz 【設計寿命(h)】40,000 【口金】G13

No.	型番	光源色	色温度 (K)	全光束 (lm)	定格消費電力 (W)	演色性	本体サイズ (mm)	本体質量 (g)	JANコード		
1	LDF40N/13/23/3	昼白色	5,000	2,300	13.9	Ra80	φ29×L1,198※ピン含まず	220	4966307403301		
2	LDF40D/13/23/3	昼光色	6,500	2,300	13.9	Ra80	φ29×L1,198※ピン含まず	220	4966307403318		
	2本パック										
1	LDF40N/13/23/3/2P	昼白色	5,000	2,300	13.9	Ra80	φ29×L1,198 ※ピン含まず	220	4966307403325		
2	LDF40D/13/23/3/2P	昼光色	6,500	2,300	13.9	Ra80	φ29×L1,198 ※ピン含まず	220	4966307403332		

#### 【お問い合わせ先】

株式会社ヤザワコーポレーション 〒116-0014 東京都荒川区東日暮里1-32-6 CROSSビル

商品について: 商品お問い合わせセンター TEL 03-5615-1680 [受付時間:月~金/9:30~17:30(土日祝祭日を除く)] https://www.yazawa.co.jp/

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。製品およびパッケージの仕様は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。