

News Release

2025 年 10 月 9 日

報道資料

カーナビゲーション連動タイプのETC2.0ユニットとETCユニットを発売

商品名	型番	希望小売価格	発売時期
ETC2.0 ユニット	ND-ETCS2 II	オープン価格	11 月
ETC ユニット	ND-ETC9 II	オープン価格	



【ND-ETCS2 II】



【ND-ETC9 II】

パイオニアは、カーナビゲーション※¹と連動してETCの利用情報を画面上や音声で確認できるETC2.0ユニット「ND-ETCS2 II」と、ETCユニット「ND-ETC9 II」を発売します。ETCカードの利用履歴や料金情報をカーナビ画面上で確認できるほか、ETCカードの有効期限や抜き忘れなどは音声でも案内されます。ITSスポットとの双方向通信を活用するETC2.0サービスに対応した「ND-ETCS2 II」は、渋滞回避や安全運転支援、災害時支援情報の取得など、より高度な運転支援が可能です。

【主な特長】

1) ETC2.0のさまざまなサービスを利用可能(「ND-ETCS2 II」のみ)

ITSスポットの双方向通信で収集した車両の走行履歴情報を活用するETC2.0サービスに対応。ETCによる高速道路料金の支払いに加え、渋滞回避や安全運転支援、災害時支援に関する情報取得、有料道路の一時退出などのサービスも利用できます。

(2) カーナビゲーション連動による分かりやすい情報提供

ETCカードの利用履歴や利用したインターチェンジ区間などの情報を本機対応カーナビゲーション※¹の画面上で確認できるほか、利用料金やカードの有効期限、抜き忘れなどの重要な情報を音声で案内する機能も備えています。

(3) ルームミラー裏など、目立たないスペースに取り付け可能な小型アンテナ

(4) 「新セキュリティ規格※²」に準拠

国土交通省が変更を予定している「新セキュリティ規格」に準拠。規格が変更された後でも使用でき、ETC決済・利用情報を安全に保護します。

※¹ 接続対応カーナビゲーションの詳細は、以下のカロツェリアETCユニット 商品ページでご確認下さい。

※² 国土交通省「新セキュリティ規格変更について」: <https://www.mlit.go.jp/road/yuryo/etc/security/faq.html>

カロツェリア ETCユニット 商品ページ:

https://jpn.pioneer/ja/carrozzeria/system_up/etc/?ad=pr

【主な仕様】

型番	ND-ETCS2 II	ND-ETC9 II
使用温度範囲	-30 °C～+85 °C	
電源電圧	DC14.4 V (10.8 V～15.1 V使用可能)	
最大消費電流	300 mA 以下	200 mA以下
アンテナ寸法	30.4(W) × 18.6(H) × 30.4(D) mm	
アンテナケーブル長	3.5 m	
ナビゲーション接続ケーブル長	2.0 m	
本体寸法	68.0 (W) × 16.7 (H) × 105.1 (D) mm	68.0 (W) × 16.7 (H) × 100.1 (D) mm
質量	本体:88.0 g、アンテナ:80.0 g	本体:81.0 g、アンテナ:80.0 g

※お客様のお問い合わせ先※
 パイオニア カスタマーサポートセンター : TEL 0120-944-111(無料)