



AP360
LABEL APPLICATOR



AP362
LABEL APPLICATOR



AP550
LABEL APPLICATOR

特徴	筒型・円錐形のボトルに、半自動でラベルを貼り付け。正確で均一なラベル貼りを実現します。	前後2枚貼り、自動カウント機能が搭載された、AP360の上位モデルです。	角瓶やボックスなどの平面、テーパーボトルへの貼付けが可能です。カウント機能つき。
容器のサイズ	幅 25.4mm - 238mm 直径 15mm - 170mm		貼り付け面最大 305×310mm 高さ 0.05 - 203mm 重さ 9.1kgまで (これ以上のサイズでも対応できる場合があります)
容器の形状	円柱状・円錐型		平面・テーパー型
ラベル幅	25.4mm - 213mm		横 19mm - 101.6mm 縦 19mm - 152.4mm
ラベルロールの最大直径	最大203mm		
ラベルロールの紙管内径	51.8mm - 76.2mm		50.8mm - 76.2mm
ラベル貼付け最大速度	1,200枚 / 1時間	1,200枚 / 1時間 ※両面貼りの場合600本 / 1時間	500枚 / 1時間
本体重量	7.26kg		10.9kg
本体寸法	幅340mm × 奥行328mm × 高さ226mm		幅305mm × 奥行541mm × 高さ256-391mm
ダイカットラベルの間隔	推奨3.175mm - 6.350mm		
ラベルの種類	かす取りされているダイカットラベル		
剥離紙の厚さ	0.0508mm - 0.254mm (滑りやすい・または薄すぎる剥離紙は推奨しない)		
ラベルロールの厚さ	0.127mm - 0.381mm		