

日本エイサー
スタンダード液晶ディスプレイ
新シリーズ K2 シリーズ 6 型番を発表
～3 月 13 日(金)より順次発売開始～

日本エイサー株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:詹 國良(ボブ・セン))は、新シリーズとなるスタンダード液晶ディスプレイ K2シリーズ 6型番を2015年3月13日(金)より、順次発売開始いたします。



シリーズ	サイズ	型番	JANコード	想定売価	発売予定日
K2	27 型	K272HLbmid	4515777552721	オープン	2015 年 3 月 13 日(金) より順次
	24 型	K242HLAbmid	4515777552714		
	23.6 型	K242HQLBbid	4515777552394		
	21.5 型	K222HQLbmid	4515777560139		
	19.5 型	K202HQLbd	4515777552707		
	18.5 型	K192HQLbd	4515777552776		

<製品特長>

■使いやすいスタンダードディスプレイ

- ・様々な利用環境に対応できる 18.5 型から 27 型まで 6 サイズの製品をラインナップ。
- ・電源内蔵で、付属の電源コードをつなぐだけで簡単に設置できます。AC アダプターを使わない省スペースモデルです。
- ・チルト角は、前 5° 後 20° の広範囲で可動するので、見やすい位置に調節できます。
- ・VESA(100×100)マウント対応で、市販のマウントベースやモニターアームを利用して、壁掛けやアームに取り付けて使用できます。※1

※1 台座、スタンドの取り外しも可能です。



■環境に配慮した安心性能

- ・消費電力を抑え、無水銀化を実現した白色 LED バックライトを採用しています。
- ・利用シーンに応じてモードのオン/オフを簡単に切り替えられる ECO モードを搭載し、消費電力を最大 40%削減します。
- ・製品本体だけでなく、マニュアルデータのダウンロード提供、梱包材への再生紙利用、最小限の梱包サイズなど、紙資源の保全にも貢献します。



リリースページ

<http://www.acer.co.jp/ac/ja/JP/press/2015/153210>

K2 シリーズ製品ページ

<http://www.acer.co.jp/ac/ja/JP/content/series/k2>

<スペック表 1>

K2シリーズ「K272HLbmid」「K242HLAbmid」「K242HQLBbid」

型番		K272HLbmid	K242HLAbmid	K242HQLBbid
JANコード		4515777552721	4515777552714	4515777552394
パネルサイズ		27型ワイド	24型　ワイド	23.6型ワイド
液晶パネル方式		VA、非光沢	TN、非光沢	TN、非光沢
表示領域		598 x 336 mm	531 x 299 mm	521 x 293 mm
最大解像度		1920×1080　フルHD 16:9		
画素ピッチ		0.311mm	0.276mm	0.2715mm
表示色		1670万色		
NTSC比		72%		
可視角度		水平178°　/　垂直178°	水平170°　/　垂直160°	水平170°　/　垂直160°
輝度		300cd/㎡(白色LED)	250cd/㎡(白色LED)	300cd/㎡(白色LED)
コントラスト比		最大　100,000,000:1(ACM) 通常　3,000:1	最大　100,000,000:1(ACM) 通常　1,000:1	最大　100,000,000:1(ACM) 通常　1,000:1
応答速度		4 ms (GTG)	2 ms (GTG)	5 ms
入力周波数	水平	30～80KHz		
	垂直	55～75Hz		
入力信号		アナログ RGB、デジタル		
入力端子		ミニD-Sub 15ピン、DVI-D 24ピン(HDCP対応)、HDMI Ver.1.3		
音声入力端子		3.5mmステレオミニジャック	3.5mmステレオミニジャック	非搭載
音声出力端子		非搭載		
スピーカー		2W+2W ステレオスピーカー	2W+2W ステレオスピーカー	非搭載
その他接続端子		非搭載		
表示アスペクト	フルモード	対応		
	固定拡大モード	対応		
	1:1モード	非対応		
プラグ&プレイ		VESA DDC2B(DDC/Ci対応)		
電源入力		内蔵(100～240V、50/60Hz)		
消費電力	通常(※弊社実測値)	28.5 W	20.9W	22W
	スタンバイ/オフ　モード	0.45 W/0.35 W		
環境条件	使用温度	5～35℃		
	使用湿度	20～85%(結露のないこと)		
各種適合規格等	グリーン購入法	対応		
	RoHS指令	対応		
	J-Mossグリーンマーク	対応		
	国際エネルギースタープログラム	対応		
	PCリサイクル	対応		
	PSE(電気用品安全法)	対応(対象:電源ケーブル)		
	Compatible with Windows 7	対応		
その他		MPR II、ISO13406-2、VCCI-B、FCC、CE、CCC、cTUVus、GS、GOST-R、NOM		
本体色		ブラック		
チルト角		上 25°　／　下 5°		
スイベル(左右首振り)機能		機能なし		
高さ調整機能		機能なし		
ピボット機能		機能なし		
VESAマウント(壁掛け)		100×100mm対応		
ケンジントン・ロック(盗難防止用)		搭載		
本体寸法(W)×(H)×(D)mm		640 x 462 x 249	567 x 421.2 x 208	567 x 421.2 x 208
本体重量 (台座含む)	スタンドあり	5.0 kg	3.58kg	4.24kg
	スタンドなし	4.77 kg	3.25kg	3.92kg
包装寸法 (cm)		70.6 x 48 x 14	63 x 40 x 12	63 x 40 x 13
包装重量(付属品含む)		6.93 kg	5.24kg	6.3kg
付属品		アナログケーブル (ミニD-sub15ピン、1.4m) DVI-Dケーブル(1.4m) 電源ケーブル(1.4m) オーディオケーブル(1.4m) クイックスタートガイド 台座 保証書	アナログケーブル (ミニD-sub15ピン、1.4m) DVI-Dケーブル(1.4m) 電源ケーブル(1.4m) オーディオケーブル(1.4m) クイックスタートガイド 台座 保証書	アナログケーブル (ミニD-sub15ピン、1.4m) DVI-Dケーブル(1.4m) 電源ケーブル(1.4m) クイックスタートガイド 台座 保証書
保証期間		3年 (パネル・バックライトユニットは1年)		
発売日		2015年3月13日		

<スペック表 2>

K2シリーズ「K222HQLbmid」「K202HQLbd」「K192HQLbd」

型番		K222HQLbmid	K202HQLbd	K192HQLbd
JANコード		4515777560139	4515777552707	4515777552776
パネルサイズ		21.5型ワイド	19.5型ワイド	18.5型ワイド
液晶パネル方式		TN、非光沢	TN、非光沢	TN、非光沢
表示領域		476.6 x 268.1 mm	432 x 239.76 mm	410 x 230 mm
最大解像度		1920×1080 フルHD 16:9	1600 x 900	1366 x 768
画素ピッチ		0.248mm	0.27mm	0.3mm
表示色		1670万色		
NTSC比		72%		
可視角度		水平 90° / 垂直 65°		
輝度		200cd/m ² (白色LED)		
コントラスト比		最大 100,000,000:1(ACM) 通常 600:1		
応答速度		5 ms		
入力周波数	水平	30-80KHz		
	垂直	55-75Hz		
入力信号		アナログ RGB、デジタル		
入力端子		ミニD-Sub 15ピン DVI-D 24ピン(HDCP対応) HDMI Ver.1.3	ミニD-Sub 15ピン DVI-D 24ピン(HDCP対応)	ミニD-Sub 15ピン DVI-D 24ピン(HDCP対応)
音声入力端子		3.5mmステレオミニジャック	非搭載	非搭載
音声出力端子			非搭載	
スピーカー		1W+1W ステレオスピーカー	非搭載	非搭載
その他接続端子			非搭載	
表示アスペクト	フルモード	対応		
	固定拡大モード	対応		
	1:1モード	非対応		
プラグ&プレイ		VESA DDC2B(DDC/Ci対応)		
電源入力		内蔵(100-240V、50/60Hz)		
消費電力	通常(※弊社実測値)	18.1W	16.2W	13.5W
	スタンバイ/オフモード	0.45W/0.35W		
環境条件	使用温度	5~35℃		
	使用湿度	20~85%(結露のないこと)		
各種適合規格等	グリーン購入法	対応		
	RoHS指令	対応		
	J-Mossグリーンマーク	対応		
	国際エネルギースタープログラム	対応		
	PCRサイクル	対応		
	PSE(電気用品安全法)	対応(対象:電源ケーブル)		
	Compatible with Windows 7	対応		
	その他	MPR II, ISO13406-2, VCCI-B, FCC, CE, CCC, cTUVus, GS, GOST-R, NOM		
本体色		ブラック		
チルト角		上 25° / 下 5°		
スイベル(左右首振り)機能		機能なし		
高さ調整機能		機能なし		
ピボット機能		機能なし		
VESAマウント(壁掛け)		100×100mm対応		
ケンジントン・ロック(盗難防止用)		搭載		
本体寸法(W)×(H)×(D)mm		508 x 390.5 x 207	463.4 x 362.3 x 191.5	441 x 352 x 192
本体重量 (台座含む)	スタンドあり	3.1kg	2.9kg	2.6kg
	スタンドなし	2.7kg	2.5kg	2.32kg
包装寸法 (cm)		56 x 42 x 11.6	50.7 x 37 x 11.1	48.5 x 37 x 11.3
包装重量(付属品含む)		4.2kg	3.9kg	3.68kg
付属品		アナログケーブル (ミニD-sub15ピン、1.4m) DVI-Dケーブル(1.4m) 電源ケーブル(1.4m) オーディオケーブル(1.4m) クイックスタートガイド 台座 保証書	アナログケーブル (ミニD-sub15ピン、1.4m) DVI-Dケーブル(1.4m) 電源ケーブル(1.4m) クイックスタートガイド 台座 保証書	アナログケーブル (ミニD-sub15ピン、1.4m) DVI-Dケーブル(1.4m) 電源ケーブル(1.4m) クイックスタートガイド 台座 保証書
保証期間		3年 (パネル・バックライトユニットは1年)		
発売日		2015年3月13日		

■ Acerについて

1976年の設立以来、Acer はハードウェア+ソフトウェア+サービスカンパニーとして、人々の生活を豊かにする革新的な製品の研究、デザイン、マーケティングおよび販売とサポートを行っています。製品レンジはパソコン、ディスプレイ、プロジェクター、サーバー（国内未発表）、タブレット、スマートフォンと幅広く、限界を超えて挑戦を続ける人々に欠かせない製品を提供しています。

Acer は、グループ全体でおよそ7,400人の従業員を数え、グローバルマーケットにおけるパソコン全体売上シェアは第4位（出展：IDC 2013）、2013年度の売上は120.02億米ドルを達成しています。

詳細は、www.acer.co.jpをご覧ください。

© 2015 Acer Inc. All rights reserved. Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Inc. Intel, the Intel logo and Atom are trademarks of Intel Corporation in the United States and other countries. Other trademarks, registered trademarks, and/or service marks, indicated or otherwise, are the property of their respective owners.

■ 日本エイサー株式会社について

社 名：日本エイサー株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング 18F

代表者：代表取締役社長 ボブ・セン

URL：<http://www.acer.co.jp>

公式facebook：<http://www.facebook.com/AcerJapan>

公式Twitter：<https://twitter.com/AcerJapan>