



## News Release

2020年1月22日

日本エイサー株式会社

幅広いモデルから様々な環境や用途に合わせて選べる

IPS パネルを搭載した法人向けスタンダードモニター

B7 シリーズより新たに 3 製品を 1 月 24 日(金)販売



### リリース概要

- 美しく色鮮やかな映像を映し出す高画質、IPS パネルを搭載
- シーンに合わせて高さや角度を変えられる 90° 回転ディスプレイ
- 目に優しく快適な視聴を実現
- マルチディスプレイでも境目が気にならないフレームレスデザイン採用
- PC から各種設定を操作できる Acer Display Widget
- VESA マウント対応、便利な USB ハブ搭載モデルも

日本エイサー株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:詹 國良(ボブ・セン))は様々な環境や用途に合わせて選べる、IPS パネルを搭載した法人向けスタンダードモニターB7 シリーズより、新たに 3 製品を 2020 年 1 月 24 日(金)より発売開始致します。



「B277Ubmiiprpx」、「BW257bmiprx」、「B247YUbmiiprpx」

シリーズ	型番	サイズ	JANコード	想定売価	発売予定日
B7	B277Ubmiiprpx	27型ワイド	4515777601924	オープン	2020年1月24日(金)
	BW257bmiprx	25型ワイド	4515777599573		
	B247YUbmiiprpx	23.8型ワイド	4515777601917		

## 美しく色鮮やかな映像を映し出す高画質、IPS パネルを搭載

「B277Ubmiiiprpx」、「B247YUbmiiiprpx」は映像表示に適した 16:9 の WQHD 解像度(2560x1440)、「BW257bmiprpx」は資料作成などに適した 16:10 の WUXGA 解像度(1920x1200)。IPS 方式パネルを搭載し、色再現性が高く、視野角による色変化が少ないため、斜めから見ても美しさをキープできます。



## シーンに合わせて高さや角度を変えられる 90° 回転ディスプレイ

シーンに合わせてピボット機能で画面を横または縦に回転可能。さらに、最大 120 mm の高さ調整や、上下左右の角度変更が可能なスタンドを採用し、使用環境に応じてお好みのスタイルで使用できます。



## 目に優しく快適な視聴を実現

疲れを軽減する機能を搭載。長時間の作業でも目の疲れを緩和します。さらに、非光沢パネルが内外光の反射を軽減します。

- フリッカー・レステクノロジー：目の疲れや不快感、頭痛などの症状を引き起こす要因であるフリッカー現象を抑制します。※1
- BlueLightShield™：眼精疲労の要因となる「ブルーライト」透過率を 80-50% まで 4 段階で調整します。※1※2

※1：眼精疲労・頭痛・不快感等の症状を改善するための機能ではありません。

※2：本機能を適用すると、映像の青の色味が軽減されるため、全体的に黄色味を帯びた映像になります。



## マルチディスプレイでも境目が気にならないフレームレスデザイン採用

ダイナミックでワイドな映像空間を楽しめるフレームレスデザインを採用。狭額ベゼルのため、マルチディスプレイ環境でも境目が気になりません。

**ZERO  
FRAME**



## PC から各種設定を操作できる Acer Display Widget

Acer Display Widget 専用アプリをダウンロードし、PC 操作で各種設定を行えます。表示モードの選択やアプリケーションごとの設定、さらに画面の分割設定も可能。マルチタスクを快適に行うことができます。



## VESA マウント対応、便利な USB ハブ搭載モデルも

USB3.0 ポートを 4 つ搭載<sup>\*</sup>。外部機器への接続やデータの伝送など、効率的に活用できます。また、VESA マウント(100×100mm)にも対応しています。

<sup>\*</sup>BW257bmiprx、B247YUbmiiiprx は非搭載となります。



リリースページ

<https://acerjapan.com/news/2020/659524>

製品ページ URL

「B277Ubmiipprzx」

<https://www.biz-dna.jp/products/lcd/v277ubmiipprzx.html>

「BW257bmiprx」

<https://www.biz-dna.jp/products/lcd/bw257bmiprx.html>

「B247YUbmiipprx」

<https://www.biz-dna.jp/products/lcd/b247yubmiipprx.html>

スペック表「B277Ubmiiiprx」、「BW257bmiprx」、「B247YUbmiiiprx」

型番	B277Ubmiiiprx	BW257bmiprx	B247YUbmiiiprx
JANコード	4515777601924	4515777599573	4515777601917
パネルサイズ	27型ワイド	25型ワイド	23.8型ワイド
液晶パネル方式	IPS、非光沢	IPS、非光沢	IPS、非光沢
表示領域	597×336 mm	535.44×388.76 mm	527×296 mm
最大解像度	2560×1440 WQHD 16:9	1920×1200 16:10	2560×1440 WQHD 16:9
画素ピッチ	0.233 mm	0.278(H)×0.282(V) mm	0.206 mm
表示色	約1670万色	約1670万色	約1670万色
色再現性	sRGB 100%	NTSC比 76%	NTSC比 72%
可視角度	水平178° / 垂直178°	水平178° / 垂直178°	水平178° / 垂直178°
輝度	350cd/m <sup>2</sup> (白色LED)	300cd/m <sup>2</sup> (白色LED)	300cd/m <sup>2</sup> (白色LED)
コントラスト比(最大)	100,000,000:1(ACM)	100,000,000:1(ACM)	100,000,000:1(ACM)
コントラスト比(通常)	1,000:1	1,000:1	1,000:1
応答速度	4 ms (GTG)	4 ms (GTG)	4 ms (GTG)
入力周波数	水平 30-120kHz(HDMI)、120kHz(DP) 垂直 48-75Hz	30-95kHz(HDMI)、30-83kHz(VGA)、95kHz(DP) 48-75Hz	30-120kHz(HDMI)、120kHz(DP) 48-75Hz
入力信号	デジタル	デジタル、アナログ	デジタル
入力端子	HDMI 1.4 × 2、 DisplayPort v1.2 × 1、 miniDisplayPort × 1	HDMI 1.4 × 1、 DisplayPort v1.2 × 1、 ミニD-Sub 15ピン × 1	HDMI 1.4 × 2、 DisplayPort v1.2 × 1、 miniDisplayPort × 1
音声入力端子	非搭載	3.5mmステレオミニジャック	非搭載
ヘッドホン端子	搭載	搭載	搭載
スピーカー	2W+2W ステレオスピーカー	2W+2W ステレオスピーカー	2W+2W ステレオスピーカー
その他接続端子	USB3.0 × 4(1up 4down)	非搭載	非搭載
表示	フルモード 対応 固定拡大モード 対応 1:1モード 対応	対応 対応 非対応	対応 対応 対応
プラグ&プレイ	VESA DDC2B(DDC/CI対応)	VESA DDC2B(DDC/CI対応)	VESA DDC2B(DDC/CI対応)
電源入力	内蔵(100-240V、50/60Hz)、 主電源スイッチ搭載	内蔵(100-240V、50/60Hz)	内蔵(100-240V、50/60Hz)、 主電源スイッチ搭載
消費電力	最大 76W 通常(※弊社実測値) 24W スタンバイ/オフ モード 0.41W/0.28W	37W 16.5W 0.50W/0.47W	49W 20W 0.36W/0.27W
環境条件	使用温度 0~40°C 使用湿度 20~80%(結露のないこと)	0~40°C 20~80%(結露のないこと)	0~40°C 20~80%(結露のないこと)
各種適合規格等	グリーン購入法 対応 RoHS指令 対応 J-Mossグリーンマーク 対応 国際エネルギースタープログラム 対応 PCリサイクル 対応 PSE(電気用品安全法) 対応 その他 TCO7.0、ISO9241-307、VCCI-B、FCC、CE、CCC	対応 対応 対応 対応 対応 対応 TCO7.0、ISO9241-307、VCCI-B、FCC、CE、CCC	対応 対応 対応 対応 対応 対応 TCO7.0、ISO9241-307、VCCI-B、FCC、CE、CCC
本体色	ブラック	ブラック	ブラック
チルト角	上 25° / 下 5°	上 25° / 下 5°	上 25° / 下 5°
スイベル(左右首振り)機能	右45° / 左45°	右45° / 左45°	右45° / 左45°
高さ調整機能	最大120mm	最大120mm	最大120mm
ピボット機能	時計回り90° / 反時計回り90°	時計回り90° / 反時計回り90°	時計回り90° / 反時計回り90°
VESAマウント(壁掛け)	100×100mm対応	100×100mm対応	100×100mm対応
ケンジントン・ロック(盗難防止用)	搭載	搭載	搭載
本体寸法(W)×(H)×(D)mm	614×401-521×207	546.2×411.8-531.8×207.5	540×379-499×193
本体重量	7.77kg	5.12kg	5.59kg
(台座含む)	5.53kg	3.04kg	3.70kg
付属品	HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、 USB3.0ケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、 ユーザーガイド、台座、 保証書、修理依頼書、色差成績証明書	アナログケーブル(ミニD-sub 15ピン、1.8m)、 オーディオケーブル(1.5m)、 電源ケーブル(1.8m)、ユーザーガイド、台座、 保証書、修理依頼書	HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、 電源ケーブル(1.8m)、ユーザーガイド、台座、 保証書、修理依頼書、色差成績証明書
保証期間	3年(パネル・バックライトユニットは1年)	3年(パネル・バックライトユニットは1年)	3年(パネル・バックライトユニットは1年)
発売日	2020年1月24日(金)	2020年1月24日(金)	2020年1月24日(金)

## Acerについて

1976年の創業以来、Acer はハードウェア+ソフトウェア+サービスカンパニーとして、人々の生活を豊かにする革新的な製品の研究、デザイン、マーケティングおよび販売とサポートを行っています。パソコン、ディスプレイ、プロジェクター、サーバー(国内未発表)、タブレット、スマートフォン、ウェアラブル(国内未発表)に至る幅広いレンジの製品を提供するとともに、IoT (Internet of Things) に向けたクラウドソリューションの開発も推進しています。Acerは世界トップ5のPCカンパニーとして、現在、全世界で7,000人の従業員を数え、160以上の国と地域で展開しています。

詳細は[www.acer-group.com](http://www.acer-group.com) (英語版)をご覧ください。

## 日本エイサー株式会社について

社名 : 日本エイサー株式会社

所在地: 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビルディング 18F

代表者: 代表取締役社長 ポブ・セン

URL : <https://acerjapan.com>

公式 facebook : <https://www.facebook.com/AcerJapan>

公式 Twitter : <https://www.twitter.com/AcerJapan>

公式 Instagram : [https://www.instagram.com/acer\\_japan/](https://www.instagram.com/acer_japan/)

公式 YouTube : <https://www.youtube.com/user/AcerJapanChannel>

© 2020 Acer Inc. All rights reserved. Acer と Acer ロゴは Acer Inc.の登録商標です。その他商標、登録商標、サービスマーク等の著作物の著作権は、帰属表明の有無に関わらず、それぞれの権利者に帰属します。発表内容は予告なしに変更または削除されることがありますのであらかじめご了承ください。

© 2020 Acer Inc. All rights reserved. Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Inc. Other trademarks, registered trademarks, and/or service marks, indicated or otherwise, are the property of their respective owners. All offers subject to change without notice or obligation and may not be available through all sales channels.